

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA HAC-HFW1220RP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(HAC-HFW1220RP-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание HAC-HFW1220RP-0360B

Характеристики товара

Фото HAC-HFW1220RP-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA HAC-HFW1220RP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HFW1220RP-0360B - цилиндрическая мультимедийная камера видеонаблюдения 1080P для уличной установки с интеллектуальной ИК-подсветкой дальностью до 20 метров. Переход видеокамеры в ночной режим происходит автоматически: при срабатывании встроенного датчика освещенности в темное время суток, включается светодиодная ИК-подсветка и камера переходит в черно-белый режим, тем самым обеспечивая передачу четкой картинки такой же детализации, как и в дневное время суток.

Камера работает на матрице 1/2.9" CMOS в четырех режимах: AHD/TVI/CVI/аналог, способна передавать видеосигнал в режиме реального времени на расстояние до 800 метров (1080P) и до 1200 метров (720P) по коаксиальному кабелю без каких-либо потерь. Также возможна передача сигналов через UTP кабель до 300 метров (1080P) и 450 метров (720P). Переключение производится через OSD меню или UTC контроллер.

Температурный режим эксплуатации от -40°C до +60°C. Чувствительность камеры составляет 0.02 Люкс/F2.0. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6 мм. Коррекция видеоизображения, снятого в сложных условиях, производится с помощью опций электронной обработки сигнала: 2D DNR, DWDR. HAC-HFW1220RP-0360B позволит Вам настроить систему безопасности предприятия и постоянно контролировать Ваш объект.

Характеристики товара

- Матрица: 1/2.9" CMOS с прогрессивным сканированием
- Разрешение: 2 Мп (1920 x 1080)
- Минимальная освещенность: 0.02 Лк / F2.0, 0 Лк при ИК вкл.
- Электронный затвор: 1/25~1/100.000 с
- Синхронизация: Внутренняя
- Соотношение сигнал/шум: Более 65 дБ

Объектив

- Тип объектива: Фиксированный
- Фокусное расстояние: f=3.6 мм
- Угол обзора: 82.8°
- Светосила: F2.0
- Управление фокусировкой: Вручную
- Минимальное расстояние до объекта: 800 мм

ИК-подсветка

- Дальность действия Smart-ИК: До 20 метров
- Управление: Авто/вручную
- Количество светодиодов: 12 диодов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Видео

- Вывод: 1 канал BNC высокой четкости/ 1 канал CVBS стандартный (с возможностью переключения)
- Разрешение: 1080P (1920x1080)
- Частота кадров: 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30/50/60 к/с)

Функции

- Функция день/ночь: Механический ИК фильтр
- OSD-меню: Для управления камерой
- Компенсация засветки: BLC / HLC
- Усиление регулировки AGC: Авто
- Баланс белого: Авто/вручную
- Цифровое подавление шумов: 2D DNR
- Расширенный динамический диапазон: DWDR
- Передача сигнала: 800 метров (1080P), до 1200 метров (720P) через 75-3 коаксиальный кабель; до 300 метров (1080P) и 450 метров (720P) через UTP кабель

Эксплуатация

- Материал: Пластик
- Питание: DC 12 В (+/-25%)
- Потребляемая мощность: Макс. 2.8 Вт
- Рабочие условия: -40°C...+60°C
- Влажность: 0%-90%
- Уровень защиты: IP67
- Размер: 154.3 x 69.8 x 69.8 мм
- Вес: 200 грамм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.9
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0.02
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.2
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / TVI / CVI / CVBS
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Объектив	Фикс. фокус
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	82
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua HAC-HFW1220RP-0360B \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA HAC-HFW1220RP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Макс. угол обзора	82
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Стандарт видеокамеры	AHD / TVI / CVI / CVBS
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.2
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.02
Размер матрицы	1/2.9
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA HAC-HFW1220RP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>