

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-VTO2000A-R Дополнительное оборудование для IP-
домофонов
(DH-VTO2000A-R)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTO2000A-R

Фото DH-VTO2000A-R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-VTO2000A-R Дополнительное оборудование для IP-домофонов

Dahua VTO2000A-R – это специальный сетевой модуль расширения, который изготовлен компанией Dahua для панели вызова VTO2000A-C. Модуль с картридером выполняет считывание 10000 ID-карт. Приведенному устройству присваивается IP-адрес, а затем производится его настройка с помощью WEB-интерфейса.

Панель вызова вместе с дополнительными модулями устанавливается в металлический бокс с козырьком и покрывается декоративной рамкой из нержавеющей стали. Корпус считывателя также имеет переднюю утолщенную пластину из нержавеющей стали, которую невозможно повредить и допустимо эксплуатировать в диапазоне температур -40°C ~ +70°C.

Характеристики товара

- Тип материала корпуса:: нержавеющая сталь
- Вес:: 270 г
- Предназначение:: для взаимодействия с панелью VTO2000A-C и чтения 10000 ID-карт
- Особенности:: настройка через веб-интерфейс после ввода IP-адреса
- Размеры:: 110x120x24 мм
- Цвет:: серебристый
- Потребление:: 0.3 Вт.
- Тип устройства:: модуль
- Диапазон температур:: -40 ~ +70 °C
- Влажность:: 10% ~ 95%
- Количество подключаемых панелей:: 1 шт.
- Сетевые интерфейсы:: 10/100M
- Установка:: настенная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua VTO2000A-R \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-VTO2000A-R Дополнительное оборудование для IP-домофонов



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>