

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4226-24ET-240 Коммутаторы POE (DH-PFS4226-24ET-240)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4226-24ET-240

Характеристики товара

Фото DH-PFS4226-24ET-240

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4226-24ET-240 Коммутаторы POE

24-портовый 100-мегабитный управляемый коммутатор с PoE

* Приведенные технические характеристики относятся к версии 2.0 и 3.0 продукта

Интеллектуальное управление питанием PoE

Красный порт поддерживает подачу питания PoE стандарта IEEE802.3bt с мощностью до 90 Вт

Удобный и дружелюбный веб-интерфейс

Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м)

Сторожевой таймер PoE

Конфигурирование Plug and Play

Обзор серии

PFS4226-24ET-240 – это управляемый коммутатор уровня L2 с PoE. В нем предусмотрено 100-мегабитных порта с PoE и 2 гигабитных комбинированных порта uplink. Максимальная суммарная мощность питания PoE, подаваемого на подключенные устройства, составляет 240 Вт.

Полностью металлический корпус гарантирует хороший теплоотвод и позволяет работать в температурном диапазоне -10°C до +55°C.

В коммутаторе реализованы расширенные функции управления.

Поддерживается управление через CLI, iLinksView, веб-интерфейс и ПО на базе протокола SNMP.

Функции

Комбинированный порт uplink

Два комбинированных порта uplink поддерживают автоматическое согласование скорости 10/100/1000 Мбит/с (порт UTP) или скорость 1000 Мбит/с (оптический порт).

Интеллектуальное управление питанием PoE

Коммутатор поддерживает интеллектуальное управление питанием PoE, чтобы обеспечить передачу данных и подачу питания на подключенные устройства даже при проблемах с электропитанием. Данная функция ведет постоянный мониторинг энергопотребления подключенных устройств и при значительных его колебаниях отключает по одному порту за раз до нормализации ситуации. В отличие от обычных коммутаторов, которые в этом случае отключают сразу все порты, такой коммутатор сначала отключает порт с наибольшим порядковым номером, затем отключает следующий порт по порядку и так до снижения энергопотребления PoE ниже максимального порога. Функция Green PoE обеспечивает включение и отключение питания по расписанию. Также реализована поддержка PoE предыдущих версий.

Поддержка 802.3bt и 90 Вт на порт

Красный порт поддерживает стандарт IEEE802.3bt и Hi-PoE. Максимальная мощность подаваемого на порт питания составляет 90 Вт.

Сторожевой таймер PoE

В коммутаторе реализована инновационная функция сторожевого таймера PoE, которая автоматически обнаруживает сбой передачи данных на порту и перезапускает подключенное к нему устройство.

Эта функция позволяет избежать обслуживания сети вручную, экономя трудозатраты и снижая расходы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Увеличенная дальность PoE

Дальность подачи питания PoE увеличена со 100 м до 250 м, но при этом снижается максимальная скорость передачи данных до 10 Мбит/с (с 1000 Мбит/с).

Разнообразные условия эксплуатации

Коммутатор предназначен для работы в сложных условиях при широком диапазоне температур от -10°C до +55°C. В коммутаторе реализована грозозащита профессионального уровня на всех портах до 4 кВ (провод-земля) и до 2 кВ (провод-провод). Это позволяет снизить ущерб сети от удара молнии. Коммутатор соответствует классу В по электромагнитной совместимости и предназначен для домашнего, коммерческого и промышленного (начальный уровень) применения.

Применение

Устройство предназначено для построения небольших сетей офисов, школ, гостиниц, супермаркетов и больниц.

Характеристики товара

.....

...

Уровень коммутатора L2

...

...

...

Управление коммутатора ...

...

...

...

Коммутационная емкость 8.8 Гбит/с

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Скорость коммутации пакетов	6.55 Мпак/с

...	...
-----	-----

...	...
Буферная память	2.75 Мбит

...	...
-----	-----

...	...
Адресная таблица	4К

...	...
-----	-----

...	...
Сетевые стандарты	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z

...	...
-----	-----

.....

.....

...	...
-----	-----

Аппаратные характеристики

...	...
-----	-----

...	...
Стандартное питание	Есть

...	...
-----	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
PoE	Есть
:::	:::
:::	:::
Порты UTP	24
:::	:::
:::	:::
Скорость портов UTP	100 Мбит/с
:::	:::
:::	:::
Скорость оптических портов	1 Гбит/с
:::	:::
:::	:::
Порты	порт 1 ~ 24
:::	• RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE), :: : порт 25 ~ 26 • RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, uplink, комбинированный), :: : порт 25 ~ 26 • SFP (1000 Мбит/с, uplink, комбинированный)
:::	:::
Порт отладки	1 (консольный)
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Питание	100 В ~ 240 В (AC)
...	...
...	...
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
...	...
...	...
Рабочая влажность	10% ~ 90%
...	...
...	...
Потребляемая мощность	10 Вт ~ 240 Вт
...	...
.....	
...	
PoE	
...	
...	...
Стандарты PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	:::
	порт 1 ~ 2
:::	
Мощность PoE	• ≤90 Вт, :::: порт 3 ~ 24 • ≤30 Вт, :::: общая • ≤240 Вт
:::	
	:::
:::	:::
Схема PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
:::	:::
:::	:::
Управление PoE	Конфигурирование мощности портов, включение и выключение, статистика, отключение при перегрузке,, :: : Green PoE, поддержка предыдущих версий
:::	
	:::
:::	:::
Увеличенная дальность PoE	Есть (250 м)
:::	
	:::
.....	
:::	
Функции	
:::	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Сетевое резервирование	STP (IEEE802.1d), RSTP (IEEE802.1w)
...	...
...	...
VLAN	IEEE802.1Q
...	...
...	...
Управление потоком	IEEE802.3x (в полнодуплексном режиме), частично (в полудуплексном режиме)
...	...
...	...
Агрегирование портов	Вручную, LACP
...	...
...	...
Зеркалирование портов	Один порт на один порт, несколько портов на один порт
...	...
...	...
Многоадресная передача	Отслеживание IGMP на основе портов
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

DHCP DHCP

:::

:::

Безопасность Аппаратная привязка IP-адресов и MAC-адресов к портам, фильтрация MAC-адресов на основе портов, аутентификация IEEE802.1X на портах

:::

:::

QoS Высокий и низкий приоритет, WRR, IEEE802.1p, DSCP, приоритизация на основе протокола

:::

::

:::

Физические характеристики

:::

:::

Электростатическая защита 8 кВ (бесконтактный разряд), : : : 6 кВ (контактный разряд)

:::

:::

:::

:::

Грозозащита 4 кВ (провод-земля), : : : 2 кВ (провод-провод)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Размеры	440 мм × 300 мм × 44 мм, : : : 527 мм × 412 мм × 110 мм (упаковка), : : : 584 мм × 549 мм × 446 мм (защитная коробка)
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Управляемый
Общее количество портов	26
Исполнение	Стоечный
Количество POE-портов	24
Объем MAC-адресов	4K
Мощность POE-порта	30 / 90
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / High POE
Бюджет POE	240
Количество SFP-портов	2
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Количество LAN-портов	24
Количество WAN-портов (Uplink)	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Уровень коммутатора	L2
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua PFS4226-24ET-240](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4226-24ET-240 Коммутаторы POE

USB-порт	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / High POE
Количество SFP-портов	2
Количество POE-портов	24
Общее количество портов	26
Уровень коммутатора	L2
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Исполнение	Стоечный
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мощность PoE-порта	30 / 90
Объем MAC-адресов	4K
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	24
Бюджет PoE	240
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4226-24ET-240 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>