

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4226-24ET-360 Коммутаторы POE (DH-PFS4226-24ET-360)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4226-24ET-360

Характеристики товара

Фото DH-PFS4226-24ET-360

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4226-24ET-360 Коммутаторы POE

Dahua PFS4226-24ET-360 - управляемый 24-портовый сетевой PoE коммутатор; 24 PoE портов; PoE протоколы- IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE; PoE бюджет-360 W; Мощность коммутации-8.8 G. Размеры: 440ммх300ммх44мм.

Характеристики товара

Порт Ethernet

- 2 x 10 / 100 / 1000 Base-T (комбинированный порт)
- 2 x 1000 Base-X (комбинированный порт)
- 24 x 10 / 100 Base-T (источник питания PoE)
- Потребляемая мощность PoE: Поддержка Port1 / 2 Hi-PoE (60 Вт), PoE +, PoE Каждая мощность ≤30 Вт
- Общая≤360W
- Протокол PoE : IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Коммутационная способность : 8,8 г
- Скорость пересылки пакетов : 6.55Mpps

Сервисные характеристики

- Система: Имя пользователя / пароль
- admin / admin
- IP-адрес
- 192.168.1.110 / 24
- Бюджет PoE : 360W
- Таблица MAC : 4K
- VLAN : Стандартная VLAN 802.1Q
- Spanning Tree : STP
- RSTP
- Агрегирование портов : Статическая связь
- Протокол LACP
- Отображение : Отображение портов «много-к-одному»
- DHCP : Поддержка DHCP-клиента
- Режим большой дистанции : Расстояние передачи данных «Мощность и данные» до 250 м
- Управление потоком : Полудуплекс на основе контроля давления под давлением;
- Полный дуплекс на основе кадра ПАУЗЫ
- Функции безопасности : Привязка IP + MAC на основе порта;
- Аутентификация порта IEEE802.1x
- Обслуживание системы : Восстановление одним ключом
- Поддержка обновления пакетов
- Системный журнал

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- QoS : Высокий и низкий приоритет, WRR
- 802.1P, DSCP
- Поддержка приоритета в соответствии с протоколом
- Управление сетью : WEB (протокол http и https)
- Поддержка SNMP V1 / V2C / V3
- Управление PoE: Настройка PoE (потребление порта в режиме реального времени)
- Статистика событий PoE
- Green PoE

Электрические свойства

- Влажность: 10% ~ 90%
- Мощность : AC 100 ~ 240 В
- Молниезащита : Общий режим 4KV
- Дифференциальный режим 2V

Окружающая среда

- Рабочая температура : -10 °C ~ 55 °C
- Влажность : 10% ~ 90%
- Общие сведения
- Вес : 3.51 кг
- Размеры 440 мм x 300 мм x 44 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Управляемый
Общее количество портов	28
Исполнение	Стоечный
Количество POE-портов	24
Объем MAC-адресов	4K
Мощность POE-порта	60
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Бюджет POE	360
Количество SFP-портов	Нет
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Поддержка POE	Да
Количество LAN-портов	24
Количество WAN-портов (Uplink)	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Уровень коммутатора	L2
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua PFS4226-24ET-360](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4226-24ET-360 Коммутаторы POE

USB-порт	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	24
Общее количество портов	28
Уровень коммутатора	L2
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Исполнение	Стоечный
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мощность PoE-порта	60
Объем MAC-адресов	4K
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	24
Бюджет PoE	360
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4226-24ET-360 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>