

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HFW1400RP-Z-IRE6 - видеокамера HDCVI уличная цилиндрическая мультиформатная 4Мп с моторизованным объективом построена на матрице 1/2.7" 4Мп CMOS. Вариофокальный объектив: 2,7-12мм с дальностью ИК подсветки: 60м. 1х мультиформатный переключаемый BNC. Чувствительность: 0.03лк/F1.8(цвет), 0лк F1.8(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню, SMART IR. Питание: DC12В. IP67. Рабочая температура: -40 -+60 С.

Распаковка камеры видеонаблюдения DAHUA DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6

Характеристики товара

- Датчик изображений 1 / 2.7 "CMOS
- Эффективные пиксели 2560 (В) x 1440 (В), 4MP
- Система сканирования прогрессирующий
- Скорость электронного затвора PAL
- 1/25 ~ 1/100000 с
- Минимальное освещение 0.03Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR on
- Соотношение сигнал / шум 65дБ
- ИК расстояние До 60 м (197 футов)
- ИК вкл / выкл контроль Авто / Ручной
- ИК светодиоды 4

Объектив

- Тип объектива Моторизованный объектив / Фиксированная диафрагма
- Фокусное расстояние 2.7-12mm
- Макс. Диафрагма F1.8
- Угол обзора H
- 92 ° ~ 29 ° V
- 49 ° ~ 16 °
- Управление фокусом моторизованный
- Pan / Tilt / Вращение Панорамирование
- 0 ° ~ 360 ° Наклон
- 0 ° ~ 87 ° Вращение
- 0 ° ~ 360 °

Видео

- разрешение 4MP (2560 x 1440) Frame Rate 25 fps 4MP, 25 fps 1080P
- Видео выход 1-канальный видеовыход высокой четкости BNC / видеовыход CVBS (может переключаться)
- День Ночь Авто (ICR) / Ручной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Экранное меню Многоязычная
- Режим BLC BLC / HLC / DWDR
- WDR DWDR
- Получить управление AGC
- Подавление шума 2D
- Баланс белого Авто / Ручной
- Умный ИК Авто / Ручной
- Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 № 60950-1)
- Источник питания 12 В постоянного тока $\pm 30\%$
- Потребляемая мощность Макс. 11,5 Вт (12 В пост. Тока, ИК включен)
- Условия эксплуатации с $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / относительная влажность менее 95% * Запуск должен выполняться при температуре выше -30°C (-22°F)
- Условия хранения $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / относительная влажность менее 95%
- Защита от проникновения и защита от вандалов IP67
- Кожух алюминий
- Размеры 209,9 x 90,4 x 90,4 мм (8,26 x 3,56 x 3,56)
- Вес нетто 0,55 кг (1,21 фунта)
- Общий вес 0,70 кг (1,54 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	4
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.7
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / TVI / CVI / CVBS
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	92
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Макс. угол обзора	92
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / TVI / CVI / CVBS
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.7
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>