

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Коммутаторы POE (DH-PFS4226-24GT-240)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4226-24GT-240

Характеристики товара

Фото DH-PFS4226-24GT-240

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Коммутаторы POE

Dahua PFS4226-24GT-240 - 26-портовый гигабитный коммутатор с 24-POE портами, управляемый, 2-го уровня. 2*100/1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE порты). Мощность PoE портов: порты 1 и 2 ≤60 Вт, 3-16 ≤30Вт, Всего: ≤240 Вт. IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-POE. Бюджет POE: 240 Вт. Питание: VAC 220В. Молниезащита - до 2 кВ. Порт RS-232 (RJ-45). Размеры: 440x300x44 мм. Рабочие температуры: от -10°C до +55°C.

Особенности

- Сетевой управляемый коммутатор PoE уровня 2
- Поддержка стандарта IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Поддержка Hi-PoE 60Вт
- Сетевое резервирование: STP/RSTP/MSTP
- Поддержка IPv4/IPv6 и DHCP
- Сетевое управление на основе SNMP
- Конфигурация: сеть, Telnet, интерфейс командной строки
- QoS (IEEE802.1p/1Q), CoS/ToS для повышения детерминированности
- Повышенная сетевая безопасность с помощью IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS и SSH/SSL
- Большой кэш данных (4М), передача данных в реальном времени
- Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов - 8K
- Конструкция с высокоэффективной защитой от электромагнитных помех.

Характеристики товара

- Модель DH-PFS4226-24GT-240
- Ethernet-порт 24*10/100/1000 Base-T (источник питания PoE);2*100/1000 Base-X
- Последовательная консоль RS232 1*RS232 с коннектором RJ45 с кабелем консоли, 115,2 Кбит/с, 8,N,1
- Потребление питания PoE Порт 1 и порт 2 поддерживают Hi-PoE 60Вт
- Питание для отдельного порта ≤30Вт, общее ≤240Вт
- Протокол PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Коммутационная матрица 52 Гбит/с
- Скорость передачи пакетов 38.688Mpps
- Буферная память 4Мб
- Относительная влажность 5%~95%
- Питание AC 100-240В, 50/60Гц
- Грозозащита Общий режим 2кВ; Дифференциальный режим 1кВ
- Рабочая температура -10°C~55°C
- Размеры (ШхГхВ) 440мм x300мм x44мм

Аксессуары

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Модель PFT3950 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый
- PFT3960 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый
- PFT3970 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый

Эксплуатационные характеристики

- Система Имя пользователя / пароль
- admin/admin IP-адрес
- 192.168.1.110/24
- Бюджет мощности PoE Общий ≤240Вт
- Таблица MAC-адресов 8K
- NTP Поддерживается
- DHCP Поддержка DHCP-клиента/сервера; Поддержка DHCP snooping
- VLAN 802.1Q Standard VLAN
- Агрегирование каналов Ручное агрегирование/LACP
- Зеркалирование портов Зеркалирование портов многие-к-одному
- Контроль потока Полудуплексная связь на основе управления обратным потоком;
- Полнодуплексная связь на основе кадра PAUSE
- Многоадресная передача IGMP Snooping v1/v2/v3
- Функции безопасности Управление пользователями, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, защита от подделки IP-адреса, проверка ARP, 802.1x, защита петли
- Spanning tree Поддержка STP/RSTP/MSTP
- LLDP Поддерживается
- Таблица MAC-адресов Поддержка конфигурации таблицы MAC-адресов
- QoS Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка тегов портов; Поддержка QoS на основе DSCP
- Системное обслуживание Поддержка конфигурации загрузки файлов; Поддержка загрузки обновленных пакетов; Системный журнал
- Сетевое управление WEB (протокол http), серийное, SNMP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Управляемый
Общее количество портов	26
Исполнение	Настольный
Количество POE-портов	24
Объем MAC-адресов	8K
Мощность POE-порта	60
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Бюджет POE	240
Количество SFP-портов	Нет
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Количество LAN-портов	24
Количество WAN-портов (Uplink)	2
USB-порт	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua PFS4226-24GT-240](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Коммутаторы POE

Поддержка POE	Да
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	24
Общее количество портов	26
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
USB-порт	Нет
Исполнение	Настольный
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Нет
Мощность POE-порта	60
Объем MAC-адресов	8К
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Бюджет РoЕ

240

Цвет

Черный

Тип устройства

Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>