

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-TPC-ACPT8620BP-B20100 Тепловизионная IP-камера
(DH-TPC-ACPT8620BP-B20100)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TPC-ACPT8620BP-B20100

Характеристики товара

Фото DH-TPC-ACPT8620BP-B20100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-TPC-ACPT8620BP-B20100 Тепловизионная IP-камера

Dahua DH-TPC-ACPT8620BP-B20100 - тепловизионная сетевая антикоррозионная гибридная PTZ-видеокамера.



- Разрешение тепловизора: 640*512 Объектив: 20 ~ 100мм.
- Разрешение камеры: 2Мр Объектив: 32X(15.6~ 500мм)
- Технология 640x512 VOx без охлаждения
- Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
- 1/1.9" 2Мп progressive scan Sony CMOS
- Мощный оптический объектив (тепловизионный и обычный)
- Поддержка обнаружения пожара и сигнализации
- Максимальная скорость панорамирования 12°/с, бесконечное вращение панорамирования на 360°
- До 300 предустановок, 5 автоматических сканирований, 8 туров, 5 шаблонов
- 2/2 тревожных входа/выхода
- Карта памяти Micro SD, 256ГБ
- Антикоррозионная/NEMA 4X, IP66

Характеристики товара

- :
 - Модель
 - DH-DH-TPC-ACPT8620B-B20100ZC710B, : , : **Тепловизионная видеокамера**, :
- :
 - Матрица
 - Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия
- :
 - Разрешение
 - 640(Г)х512(В)
- :
 - Размер пикселя
 - 17мкм
- :
 - Тепловая чувствительность (NETD)
 - <40мК f/1.0
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Спектральный диапазон
- 7~14мкм
- :
- Настройка изображений
- Яркость/резкость/ROI/AGC/FFC/3D DNR
- :
- Цветовая палитра
- 14 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 и т.д.), : , : **Термообъектив**, :
- :
- Тип объектива
- Моторизованный
- :
- Управление фокусировкой
- Авто / ручную
- :
- Фокусное расстояние
- 20 ~ 100мм
- :
- Угол обзора
- Г
- 31,6° ~ 6,2°, В
- 25,1° ~ 5°
- :
- Эффективное расстояние① Человек (1,8м*0,5м):, : Обнаружения
- 3000 м, : Опознавания
- 750 м, : Идентификации
- 380 м
- :
- Эффективное расстояние Автомобиль (2,3м*2,3м):, : Обнаружения
- 8800 м, : Опознавания
- 2300 м, : Идентификации
- 1200 м, : , : **Камера видеонаблюдения**, :
- :
- Матрица
- 1/1.9" Sony CMOS
- :
- Разрешение
- 1944(Г)х1092(В)
- :
- Скорость электронного затвора
- 1/1 ~ 1/30,000s

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Чувствительность
 - 0,002лк F1.5 (цвет), 0,0005лк F1.5 (Ч/Б)
- :
 - Соотношение сигнал/шум
 - Более 55дБ
- :
 - Дальность ИК-подсветки
 - Нет
- :
 - Управление ИК-подсветкой
 - Нет
- :
 - Модуль ИК-подсветки
 - Нет, : , : **Объектив для видеонаблюдения**, :
- :
 -
- :
 - Фокусное расстояние
 - 15,6 ~ 500мм
- :
 - Макс. апертура
 - F3.9
- :
 - Угол обзора
 - Г
 - 27,5° ~ 0,9°
- :
 - Оптический зум
 - 32X
- :
 - Управление фокусировкой
 - Авто / вручную
- :
 - Мин. расстояние до объекта
 - 100мм ~ 1000мм, : , : **Настройка по осям**, :
- :
 - Диапазон панорамирования/наклона
 - 0° ~ 360°; -60° ~ 45° (-60° ~ 60° - дополнительно)
- :
 - Ручной контроль скорости

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Панорамирование
- 0,01° ~12° /с; наклон
- 0,01° ~9° /с
- :
- Скорость по пресетам
- Панорамирование
- 0,01° ~12° /с; наклон
- 0,01° ~9° /с
- :
- Пресеты
- 300
- :
- Режим PTZ
- 5 автоматических сканирований, 8 туров, 5 шаблонов, автоматическое панорамирование
- :
- Настройка скорости
- Ориентированное на человека фокусное расстояние/ адаптация скорости
- :
- Действия при включении питания:, : Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива после сбоя питания, : Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива
- :
- Движение в режиме ожидания
- Активация режима предустановки/ сканирования/ тура/ шаблона, если за определенный период не поступает другая команда
- :
- Протокол
- DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание), : , : **Видео**, :
- :
- Сжатие
- H.264 / MJPEG
- :
- Частота кадров:, : Основной поток:, : Тепловидение
- 1280x1024 (по умолчанию) / 720P 1~25/30к/с, : Обычный режим
- 1080P (по умолчанию) / 720P 1~25/30к/с, : Дополнительный поток:, : Тепловидение
- 640x512 (по умолчанию) / 320x256 1~25/30к/с, : Обычный режим
- CIF (по умолчанию) / D1 1~25/30к/с
- :
- Управление битрейтом
- CBR / VBR
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Битрейт
- H.264
- 640 ~8192Кбит/с
- :
- День/ночь
- Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
- :
- Компенсация засветки
- BLC / HLC / WDR
- :
- Баланс белого
- Авто / ATW / для помещений / уличный / вручную
- :
- Шумоподавление
- 3D DNR
- :
- Детекция движения
- Поддерживается (4 зоны, прямоугольник)
- :
- Область интереса
- Поддерживается (4 зоны)
- :
- Электронная стабилизация изображения (EIS)
- Нет
- :
- Функция "Антитуман" (Defog)
- Поддерживается
- :
- Цифровой зум
- 24x
- :
- Поворот изображения
- 180°
- :
- Зеркалирование
- Поддерживается
- :
- Приватные зоны
- Поддерживается (4 зоны, прямоугольник), : , : **Аудио**, :
- :
- Сжатие

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- G.711A / G.711Mu / AAC, : , : **Видеоаналитика**, :
:
- IVS
- Пересечение линии, контроль области, оставленные/пропавшие предметы
:
- Расширенные функции видеоаналитики
- Обнаружение пожара и сигнализация
:
- Режим срабатывания события
- Нет
:
- Отслеживание срабатывания события
- Нет, : , : **Сеть**, :
:
- Ethernet
- RJ-45 (10/100Base-T)
:
- Протоколы
- IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF
:
- Совместимость
- ONVIF профиль S&G, PSIA, CGI
:
- Метод передачи потоков
- Одноадресный / многоадресный
:
- Макс. число подключений
- 10 пользователей / 20 пользователей
:
- Локальное хранение:, : Micro SD (256ГБ), : Индикация состояния памяти (обычная / ошибка / активная / форматирование / блокировка),NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи
:
- Веб-просмотр:
:
- ПО для управления
- Smart PSS, DSS
:
- Мобильная платформа
- Android, Ios, : , : **Сертификаты**, :
:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сертификаты
- CE (EN 60950:2000), FCC (FCC часть 15 подраздел B), NEMA 4X, : , **Интерфейсы**, :
:
- Видеоинтерфейс
- 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI - дополнительно)
:
- Аудиоинтерфейс
- 1 вход / 1 выход
:
- RS485
- Поддерживается
:
- Тревожные входы/выходы
- 2/2 входа/выхода, : , : **Электроснабжение**, :
:
- Питание
- 100 ~ 300В AC
:
- Потребляемая мощность
- 100Вт, макс. 130Вт (нагреватель вкл.), : , : **Условия эксплуатации**, :
:
- Рабочие условия: : -35°C ~ +65°C / (-40°C ~ +70°C - дополнительно) / относительная влажность менее 95%
*Запуск должен осуществляться при температуре выше -40°C
:
- Условия хранения
- -40°C ~ +70°C / относительная влажность менее 95%
:
- Класс защиты
- IP66, : , : **Конструкция**, :
:
- Корпус
- Металлический
:
- Размеры
- 640мм x 400мм x 612мм
:
- Вес нетто
- 50кг
:
- Вес брутто
- 68кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	20-100 мм / 15.6-500 мм
POE	Нет
Питание	220VAC
Минимальная рабочая температура	-35
Класс защиты IP	IP66
Антивандализм	Нет
Звук	Audio in / Audio out
Максимальная рабочая температура	+65
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	28
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Габаритные размеры](#)

[Установка](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-TPC-ACPT8620BP-B20100 Тепловизионная IP-камера

Минимальная рабочая температура	-35
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	28
Уличная видеокамера	Да
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+65
Антивандалность	Нет
Класс защиты IP	IP66
Тревожные входы	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	Нет
Питание	220VAC
Фокусное расстояние	20-100 мм / 15.6-500 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество мегапикселей

2

Объектив

Вариофокальный / Моторизированный

Тревожные выходы

2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-TPC-ACPT8620BP-B20100 Тепловизионная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>