

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Видеокамера HDCVI уличная цилиндрическая мультиматная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом 3.6 мм построена на матрице 1/2.8" 2Мп SONY CMOS. Разрешение 25 к/с при 2Мп, 50 к/с при 1Мп. Технология Starlight. Дальность ИК подсветки 40м. Чувствительность: 0.004лк/F1.6(цвет), 0лк F1.6(ИК вкл). Механический ИК-фильтр. WDR 120db, OSD меню, SMART IR. 1х мультиматный переключаемый BNC. Встроенный микрофон и 1 вход аудио. Питание: DC12В. Степень защиты IP67. Рабочая температура: -40 -+60 С.

Характеристики товара

Камера

- Датчик изображения 1/2.8" CMOS
- Эффективных пикселей 1920(Г)х1080(В), 2МР
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора PAL
- 1/4с~1/100,000с
- Чувствительность 0.004 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена
- Соотношение Сигнал/Шум Более 65дБ
- Дальность ИК-подсветки До 40м (130фут)
- Управление ИК-подсветки Вкл/Откл Авто /Вручную
- Кол-во СИД ИК-подсветки 2

Объектив

- Тип объектива Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма
- Тип монтажа Встроенный
- Фокусное расстояние 3.6мм
- Макс.апертура F1.6
- Угол обзора Г:86.9° (110°/52.8°)
- Регулировка фокуса Не применимо
- Близкофокусное расстояние 1200мм (500мм, 2200мм) 47.2" (19.7"/ 86.6")

Панорама / Наклон / Вращение

- Панорама / Наклон / Вращение Панорама:0° ~ 360° Наклон
- 0° ~ 90° Вращение
- 0° ~ 360°

Видеосигнал

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Разрешение 1080P (1920x1080)
- Частота кадров 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P
- Выход видеосигнала 1 каналный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (DIP переключатель)
- День/Ночь Авто (ICR) / Вручную
- OSD Меню Многоязычное
- BLC Режим BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона
- Увеличение динамического диапазона 120дБ
- Регулировка усиления АРУ
- Подавление шума 2D/3D
- Баланс белого Авто /Вручную
- Интеллектуальная ИК-подсветка Авто /Вручную

DORI Расстояние

- Примечание
- Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно.
- DORI Определение Расстояние Обнаружение 55м Наблюдение 22м Распознавание 11м Идентификация 6м

Сертификация

- Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Интерфейс

- Аудио интерфейс 1 каналный вход и встроенный микрофон

Электрическая часть

- Источник питания 12В пост.тока $\pm 30\%$
- Потребляемая мощность Макс. 6.7 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена)

Условия окружающей среды

- Условия эксплуатации $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / Менее 90% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F)
- Условия хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / Менее 90% отн.влажн.
- Защита от проникновения и вандализационность IP67
- Конструкция Корпус Алюминий
- Габаритные размеры 179.9ммx70ммx70мм (7.08"x2.76"x2.76")

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Масса нетто 0.30кг (0.66фунт)
- Масса брутто 0.41кг (0.90фунт).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Звук	Audio in
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.41
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	86
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B \(англ.\)](#)

[Руководство пользователя Dahua DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Макс. угол обзора	86
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.41
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Звук	Audio in
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW2241EP-A-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>