

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS5936-24GF8GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps (DH-PFS5936-24GF8GT4XF)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS5936-24GF8GT4XF

Характеристики товара

Фото DH-PFS5936-24GF8GT4XF

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS5936-24GF8GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps

36-портовый управляемый коммутатор уровня 2+. 24 оптоволоконных порта со скоростью передачи 100/1000 Мбит/с и 4 оптоволоконных порта со скоростью передачи 1/10 Гбит/с, 8 портов Ethernet со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с. Поддержка VLAN и агрегации портов. Поддержка STP, RSTP, MSTP и ERPS. Поддержка управления WEB, CLI и SNMP.

DH-PFS5936-24GF8GT4XF представляет собой оптоволоконный коммутатор с функцией агрегирования и 24 оптоволоконными портами, который необходимо располагать в центральном аппаратном помещении. Он может быть подключен к коммутаторам соптоволоконными портами Gigabit, а также базовым коммутаторам соптоволоконными портами 10 Gigabit или портами Gigabit Ethernet.

Наличие разных видов портов

24 оптоволоконных порта со скоростью передачи 100/1000 Мбит/с Base-X8 портов Ethernet со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с Base-T4 оптоволоконных порта со скоростью передачи 1/10 Гбит/с SFP+

Способность передачи данных

Коммутационная способность составляет 221 Гбит/с Скорость перенаправления пакетов составляет 107 Мбит/с

Большое количество функций уровня 2

Поддержка VLAN, агрегации каналов, управления потоком изеркалирования портов

Высокий уровень надежности соединения

Поддержка кольцевой сети, включая STP, RSTP, MSTP и ERPS

Обширные возможности управления устройством

Поддержка Web (HTTP и HTTPS), Telnet, CLI, SNMP V1/V2C/V3

Расположенный на обычном шкафу в аппаратном помещении, коммутатор может быть подключен к оптоволоконным трансиверам, а также коммутаторам через оптическое волокно. Он также может быть непосредственно подключен к базовым коммутаторам с портами Gigabit Ethernet или оптоволоконными портами 10 Gigabit.

Следовательно, коммутатор может использоваться в системах контроля безопасности в разных сферах.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегиистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Конструктивные элементы

:::

:::

Порт передачи
данных

:::

24 оптоволоконных порта со скоростью передачи 100/1000 Мбит/с Base-X, : : : 8 портов Ethernet со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с Base-T, : : : 4 оптоволоконных порта со скоростью передачи 1/10 Гбит/с SFP+

:::

:::

:::

Наладка

:::

1 консольный порт

:::

:::

:::

Электропитание

:::

100–240 В переменного тока

:::

:::

:::

Условия
эксплуатации

:::

от -20°C до +55°C (от -4°F до +131°F)

:::

:::

:::

Рабочая влажность

:::

10%–90%

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

При отсутствии нагрузки

Энергопотребление

- 15 Вт, :::: При полной нагрузке
- 46 Вт

:::

:::

:::

Производительность

:::

:::

Коммутационная
способность

:::

221 Гбит/с

:::

:::

:::

Скорость
перенаправления
пакетов

:::

107 Мбит/с

:::

:::

:::

Кэш-память
пакетов

:::

32 Мб

:::

:::

:::

Размер таблицы
MAC-адресов

:::

32K записей

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::
Статические MAC-
адреса 256
:::

:::
Количество VLAN 4K
:::

:::
Маршрутизаторные
порты 128
:::

:::
Маршрутизатор
IPv4 128 статических каналов
:::

:::
Соответствие
стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad и IEEE 802.3ae
:::

:::
Функции

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
ARP	1K записей
...	...
...	...
Таблица MAC-адресов	Поддержка статистических MAC-адресов
...	...
...	...
Протоколы связующего дерева	STP, RSTP, MSTP и ERPS
...	...
...	...
VLAN	802.1Q
...	...
...	...
Управление потоком	Поддержка управления потоком на основе IEEE802.3X
...	...
...	...
Агрегация каналов	Поддержка статической агрегации вручную и статической агрегации LACP
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Зеркалирование портов	Поддержка 1:1 и N:1 зеркалирования
:::	:::
Групповая передача	Поддержка отслеживания IGMP-пакетов
:::	:::
DHCP	Поддержка DHCP-сервера, DHCP-клиента и отслеживания DHCP-пакетов
:::	:::
Безопасность	IEEE802.1x, поддержка ACL-защиты и защиты от петель
:::	:::
Качество обслуживания (QoS)	Поддержка QoS на основе COS, ::: Поддержка 8 очередей вывода на каждый порт, ::: Поддержка формирователя порта, ::: Поддержка QoS на основе DSCP
:::	:::
Сопровождение системы	Поддержка загрузки файла конфигурации, ::: Поддержка загрузки комплекта расширения, : :: Поддержка системного журнала
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Управление
устройством

:::

Web, Telnet, CLI, SNMP V1/V2C/V3

:::

:::

:::

Общие характеристики

:::

:::

:::

Общий режим

Молниезащита

- 4 кВ, ::: Дифференциальный режим
- 2 кВ

:::

:::

:::

:::

Вес нетто

3,60 кг (7,94 фунта)

:::

:::

:::

:::

Вес брутто

4,75 кг (10,47 фунта)

:::

:::

:::

:::

Размеры, ::: (Ш ×
Д × В)

360 мм × 440 мм × 43,6 мм (14,17" × 17,32" × 1,72")

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Размеры упаковки,	Упаковочная коробка
... (Ш × Д × В)	• 528 мм × 412 мм × 112 мм (20,79" × 16,22" × 4,41"), ... Защитная коробка
...	• 577 мм × 542 мм × 435 мм (22,72" × 21,34" × 17,13")
...	...

...	...
Упаковка	5 устройств в одной упаковке
...	...

...	...
Сертификаты	CE, FCC
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Управляемый
Общее количество портов	36
Исполнение	Стоечный
Объем MAC-адресов	32K
Количество SFP-портов	4
Материал корпуса	Металл
Цвет	Серый
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	10 Гбит/с
Поддержка POE	Нет
Количество LAN-портов	24
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Уровень коммутатора	L2+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-PFS5936-24GF8GT4XF](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS5936-24GF8GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps

Исполнение	Стоечный
Тип устройства	Коммутатор
Цвет	Серый
Материал корпуса	Металл
Количество LAN-портов	24
Тип управления коммутатора	Управляемый
Объем MAC-адресов	32K
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Нет
Поддержка POE	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Уровень коммутатора	L2+
Общее количество портов	36
Количество SFP-портов	4
Скорость передачи LAN	10 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS5936-24GF8GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>