

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW8841X-E3 IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW8841X-E3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW8841X-E3

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW8841X-E3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW8841X-E3 IP-камера уличная

8-мегапиксельная сетевая камера WizMind с тремя объективами(**видеокамера ученика**)

Dahua WizMind, запущенный компанией Dahua Technology, представляет собой полный портфель решений, состоящий из продуктов, ориентированных на проекты, включая IPC, NVR, PTZ, XVR, тепловую и программную платформу, которая использует лучшие в отрасли алгоритмы глубокого обучения. Ориентируясь на требования клиентов, WizMind предоставляет точные, надежные и комплексные решения AI.

Обзор серии

Сетевая камера Dahua WizMind с тремя объективами, оснащенная усовершенствованным чипом AI и усовершенствованным алгоритмом глубокого обучения, поддерживает различные интеллектуальные функции, такие как стереоанализ, распознавание лиц и IVS, что обеспечивает более совершенные интеллектуальные прикладные решения.

Функции

Обнаружение стоящих людей

Благодаря алгоритму глубокого обучения сетевая камера может быстро распознавать цель и обнаруживать стоящие целевые объекты в зоне обнаружения. При определенных условиях количество стоящих целевых объектов может быть увеличена.

Количество людей на территории

Благодаря передовой технологии стереоизображения и алгоритму глубокого обучения технология Dahua In Area No может установить порог количества людей, когда количество больше или меньше порогового значения, активируется сигнализация. Это применимо в сцене, где есть ограничение на количество людей.

Защита (IP67)

Камера проходит серию серьезных испытаний на пыль и намокание. Она имеет функцию защиты от пыли, корпус может нормально работать после погружения в воду на глубину 1 м в течение 30 минут.

Кибербезопасность

Сетевые камеры Dahua используют ряд технологий безопасности, включая аутентификацию и авторизацию безопасности, протоколы управления, надежную защиту, зашифрованную передачу и зашифрованное хранилище. Эти технологии улучшают защиту камеры от внешних киберугроз и предотвращают попадание вредоносных программ в устройство.

Особенности

- 8-мегапиксельные 1 / 1,8-дюймовые CMOS-датчики и 2-мегапиксельные 1 / 2,8- дюймовые CMOS-датчики изображения, низкая освещенность, изображение высокой четкости.
- Выходы макс. 8 Мп (3840 x 2160 при 30 кадрах в секунду).
- Кодек H.265, высокая степень сжатия и сверхнизкий битрейт.
- Встроенная ИК-подсветка и макс. дальность освещения 30 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, гибкое кодирование, применимое к различной пропускной способности и средам хранения.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга.
- Возможность переключения трех интеллектуальных ресурсов: IVS, распознавание лиц и стереоанализ.
- Нарушение, вторжение, заброшенный объект, пропавший объект, обнаружение бродяжничества и скопление людей.
- Стереоанализ: обнаружение стояния.
- Сигнализация: 3 входа, 2 выхода; аудио: 1 вход, 1 выход; RS-485; BNC; Макс. Карта Micro SD 256 Гб; встроенный микрофон.
- Поддерживает вывод HDCVI и выводит подробные и панорамные изображения, а также сигнализацию при обнаружении стоящих людей.
- Источник питания 12 В постоянного тока / PoE, выходная мощность 12 В и макс. ток 0,165А, простая установка.
- Степень защиты IP67.

Характеристики товара

Видеокамера, Матрица Канал 1

- 1/1.8" CMOS Канал 2
- 1/2.8" CMOS, Разрешение Канал 1
- 3840 (Г) × 2160 (В) Канал 2
- 1920 (Г) × 1080 (В), ROM 4 Гб, RAM 4 Гб, Система сканирования Прогрессивная, Скорость электронного затвора Авто/Вручную 1/3 с–1/100,000 с, Мин. освещенность Канал 1
- 0,0015 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE) 0,0002 люкс @ F1,6 (ч / б, 30 IRE) 0 люкс (подсветка включена), Канал 2
- 0,002 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE) 0,0002 люкс при F1,6 (ч / б, 30 IRE) 0 люкс (подсветка включена), Соотношение сигнал/шум > 56 дБ, Расстояние освещенности 30 м (ИК-светодиод), Управления вкл/выкл освещенности Авто/Вручную, Количество освещения 2 (ИК-светодиод), Диапазон поворота / наклона Поворот
- 0 ° –360 ° Наклон
- 0 ° –90 °, **Объектив**, Тип линзы Моторизованный варифокальный, Крепление линзы M12, Фокусное расстояние 2.8 мм, Диафрагма F1.6, Угол обзора Канал 1
- По горизонтали
- 110,8 °; По вертикали
- 59 °; По диагонали
- 131 °, Канал 2
- По горизонтали
- 106 °; По вертикали
- 57 °; По диагонали
- 126 °, Управление диафрагмы Фиксированный, **Близкое расстояние фокусировки**, Канал 1
- 1,8 м, Канал 2
- 0,6 м, **DORI Дистанция**, Объектив CH1 / CH2, Обнаружение 84.0 м / 38.6 м, Наблюдение 33.6 м / 15.4 м, Распознавание 16.8 м / 7.7 м, Идентификация 8.4 м / 3.9 м, **Тревожные события**, IVS Нарушение; вторжение; обнаружение бродяжничества; скопление людей; заброшенный объект; пропавший предмет, **Основные функции**,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Подсчет людей Поддержка подсчета людей в 4 зонах, **Стерео анализ**, Класс

- Поддержка обнаружения стоящих людей, Смарт поиск Работайте вместе с Smart NVR, чтобы выполнять точный интеллектуальный поиск, извлечение событий и объединение с видео событий, **Видео**, Видеосжатие H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream), Смарт кодек Smart H.265+/Smart H.264+, **Частота кадров**, Канал 1
- Основной поток
- 3840 × 2160 при 25/30 кадров в секунду Дополнительный поток
- 1920 × 1080 при 25/30 кадров в секунду, Третий поток
- 1280 × 720 при 25/30 кадров в секунду Четвертый поток
- 1920 × 1080 при 25/30 кадров в секунду , Канал 2
- Основной поток
- 1920 × 1080 при 25/30 кадров в секунду Дополнительный поток
- 1280 × 720 при 25/30 кадров в секунду, Третий поток
- 1920 × 1080 при 25/30 кадров в секунду Четвертый поток
- 1280 × 720 при 25/30 кадров в секунду, Количество возможных потоков 4 потока, Разрешение 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1280 × 960 (1.3M); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240), Управление битрейтом CBR/VBR, **Видео битрейт**, Канал 1
- H.264
- 32–16 384 кбит / с H.265
- 12–16 384 кбит / с, Канал 2
- H.264
- 32–12 032 кбит / с H.265
- 12–7 424 кбит / с, День/Ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б, BLC Да, HLC Да, WDR 120 дБ, Баланс белого Авто / естественный / уличный фонарь / улица / вручную / по индивидуальному заказу, Усиление сигнала Авто; вручную, Шумоподавление 3D NR, Обнаружение движения ВЫКЛ / ВКЛ (4 зоны, прямоугольник), Область интереса (RoI) Да (4 зоны), **Стабилизация изображения**, Канал 1
- электронная стабилизация изображения (EIS), Канал 2
- нет данных, Смарт освещение Да, Приватные зоны 4 зоны, **Аудио** , Встроенный микрофон Да, Аудио сжатие G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723, **Сигнализация**, Тревожные события Отсутствие SD-карты; На SD-карте нет места; Ошибка SD-карты; отключение сети; Конфликт IP; определение движения; подделка видео; нарушение; вторжение; заброшенный объект; пропавший предмет; смена сцены; обнаружение звука; изменение интенсивности звука; сбор людей; обнаружение бродяжничества; обнаружение стоящих людей; подсчет людей; нелегальный вход; обнаружение напряжения; исключение безопасности, **Сеть**, Сетевой порт RJ-45 (10/100/1,000 Base-T), SDK и API Да, Кибер безопасность Шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка аккаунта; журналы безопасности; Фильтрация IP / MAC; генерация и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное исполнение; доверенное обновление, Сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP, Совместимость ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP, Число подключений 20 (общая пропускная способность
- 320 M), Хранение FTP; SFTP; Micro SD card (Support max. 256 G); NAS, Веб-интерфейс IE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- IE11 и более ранние версии, Chrome
- 76 и более ранние версии, Firefox
- 68 и более ранние версии, Мобильный клиент IOS; Android, **Порты**, RS-485 1 (диапазон скорости передачи
- 1200–115200 бит / с), Audio вход 1 канал (порт JACK 3,5 мм), Audio выход 1 канал (порт JACK 3,5 мм), Тревожный вход 3 канала в
- 5 мА 3–5 В постоянного тока, Тревожный выход 2 канала выхода
- 1000 мА 30 В постоянного тока / 500 мА 50 В постоянного тока, **Питание**, Питание 12V DC/PoE (802.3at), Потребляемая мощность Базовый
- 7,54 Вт (12 В постоянного тока); 9 Вт (PoE), Максимум (WDR + стереоанализ + яркость ИК-светодиода)
- 10,32 Вт (12 В постоянного тока); 12,94 Вт (PoE), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура –40°C до +60°C, Рабочая влажность ≤ 95%, Защита IP67, **Конструкция**, Корпус Металл + пластик, Размеры 176.9 мм × 230.9 мм × 50.4 мм, Вес нетто 1.87 кг, Вес брутто 2.37 кг,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	2.8 мм
Вес	2.37
Макс. угол обзора	110 / 106
Размер матрицы	1/1.8 / 1/2.8
Количество мегапикселей	8 / 2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Нет
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Цвет корпуса	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	3840x2160 / 1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Функции и особенности	Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	3
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HFW8841X-E3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW8841X-E3 IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Макс. угол обзора	110 / 106
Макс. разрешение видеокамеры	3840x2160 / 1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Черный
Антивандализм	Нет
Класс защиты IP	IP67
Тревожные входы	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
PoE	POE
Размер матрицы	1/1.8 / 1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	8 / 2
Тип матрицы	CMOS
Вес	2.37
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW8841X-E3 IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>