

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW8841X-E3-LB IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW8841X-E3-LB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW8841X-E3-LB

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW8841X-E3-LB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW8841X-E3-LB IP-камера уличная

8-мегапиксельная сетевая камера WizMind с тремя объективами.

Dahua WizMind, запущенный компанией Dahua Technology, представляет собой полный портфель решений, состоящий из продуктов, ориентированных на проекты, включая IPC, NVR, PTZ, XVR, тепловую и программную платформу, которая использует лучшие в отрасли алгоритмы глубокого обучения. Ориентируясь на требования клиентов, WizMind предоставляет точные, надежные и комплексные решения AI.

Обзор серии

Сетевая камера Dahua WizMind с тремя объективами, оснащенная усовершенствованным чипом AI и усовершенствованным алгоритмом глубокого обучения, поддерживает различные интеллектуальные функции, такие как стереоанализ, распознавание лиц и IVS, что обеспечивает более совершенные интеллектуальные прикладные решения.

Функции

Благодаря алгоритму глубокого обучения сетевая камера может точно распознавать цель, обнаруживать изменения количества людей в зоне обнаружения и генерировать сигнал тревоги. При определенных условиях камера может расширить количество целевого объекта и отслеживать его.

Фильтрация ненастоящих тел

Оснащенная запатентованной технологией, камера может фильтровать ненастоящие тела с проекторов или мониторов, что повышает удобство пользователей.

Обнаружение ходьбы

Благодаря алгоритму глубокого обучения сетевая камера может обнаруживать действия при ходьбе. Тревога сработает, когда камера обнаружит людей, идущих в зоне обнаружения, при этом можно установить чувствительность.

Обнаружение бега

Благодаря алгоритму глубокого обучения сетевая камера может обнаруживать целевой объект и скорость. Тревога сработает, когда камера обнаружит людей, бегущих в зоне обнаружения, и скорость превышает пороговое значение, при этом можно установить чувствительность.

Обнаружение написания на стене

Благодаря алгоритму глубокого обучения сетевая камера может обнаруживать действия написания на заднем плане. Тревога сработает, когда камера обнаружит человека, пишущего на стене в течение некоторого времени. Отслеживание написания на стене может быть увеличено с помощью подпотока.

Обнаружение человека, стоящего спиной

Благодаря алгоритму глубокого обучения сетевая камера может обнаружить человека, стоящего спиной. Тревога сработает, когда камера обнаружит человека, стоящего спиной к камере.

Анализ активации

При включенной функции анализа активации камера может записывать целевые позиции, а затем генерировать отчет, который можно использовать для подсчета и анализа диапазона активности класса.

Защита (IP67)

Камера проходит серию серьезных испытаний на пыль и промокание. Она имеет функцию защиты от пыли, и корпус

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

может работать в нормальном режиме после погружения в воду на глубину 1 м в течение 30 минут.

Особенности

- 8-мегапиксельные 1 / 1,8-дюймовые CMOS-датчики и 2-мегапиксельные 1 / 2,8-дюймовые CMOS-датчики изображения, низкая освещенность, изображение высокой четкости.
- Выходы макс. 8 Мп (3840 x 2160 при 30 кадрах в секунду).
- Кодек H.265, высокая степень сжатия и сверхнизкий битрейт.
- Встроенная ИК-подсветка и макс. дальность освещения 35 м.
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, гибкое кодирование, применимое к различной пропускной способности и средам хранения.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга.
- Возможность переключения трех интеллектуальных ресурсов: IVS, распознавание лиц и стереоанализ.
- Нарушение, вторжение, заброшенный объект, пропавший объект, обнаружение бродяжничества и скопление людей.
- Стереоанализ: обнаружение исключений по количеству людей, обнаружение бега, обнаружение ходьбы, обнаружение человека, стоящего спиной, обнаружение написания на стене, обнаружение падения и анализ активации.
- Сигнализация: 3 входа, 2 выхода; аудио: 1 вход, 1 выход; RS-485; BNC; Макс. Карта Micro SD 256 Гб; встроенный микрофон.
- Поддерживает вывод HDCVI и выводит подробные и панорамные изображения, а также сигнализацию об исключении количества людей.
- Источник питания 12 В постоянного тока / PoE, выходная мощность 12 В и макс. ток 0,165А, простая установка.
- Степень защиты IP67.

Характеристики товара

Видеокамера, Матрица Канал 1

- 1/1.8" CMOS Канал 2
- 1/2.8" CMOS, Разрешение Канал 1
- 3840 (Г) × 2160 (В) Канал 2
- 1920 (Г) × 1080 (В), ROM 4 Гб, RAM 4 Гб, Система сканирования Прогрессивная, Скорость электронного затвора Авто/Вручную 1/3 с–1/100,000 с, **Мин. освещенность**, Канал 1
- 0,0015 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE) 0,0002 люкс @ F1,6 (ч / б, 30 IRE) 0 люкс (подсветка включена), Канал 2
- 0,002 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE) 0,0002 люкс при F1,6 (ч / б, 30 IRE) 0 люкс (подсветка включена), Соотношение сигнал/шум > 56 дБ, Расстояние освещенности 2,8 мм
- 30 м (ИК-светодиод) 6 мм
- 35 м (ИК-светодиод), Управления вкл/выкл освещенности Авто/Вручную, Количество освещения 2 (ИК-светодиод), Диапазон поворота / наклона Поворот
- 0 ° –360 ° Наклон
- 0 ° –90 °, **Объектив**, Тип линзы Моторизованный варифокальный, Крепление линзы M12, Фокусное расстояние 2.8 мм; 6 мм, Диафрагма 2.8 мм
- F1.6; 6 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- F1.6, **Угол обзора**, 2,8 мм., Канал 1
- По горизонтали
- 110,8 °; По вертикали
- 59 °; По диагонали
- 131 °, Канал 2
- По горизонтали
- 106 °; По вертикали
- 57 °; По диагонали
- 126 °, 6 мм., Канал 1
- По горизонтали
- 55 °; По вертикали
- 30,3 °; По диагонали
- 64 °, Канал 2
- По горизонтали
- 54 °; По вертикали
- 29 °; По диагонали
- 62,9 °, Управление диафрагмы Фиксированный, Близкое расстояние фокусировки, 2,8 мм
- Канал 1
- 1,8 м Канал 2
- 0,6 м, 6 мм
- Канал 1
- 4,3 м Канал 2
- 2,7 м, DORI Дистанция CH1/CH2 /CH1/CH2, Объектив 2.8 mm /6 mm, Обнаружение 84.0 м/38.6 м 164.0 м/82.8 м, Наблюдение 33.6 м/15.4 м 65.6 м/33.1 м, Распознавание 16.8 м/7.7 м 32.8 м/16.6 м, Идентификация 8.4 м/3.9 м 16.4 м/8.3 м, **Тревожные события**, IVS Нарушение; вторжение; обнаружение бродяжничества; скопление людей; брошенный объект; пропавший предмет, **Основные функции**, Распознавание лиц Распознавание лиц; отслеживание; снимок; оптимизация снимков; загрузка оптимального снимка лица; улучшение лица; обнажение лица; извлечение атрибутов лица, включая 6 атрибутов (пол, возраст, очки, выражения, маска для лица и борода) и 8 выражений (гнев, спокойствие, счастье, печаль, отвращение, удивление, замешательство и страх); снимок лица, установленный как лицо или фотография в один дюйм; 2 стратегии моментальных снимков (приоритет распознавания и моментальный снимок оптимизации); фильтр угла лица; настройка времени оптимизации; база данных до 5 лиц; единичный или групповой учет персонала; настройка подобию; до 10 тысяч изображений лиц для базы данных лиц, **Стерео анализ**, Класс
- Поддержка обнаружения ошибок количества людей, обнаружения бега, обнаружения ходьбы, обнаружения спины, обнаружения записи на доске, обнаружения падения и анализа активации, Смарт поиск Работайте вместе с Smart NVR, чтобы выполнять точный интеллектуальный поиск, извлечение событий и объединение с видео событий, **Видео**, Видеосжатие H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream), Смарт кодек Smart H.265+/Smart H.264+, **Частота кадров**, Канал 1
- Основной поток
- 3840 × 2160 при 25/30 кадров в секунду Дополнительный поток
- 1920 × 1080 при 25/30 кадров в секунду, Третий поток

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 1280 × 720 при 25/30 кадров в секунду Четвертый поток
- 1920 × 1080 при 25/30 кадров в секунду , Канал 2
- Основной поток
- 1920 × 1080 при 25/30 кадров в секунду Дополнительный поток
- 1280 × 720 при 25/30 кадров в секунду, Третий поток
- 1920 × 1080 при 25/30 кадров в секунду Четвертый поток
- 1280 × 720 при 25/30 кадров в секунду Количество возможных потоков 4 потока, Разрешение 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3М (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1280 × 960 (1.3M); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240), Управление битрейтом CBR/VBR, **Видео битрейт**, Канал 1
- H.264
- 32–16 384 кбит / с H.265
- 12–16 384 кбит / с, Канал 2
- H.264
- 32–12 032 кбит / с H.265
- 12–7 424 кбит / с, День/Ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б, BLC Да, HLC Да, WDR 120 дБ, Баланс белого Авто / естественный / уличный фонарь / улица / вручную / по индивидуальному заказу, Усиление сигнала Авто; вручную, Шумоподавление 3D NR, Обнаружение движения ВЫКЛ / ВКЛ (4 зоны, прямоугольник), Область интереса (RoI) Да (4 зоны), **Стабилизация изображения**, Канал 1
- электронная стабилизация изображения (EIS), Канал 1
- нет данных, Смарт освещение Да, Приватные зоны 4 зоны, **Аудио**, Встроенный микрофон Да, Аудио сжатие G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723, **Сигнализация**, Тревожные события Отсутствие SD-карты; На SD-карте нет места; Ошибка SD-карты; отключение сети; Конфликт IP-адресов; определение движения; подделка видео; нарушение; вторжение; заброшенный объект; пропавший предмет; смена сцены; обнаружение звука; изменение интенсивности звука; обнаружение исключений по количеству людей; обнаружение бега; обнаружение ходьбы; обнаружение спины человека; обнаружение надписи на стене; обнаружение падения, распознавание лиц; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности, **Сеть**, Сетевой порт RJ-45 (10/100/1,000 Base-T), SDK и API Да, Кибер безопасность Шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка аккаунта; журналы безопасности; Фильтрация IP / MAC; генерация и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное исполнение; доверенное обновление, Сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP, Совместимость ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP, Число подключений 20 (общая пропускная способность
- 320 М), Хранение FTP; SFTP; Micro SD card (Support max. 256 G); NAS, Веб-интерфейс IE
- IE11 и более ранние версии Chrome
- 76 и более ранние версии Firefox
- 68 и более ранние версии, Мобильный клиент IOS; Android, **Порты**, RS-485 1 (диапазон скорости передачи
- 1200–115200 бит / с), Аудио вход 1 канал (порт JACK 3,5 мм), Аудио выход 1 канал (порт JACK 3,5 мм), Тревожный вход 3 канала в
- 5 мА 3–5 В постоянного тока, Тревожный выход 2 канала выхода
- 1000 мА 30 В постоянного тока / 500 мА 50 В постоянного тока, **Питание**, Питание 12V DC/PoE (802.3at),

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Потребляемая мощность Базовый

- 7,54 Вт (12 В постоянного тока); 9 Вт (PoE), Максимум (WDR + стереоанализ + яркость ИК-светодиода)
- 10,32 Вт (12 В постоянного тока); 12,94 Вт (PoE), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура –40°C до +60°C, Рабочая влажность ≤ 95%, Защита IP67, **Конструкция**, Корпус Металл + пластик, Размеры 176.9 мм × 230.9 мм × 50.4 мм, Вес нетто 1.87 кг, Вес брутто 2.37 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	2.8 мм / 6 мм
Вес	2.37
Макс. угол обзора	110 / 55
Размер матрицы	1/1.8 / 1/2.8
Количество мегапикселей	8 / 2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Цвет корпуса	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	3840x2160 / 1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	3
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HFW8841X-E3-LB](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW8841X-E3-LB IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Макс. угол обзора	110 / 55
Макс. разрешение видеокамеры	3840x2160 / 1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Черный
Антивандализм	Нет
Класс защиты IP	IP67
Тревожные входы	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
PoE	POE
Размер матрицы	1/1.8 / 1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм / 6 мм
Количество мегапикселей	8 / 2
Тип матрицы	CMOS
Вес	2.37
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW8841X-E3-LB IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>