

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW1431SP-0360B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDW1431SP-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW1431SP-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW1431SP-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW1431SP-0360B Купольная IP-камера

4 Мп (2688x1520) IP-камера Dahua DH-IPC-HDW1431SP-0360B предназначена для работы вне помещений вне зависимости от времени года: защита корпуса от пыли и влаги соответствует стандарту IP67, интервал рабочих температур — -30 °C... +60 °C.

Инструменты для улучшения изображения:

- WDR 120 дБ — 2-кратное сканирование сцены при разных экспозициях с дальнейшим объединением кадров в сбалансированный итоговый; нейтрализация влияния резких перепадов уровня освещенности на качество изображения.
- BLC — компенсация фоновой засветки.
- HLC — маскирование местной засветки.
- 3D DNR — шумоподавление.
- Smart-функции: обнаружение движения, вторжения в зону, пересечения виртуальной линии.

Для освещения сцены в темноте предназначена ИК-подсветка со Smart-управлением: процессор регулирует мощность свечения диодов в зависимости от расстояния до объекта наблюдения, что предотвращает засветку при съемке вблизи. Дальность действия подсветки — 30 м.

DH-IPC-HDW1431SP-0360B базируется на CMOS-сенсоре 1/3" с чувствительностью 0.3 лк, укомплектована объективом 3.6 мм (апертура F/2.0, угол обзора по горизонтали — 87°, вертикали — 48°). Поддерживает режим день/ночь с ICR. При достаточном освещении фильтр отсекает ИК-лучи, корректируя цветопередачу, а в темноте убирается в сторону для повышения чувствительности матрицы, нормальной работы ИК-подсветки.

Расстояние DORI:

- Детекция (обнаружение присутствия объекта) — 80 м.
- Наблюдение (опознание характерных примет объекта) — 32 м.
- Распознавание (установление личности оператором визуально) — 16 м.
- Идентификация (если установлено соответствующее ПО) — 8 м.

Для компрессии основного потока предусмотрены кодеки H.265 и H.264, для дополнительного потока — MJPEG, для сокращения нагрузки на сеть и сервер — 2-поточковая трансляция. Интерфейс: сетевой порт RJ-45. Предусмотрен доступ с мобильных устройств IOS и Android. Питание — DC 12 В, PoE. Потребляемая мощность — <5.5 Вт. Размер — Ø108x84.9 мм, вес нетто — 0.23 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/3" 4 Мп CMOS Progressive Scan, Количество эффективных пикселей 2688×1520, RAM/ROM 512 Мбайт/32 Мбайт, Чувствительность 0.08 лк при F/2.0 (цвет, 1/3 с, 30 IRE), 0.3 лк при F/2.0 (цвет, 1/30 с, 30 IRE), 0 лк при F/2.0 (ИК включен), Электронный затвор авто, вручную, 1/3 ~ 1/100 000 с., Соотношение сигнал/шум более 50 дБ, Дальность ИК-подсветки до 30 м, Управление ИК-подсветкой авто, вручную, Модуль ИК-подсветки 12 светодиодов, **Объектив**, Тип объектива фиксированный, Крепление объектива на плату, Фокусное расстояние 3.6 мм, Апертура F/2.0, Угол обзора по горизонтали – 87°, по вертикали – 48°, Управление фокусом фиксированный, Регулировка угла установки (настройка по осям) панорама

- 0° – 360°; наклон
- 0° – 90°; вращение
- 0° – 360°, **DORI Distance**, Обнаружение 80 м, Наблюдение 32 м, Распознавание 16 м, Идентификация 8 м, **Аналитика**, Срабатывание тревоги обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранилища, IVS пересечение виртуальной линии, вторжение в область, **Видео**, Компрессия H.265, H.264H, MJPEG (вспомогательный поток), Число потоков 2 потока, Разрешение 4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304 ×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), VGA (640×480), D1 (704×576, 704×480), CIF (352×288, 352×240), Частота кадров основной поток
- 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с), дополнительный поток
- D1 (1 ~ 25/30 к/с), Управление битрейтом CBR, VBR, Битрейт H.265
- 12K ~ 8448 Kbps, H.264
- 32K ~ 10240 Kbps, Режим «день/ночь» авто (ICR), цвет, ч/б, Компенсация засветки BLC, HLC, WDR (120 дБ), Баланс белого автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную, Управление авто, вручную, Подавление шума 3D DNR, Детекция движения выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны), Область интереса (ROI) выкл./вкл. (4 зоны), Функция «Интеллектуальная ИК-подсветка» (Smart IR) поддержка, Цифровое увеличение 16×, Поворот изображения 0°, 90°, 180°, 270°, Зеркалирование выкл./вкл., Маскировка конфиденциальности (приватные зоны) выкл./вкл. (4 области, прямоугольник), **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), Сетевые протоколы HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, ipv4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, Функциональная совместимость ONVIF профиль S&G, API, Поточковый метод одноадресный, многоадресный, Максимальный доступ пользователей 10 пользователей, 20 пользователей, Локальное хранение NAS, локальный ПК для мгновенной записи, Веб-браузер IE, Chrome, Firefox, Safari, Программное обеспечение для управления Smart PSS, DSS, DMSS, Мобильные платформы IOS, Android, **Сертификаты**, Сертификаты CE (EN 60950
- 2000), UL
- UL60950-1, FCC
- FCC, часть 15, подраздел В, **Основное**, Питание DC 12 В, PoE (802.3af, класс 0), Потребляемая мощность <5.5 Вт, Рабочие условия -30 °C... +60 °C, относительная влажность менее 95%, Условия хранения -30 °C... +60 °C, относительная влажность менее 95%, Защита IP67, Материал корпуса металл + пластик, Размер Ø108×84.9 мм, Вес нетто 0.23 кг, Вес общий 0.387 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.38
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	87
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW1431SP-0360B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандалность	Нет
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	87
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.38

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW1431SP-0360B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>