

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ISC-H002 Металлодетектор ручной (DHI-ISC-H002)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ISC-H002

Фото DHI-ISC-H002

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ISC-H002 Металлодетектор ручной

Ручной металлодетектор.

Особенности

Компактный, легкий и простой в эксплуатации

Чувствительный, точный и высокопроизводительный > обнаружения металлов Автоматическое обнаружение, крупномасштабное сканирование и точное позиционирование

Обнаруживает магнитные и немагнитные металлы, такие как монеты и ювелирные изделия из драгоценных металлов, > Обнаруживает крошечные и немагнитные металлы

Уровни чувствительности: низкий, средний, высокий и сверхвысокий режимы > Режимы тревоги: звук, свет и вибрация

Входит в режим ожидания и выключает все индикаторы в режиме ожидания в течение 3 минут

Автоматически выключается при бездействии в течение 10 минут

Индикатор низкого напряжения мигает, когда батарея разряжена

Характеристики товара

Сила 2 × щелочная батарея AA или ni-MH/ Ni-Cd аккумуляторная батарея, Общий внешний размер 378 мм × 80 мм × 36 мм (14,88 " × 3,15 " × 1,42 "), Размер упаковки 433 мм × 129,5 мм × 70 мм (17,05" × 5,10" × 2,76"),

Энергопотребление в режиме ожидания 30 мВт, Потребляемая мощность звука и вибрации 450 мВт, Резервное время 100 ч (щелочная батарея), Рабочая частота 97 кГц, Зона обнаружения 155 мм × 80 мм (6,10 " × 3,15 "), Громкость сигнала тревоги ≥ 75 дБ, Уровень чувствительности 4, интенсивность металлодетекции Уровень 4, Рабочая температура от −20 °C до +65 °C (от −4 °F до +149 °F), Рабочая влажность 0%–95% (относительная влажность), без конденсации, Материал Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) пластик, Вес нетто 320 г (0,71 фунта) (без батареи), Вес брутто 620 г (1,37 фунта), **Сертификация**, Сертификация GB12899-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD

- EN62368-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ISC-H002 Металлодетектор ручной



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>