

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA XVR5216AN-4KL(уценка) Видеорегистратор гибридный
(XVR5216AN-4KL(уценка))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание XVR5216AN-4KL(уценка)

Характеристики товара

Фото XVR5216AN-4KL(уценка)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA XVR5216AN-4KL(уценка) Видеорегистратор гибридный

Причина: следы монтажа.

Dahua XVR5216AN-4KL - 16-канальный XVR видеорегистратор.

Smart H.264+

Смарт H.264 + обеспечивает высококачественные видеоизображения без нагрузки на сеть, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией H.264. Обеспечивает экономию до 70% полосы пропускания сети и емкости HDD по сравнению с стандартным H.264

Авто определение форматов

XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.

Разрешение 8Мп

XVR поддерживает камеру HDCVI и IP-камеру с разрешением до 8Мп (3840 x 2160) .

Coaxial Audio/Upgrade/Alarm

Интегрированный дизайн может уменьшить проблемы с электропроводкой, что делает его более экономичным и удобным для установки.

Smart Fan

Эта функция обеспечивает автоматическое включение или выключение вентилятора в зависимости от температуры процессора, что позволит продлить срок службы вентилятора, а также уменьшить от него шум.

Spot выход

Поддерживает Spot выход для подключение второго независимого монитора VGA. Это позволяет оператору просматривать заранее выбранные камеры.

Видео аналитика IVS

Благодаря встроенной интеллектуальной видеоаналитике, XVR имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов. Позволяет обнаруживать в один период времени несколько объектов. Поддерживает IVS правила, такие как: обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения заграждения, обнаружение изменения кадра, обнаружение оставленных и потерянных объектов, распознавание лиц, подсчет посетителей.

Face Detection

Это технология используется в различных приложениях, позволяет определить и сохранить фото лица и выполнить

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

поиск.

Smart поиск

Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении.

Особенности:

- Поддерживают запись звука с камер CVI
- Встроенный процессор
- Двухканальное сжатие видео H.264 + / H.264
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Макс. 24-кан. входы IP-камеры, каждый канал до 8 Мп; Максимальная пропускная способность 96 Мбит / с
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальная видеосистема.

Характеристики товара

:

- Модель DHI-XVR5216AN-4KL

Система

:

- Главный процессор Предустановленный процессор
- :
- Операционная система Встроенная ОС LINUX

Дисплей

:

- Интерфейс 1 HDMI, 1 VGA,

Разрешение

:

- HDMI:3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

:

- VGA
- 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

:

- Разделение дисплея 1/4/8/9/16/25

:

- OSD Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Обнаружение видео и тревога Trigger Events Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления
:
- Видео детекция Обнаружение движения, зона детектора движения
- 396 (22 x 18), потеря видеосигнала с камеры
:
- Тревожный вход нет
:
- Релейный выход нет

Видео и аудио

- :
- Вход аналоговой камеры 16 каналов, BNC
:
- HDCVI камера 4K, 4MP, 1080P 25/30к/с, 720P 50/60к/с, 720P 25/30к/с
:
- AHD камера 5MP, 4MP, 3MP, 1080P 25/30, 720P 25/30к/с
:
- TVI камера 5MP, 3MP, 1080P 25/30, 720P 25/30к/с
:
- CVBS камера PAL/NTSC
:
- Подключение IP камер 16+8, до 8Мп.
:
- Аудио вход/выход 1/1 канал, RCA
:
- 2-х сторонний разговор Используя каналы аудио вх/вых, RCA

Запись

- :
- Видео / Аудио сжатие H.264+ / H.264
:
- Разрешение 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF
:
- Основной поток
- 4K(1~7к/с); 5MP(1~12к/с); 4MP/3MP(1~15к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30к/с)
:
- Дополнительный поток 960H(1~15к/с); D1/CIF/QCIF(1~25/30к/с)
:
- Скорость передачи данных 1 ~ 6144 Кб/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режим записи

- :
 - Вручную, по расписанию
 - (Постоянная, детекция, тревога), без записи
- :
 - Запись интервал 1 ~ 60 мин, Предварительная запись
 - 1 ~ 30 сек, после записи
 - 10 ~ 300 сек

Воспроизведение и резервное копирование

- :
 - Воспроизведение Sync 1/4/9/16
- :
 - Режим поиска Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды)

Функции воспроизведения

- :
 - Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
- :
 - Резервный режим Устройство USB / Сеть

Сеть

- :
 - Ethernet RJ-45 порт 1000M
- :
 - Сетевые функции HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search
- :
 - Максимум Доступ пользователя 128 пользователей
- :
 - Совместимость ONVIF 2.42, CGI Conformant
- :
 - Смартфон iPhone, iPad, Android
- :
 - Поддержка производителей Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сертификация FCC
- Part 15 Subpart B CE
- CE-LVD
- EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL
- UL 60950-1

Хранение

- :
- Внутренний жесткий диск 2 SATA порт, до 8 ТБ каждый
- :
- eSATA нет

Вспомогательный интерфейс

- :
- Интерфейс USB 2 порта, (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)
- :
- RS232 нет
- :
- RS-485 1 порт, для управлением PTZ

Общий

- :
- Электропитание DC12V/5A
- :
- Потребляемая мощность 15Вт (без HDD)
- :
- Производственная среда -10 ~ +55 ° C / 0 ~ 90% RH
- :
- Размеры (Ш x Г x В) 1U, 375 x 287 x 53 мм
- :
- Вес 2,35 кг (без жесткого диска).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	24
Количество каналов аудио	1
Суммарная скорость записи	102
Максимальное разрешение канала	8
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVI / TVI
Ethernet	1000
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-485	Да
Пульт ИК	Нет
Управление USB-мышью	Нет
Мобильные приложения	Android / iOS
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Тип	HDVR
Макс. кол-во аналоговых каналов	16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество отсеков для жестких дисков	2
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua XVR5216AN-4KL](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA XVR5216AN-4KL(уценка) Видеорегистратор гибридный

Количество отсеков для жестких дисков	2
Суммарная скорость записи	102
Макс. кол-во аналоговых каналов	16
Тревожный выход	Да
Управление USB-мышью	Нет
Пульт ИК	Нет
Выход RS-485	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVI / TVI
Поддержка P2P	Да
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	8
Макс. кол-во ip-каналов	24
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ethernet	1000
----------	------

Количество каналов аудио	1
--------------------------	---

Тип	HDVR
-----	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA XVR5216AN-4KL(уценка) Видеорегистратор гибридный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>