

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD3A400-GN-HI-A-PV Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD3A400-GN-HI-A-PV)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD3A400-GN-HI-A-PV

Характеристики товара

Фото DH-SD3A400-GN-HI-A-PV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD3A400-GN-HI-A-PV Поворотная уличная IP-камера

Уличная IP-видеокамера Full-color с ИИ, активным сдерживанием и поворотным механизмом. 4 Мп, КМОП-матрица STARVIS 1/3". Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м. Сжатие H.265. Питание PoE. Максимальный видеопоток 4 Мп @ 25 к/с. Видеоаналитика.

Обзор серии

Видеокамера Dahua с интеллектуальной двойной подсветкой использует передовую технологию сжатия с оптимизированным кодеком H.265+, который отличается высокой эффективностью сжатия, обеспечивает высокое качество видео и снижает затраты на передачу и хранение. Эта серия объединяет ИК-подсветку и подсветку теплого спектра с интеллектуальным управлением, реализует обнаружение фигуры человека по изображению, активное сдерживание с помощью sireны и подсветки и другие функции, эффективно предотвращая действия злоумышленников.

Функции

Видеоаналитика

Благодаря встроенным алгоритмам видеоаналитики в видеокамерах Dahua реализованы такие интеллектуальные функции, как контроль области и пересечения линии для быстрого и точного реагирования на события, происходящие в охраняемой зоне, что повышает общую эффективность системы видеонаблюдения.

Интеллектуальная двойная подсветка

Технология интеллектуальной двойной подсветки, разработанная Dahua, использует умный алгоритм для обнаружения объектов. Обычно в темное время суток включена только ИК-подсветка, но, когда в зоне наблюдения появляется объект, включается подсветка видимого света, и видеокамера начинает передавать цветное видео, фиксируя важные события в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, подсветка видимого света гасится и снова включается ИК-подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.

Широкий динамический диапазон

Видеокамере применяется одна из лучших в отрасли реализаций технологии расширения динамического диапазона, которая позволяет получать четкое и информативное изображение даже при сильной контрастности наблюдаемой сцены. Функция WDR одновременно оптимизирует и яркие, и темные участки изображения для повышения его информативности и используется для адаптации к быстро меняющимся условиям освещенности, где присутствует как избыток, так и недостаток света.

Активное сдерживание с сиреной и подсветкой

IP-видеокамера Dahua, оснащенная функцией активного сдерживания с сиреной и подсветкой, активирует звуковую и световую сигнализацию в случае тревоги и тем самым активно препятствует правонарушению и эффективно его предотвращает.

Оптимизированный кодек H.265+

Передавая видеопотоки высокого качества без сильной загрузки сетевой инфраструктуры, H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Технология H.265+ обеспечивает экономию до 70% пропускной способности сети и размера видеоархива в сравнении с кодеком H.265.

Применение

Она подходит для домашнего применения, а также для охраны рыбных прудов, садов, сельских дворов, небольших предприятий, супермаркетов и других мест.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/3" КМОП, 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2560×1440, ПЗУ 128 Мбайт, ОЗУ 128 Мбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор 1/3 с ~ 1/100000 с, Чувствительность 0.002 лк (цвет, F1.6) 0.0002 лк (ч/б, F1.6) 0 лк (ИК-подсветка), Сигнал / шум >55 дБ, Дальность подсветки ≤30 м (ИК-подсветка) ≤30 м (подсветка белого спектра), Управление подсветкой Авто, вручную, выкл., Модуль подсветки 2 ИК-диода 2 светодиода, **Объектив**, Тип Фиксированный, Тип крепления Встроенный, Фокусное расстояние 4 мм, Диафрагма F1.6, Поле зрения Горизонталь

- 80.2° Вертикаль
- 43.1° Диагональ
- 94.3°, Управление диафрагмой Нет, Минимальная дистанция фокусировки 0.3 м, **РТ**, Диапазон поворота и наклона Поворот
- 0° ~ 355° Наклон
- -15° ~ 90°, Скорость ручного РТ-управления Поворот
- 0.1°/с ~ 26°/с Наклон
- 0.1°/с ~ 17.5°/с, Скорость перехода по предустановкам Поворот
- 26°/с Наклон
- 17.5°/с, Предустановки 300, Возврат в последнее положение Есть (при перезагрузке), Действия при простое Предустановка, **Видеоаналитика**, Базовые функции Детектор пересечения линии, контроль зоны, **Видео**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке), Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, Частота кадров Основной поток
- 4М, 3М, 1080р, 960р, 720р @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1
- D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с, Количество потоков 2, Форматы кадра 4М (2560×1440), 1080р (1920×1080), 720р (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер видеопотока H.264
- 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265
- 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон DWDR, Баланс белого Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Обнаружение движения Есть, Поворот изображения 180°, **Аудио**, Сжатие аудио PCM, G.711a, G.711mu, G.726; MPEG2-Layer2, G722.1, G729, G723, Двухсторонняя аудиосвязь Есть, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, Реакции на события Запись, предустановка, запись на SD-карту, e-mail, аудио, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Протоколы ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IP Filter, IPv4, IPv6, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, TCP, TCP/IP, UDP, Совместимость ONVIF, CGI, Трансляция потока Одноадресная, многоадресная, Максимальное число подключений 20, Периферийное хранение FTP, MicroSD (≤512 Гбайт), NAS, Веб-клиенты Internet Explorer (версия не ниже IE7), Google Chrome (версия не выше 42), FireFox (версия не выше 52), Safari, Клиенты Smart PSS, DSS, DMSS, Player, Configtool, IP-видеорегистратор, Smart Player, Мобильные клиенты iOS, Android, iPhone, iPad, Windows Phone, **Сертификация**, Сертификаты EN55032, EN55024, EN50130-4 (ЭМС EC) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

C63.4- 2014 (ЭМС FCC), **Интерфейсы**, Аудиовходы 1 (линейный / встроенный микрофон), Аудиовыходы 1 (линейный / встроенный громкоговоритель), **Электропитание**, Питание 12 В (DC) $\pm 10\%$, 1.5 А, PoE (802.3af), Потребляемая мощность 4 Вт (средняя) 12.95 Вт (подсветка вкл.), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура - 30°C ~ +60°C, Рабочая влажность $\leq 95\%$, Защита IP66, грозозащита 2 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения, **Физические параметры**, Размеры 271.7 мм × 165.5 мм × 140 мм, Масса Нетто

- 1.07 кг Брутто
- 1.46 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	4 мм
Вес	1.07
Макс. угол обзора	80
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Звук	Audio out / Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SD3A400-GN-HI-A-PV](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD3A400-GN-HI-A-PV Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	80
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	1.07
Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio out / Audio in
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	4 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD3A400-GN-HI-A-PV Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>