

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2 IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2 IP-камера уличная

2Мп цилиндрическая сетевая видеокамера Lite с фиксированным фокусным расстоянием, ИК-подсветкой и функциями AI. Матрица 1/2.8" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением. Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) 25 к/с. Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 50 м. ROI, SMART H.264+/H.265+, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива.

Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения. Поддержка карты памяти Micro SD до 256 Гб, встроенный микрофон. Поддержка питания DC 12 В/PoE. Класс защиты IP67. SMD.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
 - Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- :
 - Разрешение 1920 (Г) x1080 (В)
- :
 - ROM 128 Мб
- :
 - RAM 256 Мб
- :
 - Формат развертки Прогрессивная
- :
 - Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- :
 - Чувствительность 0,002 лк F1.6
- :
 - Дальность ИК-подсветки 50 м
- :
 - Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- :
 - Модуль ИК-подсветки 1 (ИК-светодиод)
- :
 - Настройка по осям По горизонтали

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0°–360°; по вертикали
- 0°–90°; вращение
- 0°–360°

Объектив

- :
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
- Тип крепления M12
- :
- Фокусное расстояние 3,6 мм
- :
- Диафрагма F1.6
- :
- Угол обзора 3,6 мм
- по горизонтали
- 87°; по вертикали
- 46° ; по диагонали
- 104°
- :
- Тип диафрагмы Фиксированная
- :
- Минимальная дистанция фокусировки 3,6 мм
- 1,2 м

Профессиональные интеллектуальные функции

- :
- Защита периметра Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей)
- :
- Интеллектуальный поиск Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий

Видео

- :
- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG
- :
- Смарт-кодирование Да
- :
- Частота кадров Основной поток (1920 x 1080 1–25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 x 576 1–25 к/с/704 x 480 1–30 к/с) Дополнительный поток 2 (1280 x 720 1–25/30 к/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Потоки 3 потока
- :
 - Разрешение 1080p (1920 x 1080); 1.3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- :
 - Управление битрейтом CBR/VBR
- :
 - Витрейт H.264
 - 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265
 - 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с
- :
 - Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
- :
 - BLC Да
- :
 - HLC Да
- :
 - Широкий динамический диапазон True-WDR (120 dB)
- :
 - Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- :
 - Усиление сигнала Авто/вручную
- :
 - Шумоподавление 3D DNR
- :
 - Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
- :
 - Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- :
 - Интеллектуальная ИК-подсветка Да
- :
 - Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 x 1080)
- :
 - Зеркалирование Да
- :
 - Приватные зоны 4 зоны

Аудио

- :
 - Встроенный микрофон Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G726; AAC
- :
 - Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- :
 - Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
- :
 - Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- :
 - Самоадаптация сцены Да
- :
 - Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность 64 М)
- :
 - Локальное хранение FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS
- :
 - Веб-интерфейс IE
 - IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
- :
 - Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- :
 - Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

- :
 - Сертификаты CE-LVD
 - EN60950-1 CE-EMC
 - Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
 - 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL
 - UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Электропитание

- :
 - Питание DC 12 В/PoE (802.3af)
- :
 - Потребляемая мощность < 5,2 Вт

Условия эксплуатации

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 %
:
- Температура хранения -40°C - +60°C
:
- Класс защиты IP67, : **Конструкция**
:
- Корпус Металлический
:
- Размеры 192,7 мм x 70,5 мм x 66,4 мм (Д x Ш x В)
:
- Вес нетто 590 г
:
- Вес брутто 780 г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	0.59
Макс. угол обзора	87
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.002
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка P2P / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Облачный сервис	Dahua
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2 IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Облачный сервис	Dahua
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	87
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка P2P / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.59

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный микрофон
РoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2 IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>