

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-ZE-0735 IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW5241EP-ZE-0735)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW5241EP-ZE-0735

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW5241EP-ZE-0735

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-ZE-0735 IP-камера уличная

Уличная 2 Мп камера Dahua IPC-HFW5241EP-ZE выполнена в герметичном по IP67 цилиндрическом корпусе с защитой IK10 от механических воздействий. Она обладает расширенными интеллектуальными возможностями, включая классификацию автомобилей и людей. Есть встроенные детекторы пересечения линии и области, подсчета людей, обнаружения оставленных и унесенных предметов. Изображения лиц анализируются по атрибутам: эмоции, возраст, пол, очки, усы, маска и т.п. Тревоги гибко настраиваются по типу цели, количество ложных срабатываний минимально.

Преимущества:

- Матрица STARVIS с высокой светочувствительностью 0.002 лк. Цветное видео транслируется даже при слабом освещении.
- ИК подсветка на 50 метров с автоматическим и ручным управлением.
- Моторизованный 2.7-13.5 мм объектив с x5 оптическим увеличением. Горизонтальный обзор меняется в пределах 109...30 градусов.
- Три видеопотока с частотой до 25 кадров/сек. Выделение приватных зон и областей интереса ROI.
- Стабилизация вибрации EIS. Компенсирует колебания от ветра и других воздействий.
- Шумоподавление 3DNR, аппаратный WDR 120 дБ, антитуман и другие функции для повышения качества изображения.
- Управление со смартфонов через приложения для Android и iOS.
- Интерфейсы для расширения функционала: тревоги 2/1, аудио 1/1.
- Локальная запись на карту памяти до 256 Гб.
- Адаптация к сложным условиям эксплуатации. Работа в морозы до -30 градусов.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
 - Матрица 1/2.8" 2Мп progressive scan STARVIS™ CMOS
- :
 - Разрешение 1920 (Г) x 1080 (В)
- :
 - RAM/ROM 512 Мб/128 Мб
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Система сканирования Прогрессивная
:
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 с–1/100000 с
:
- Чувствительность 0,002 лкF1.5
:
- Дальность ИК-подсветки Расстояние до 50 м
:
- Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
:
- Модуль ИК-подсветки 4

Объектив

- Тип объектива Моторизованный
:
- Тип крепления Встроенный
:
- Фокусное расстояние 2,7 мм–13,5 мм
:
- Макс. апертура F1.5
:
- Угол обзора По горизонтали
• 109°–30°, по вертикали
• 57°–17°
:
- Оптическое увеличение 5x
:
- Тип апертуры Автоматическая
:
- Мин. расстояние до объекта 0,8 м

Настройка по осям

- Диапазон настройки по осям 0°–360°, 0°–90°, 0°–360°, : , : **Искусственный интеллект**
:
- Снимки изображений лиц Поддержка снимков изображений лиц
:
- Атрибуты лиц Поддержка извлечения 6 видов атрибутов лиц
• возраст, пол, выражение лица (радость, удивление, нейтральное, ярость, грусть, отвращение, смущение, страх),

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

очки, маска, закрывающая рот, усы и борода

:

- Защита периметра Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей)

:

- Подсчет людей Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон

Общие функции видеоаналитики

:

- Действия при событии Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища

:

- Общие функции Оставленные/пропавшие предметы

Видео

:

- Сжатие H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток)

:

- Потоки 3 потока

:

- Разрешение 1080P (1920 x 1080)/1.3 M (1280 x 960)/720P (1280 x 720)/D1 (704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)

:

- Частота кадров Основной поток
- 1080P (1 к/с –25/30 к/с) Дополнительный поток 1
- D1 (1 к/с –25/30 к/с) Дополнительный поток 2
- 1080P (1 к/с –6 к/с)

:

- Управление битрейтом CBR/VBR

:

- Битрейт H.264
- 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265
- 19 Кбит/с – 7424 Кбит/с

:

- Режим "День/ночь" Авто (ICR) / цвет / Ч/Б

:

- Режим компенсации задней подсветки BLC/HLC/WDR (120 dB)

:

- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Усиление сигнала Авто/вручную
:
- Шумоподавление 3D DNR
:
- Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
:
- Область интереса Да (4 зоны)
:
- Электронная стабилизация изображения (EIS) Поддерживается
:
- Интеллектуальная ИК-подсветка Поддерживается
:
- Функция "Антитуман" Поддерживается
:
- Цифровое увеличение Н/П
:
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270°
:
- Зеркалирование Да
:
- Приватные зоны Да (4 зоны, прямоугольник)

Аудио

- Сжатие G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723
:
- Сеть Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T)
:
- Протоколы HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
:
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
:
- Метод передачи потоков Одноадресный/многоадресный
:
- Макс. число подключений 20 пользователей
:
- Локальное хранение NAS FTP Карта памяти Micro SD 256 ГБ
:
- Веб-интерфейс IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12)
:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, P2P
- :
- Мобильные платформы iOS, Android

Сертификаты

- :
- Сертификаты CE-LVD
- EN60950-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Интерфейсы

- :
- Видеоинтерфейс Н/П
- :
- Аудиоинтерфейс 1/1 вход/выход
- :
- RS485 Н/П
- :
- Тревожные входы/выходы 2 входа
- 5 мА, DC 5 В 1 выход
- 300 мА, DC 12 В

Электропитание

- :
- Питание DC 12 В ($\pm 30\%$), PoE (802.3af) (класс 0)
- :
- Потребляемая мощность < 10,3 Вт
- :
- Условия эксплуатации
- :
- Рабочие условия -30° C - +60° C /относительная влажность 10–95 %
- :
- Условия хранения -30° C - +60° C
- :
- Класс защиты IP67
- :
- Вандалозащищенность IK10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Конструкция

- :
 - Корпус Металл, пластик
- :
 - Размеры 273,2 мм x 95,0 мм x 95,0 мм
- :
 - Вес нетто 1,11 кг
- :
 - Вес брутто 1,51 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	1.51
Макс. угол обзора	109
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.0028
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Пластик
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HFW5241EP-ZE-0735](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-ZE-0735 IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Антивандализм	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Класс защиты IP	IP67
Тип подсветки	IR
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	109
Материал корпуса камеры	Пластик

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	2
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.0028
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	1.51
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-ZE-0735 IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>