

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2 Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2 Купольная IP-камера

Сетевая миниатюрная купольная видеокамера 4Мп с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений. Выход 4Мп (2560 x 1440) до 25 к/с, макс. поддержка до 4Мп (2688 x 1520) до 20 к/с. Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м. ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимо в различных сценариях.

Режим поворота, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, технология цифровых водяных знаков. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты. SD-карта до 256 Гб. Поддержка питания DC 12 В/POE. Класс защиты IP67, IK10.

Характеристики товара

- :
 - Матрица 1/3" 4Мп прогрессивный CMOS
- :
 - Разрешение 2688 (Г) × 1520 (В)
- :
 - ROM 128 Мб
- :
 - RAM 128 Мб
- :
 - Система сканирования Прогрессивная
- :
 - Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- :
 - Чувствительность 0,01 лк @ F1.6
- :
 - Дальность ИК-подсветки 30 м
- :
 - Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- :
 - Модуль ИК-подсветки 3
- :
 - Настройка по осям По горизонтали
 - 0°–355° По вертикали
 - 0°–65° Вращение
 - 0°–355°

Объектив

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
 - Тип крепления M12
- :
 - Фокусное расстояние 2,8 мм
- :
 - Макс. апертура F1.6
- :
 - Угол обзора 2,8 мм
 - По горизонтали
 - 102,0° По вертикали
 - 55,0° По диагонали
 - 121,0°
- :
 - Управление фокусировкой Фиксированное
- :
 - Мин. расстояние до объекта 2,8 мм
 - 0,9 м

Дистанции DORI

- :
 - Объектив 2,8мм
- :
 - Детекция 56 м
- :
 - Наблюдение 22,4 м
- :
 - Распозн. 11,2 м
- :
 - Идентиф. 5,6 м

Видеоаналитика

- :
 - Общие функции IVS Контроль области; пересечение линии

Видео

- :
 - Сжатие H.265; H.264; H.264B; MJPEG
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Смарт-кодек H.264
- да H.265
- да
- :
- Частота кадров Основной поток
- 2688 × 1520 (1 к/с-20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с-25/30 к/с)
- :
- Дополнительный поток
- 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30 к/с)
- :
- Возможности потоков 2 потока
- :
- Разрешение 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- :
- Тип битрейта CBR/VBR
- :
- Битрейт H.264
- 32 кБит/с – 6144 кБит/с H.265
- 12 кБит/с – 6144 кБит/с
- :
- День/ночь Переключение ICR
- :
- Компенсация задней подсветки Да
- :
- Широкий динамический диапазон 120 dB
- :
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- :
- Усиление сигнала Авто/вручную
- :
- Шумоподавление 3D DNR
- :
- Обнаружение движения Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник)
- :
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- :
- Интеллектуальная ИК-подсветка Да
- :
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520)
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Зеркалирование Да
- Приватные зоны 4 зоны

Сеть

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- Сетевые протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec
- Самоадаптация сцены 20
- Максимальное число подключений 20
- Локальное хранение Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS
- Веб-интерфейс IE Google Firefox
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
- Мобильные платформы IOS; Android
- Сертификаты CE-LVD
- EN60950-1 CE-EMC
- Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Электропитание

- Питание DC 12 В/POE
- Потребляемая мощность < 5,2 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия -40°C - +60°C / менее 95 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Температура хранения -40°C - +60°C

:

- Класс защиты IP67, IK10

Конструкция

:

- Корпус Металлический

:

- Размеры 81 мм × Φ109,9 мм

:

- Вес нетто 0,350 кг

:

- Вес брутто 0,491 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Вес	0.49
Макс. угол обзора	102
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	-
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Облачный сервис	Dahua
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2 Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Уличная видеокамера	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR
Механический ИК-фильтр	Да
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	102
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Облачный сервис	Dahua
Вес	0.49
Антивандализм	Да
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.01
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	-
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2 Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>