

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW2431TP-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDW2431TP-AS-0360B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW2431TP-AS-0360B-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW2431TP-AS-0360B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW2431TP-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера



Сетевая видеокамера 4Мп WDR Eyeball с ИК-подсветкой. 4Мп, матрица 1/3" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений. Выход 4Мп (2560 x 1440) до 25/30 к/с, макс. поддержка до 4Мп (2688 x 1520) до 20 к/с. Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт.

Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м. ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимо в различных сценариях. Режим поворота, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, технология цифровых водяных знаков.

Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты. SD-карта до 256 Гб и встроенный микрофон. Поддержка питания DC 12 В/POE. Класс защиты IP67.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
 - Матрица 1/3" 4Мп прогрессивный CMOS
- :
 - Разрешение 2688 (Г) x 1520 (В)
- :
 - ROM 128 Мб
- :
 - RAM 128 Мб
- :
 - Система сканирования Прогрессивная
- :
 - Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- :
 - Чувствительность 0,01 лк F1.6
- :
 - Дальность ИК-подсветки 30 м (ИК)
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
:
- Модуль ИК-подсветки 2 (ИК-светодиоды)
:
- Настройка по осям По горизонтали
- 0°–360°
:
- По вертикали
- 0°–78°
:
- Вращение
- 0°–360°

Объектив

- :
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
:
- Тип крепления M12
:
- Фокусное расстояние 3,6 мм
:
- Макс. апертура F1.6
:
- Угол обзора 3,6 мм
- По горизонтали
- 84,0° По вертикали
- 45,0° По диагонали
- 100,0°
:
- Управление фокусировкой Фиксированное
:
- Мин. расстояние до объекта 3,6 мм
- 1,6 м

Дистанции DORI

- :
- Объектив 3,6 мм
:
- Детекция 80 м
:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Наблюдение 32,0 м
:
- Распозн. 16,0 м
:
- Идентиф. 8,0 м

Видеоаналитика

- Общие функции IVS Контроль области; пересечение линии

Видео

- Сжатие H.265; H.264; H.264B; MJPEG
:
- Смарт-кодек H.264
- да; H.265
- да

Частота кадров

- Основной поток
2688 x 1520 (1 к/с-20 к/с) 2560 x 1440 (1 к/с-25/30 к/с)
:
- Дополнительный поток
704 x 576 (1 к/с-25 к/с) 704 x 480 (1 к/с-30 к/с)
:
- Возможности потоков 2 потока
:
- Разрешение 2688 x 1520 (2688 x 1520); 2560 x 1440 (2560 x 1440); 2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
:
- Тип битрейта CBR/VBR
:
- Битрейт H.264
32 кБит/с – 6144 кБит/с H.265
12 кБит/с – 6144 кБит/с
:
- День/ночь Переключение ICR
:
- Компенсация задней подсветки Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Широкий динамический диапазон 120 dB
- :
 - Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- :
 - Усиление сигнала Авто/вручную
- :
 - Шумоподавление 3D DNR
- :
 - Обнаружение движения Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник)
- :
 - Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- :
 - Интеллектуальная ИК-подсветка Да
- :
 - Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p)
- :
 - Зеркалирование Да
- :
 - Приватные зоны 4 зоны

Аудио

- :
 - Встроенный микрофон Да
- :
 - Сжатие G.711A; G.711Mu; G.726; AAC

Сеть

- :
 - Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- :
 - Сетевые протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
- :
 - Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec
- :
 - Максимальное число подключений 20
- :
 - Локальное хранение Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Веб-интерфейс IE Google Firefox
- :
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
- :
- Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

- :
- Сертификаты CE-LVD
- EN60950-1 CE-EMC
- Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Электропитание

- :
- Питание DC 12 В/POE
- :
- Потребляемая мощность < 6,6 Вт

Условия эксплуатации

- :
- Рабочие условия -40°C - +60°C /менее 95 %
- :
- Температура хранения -40°C - +60°C
- :
- Класс защиты IP67

Конструкция

- :
- Корпус Металл + пластик
- :
- Размеры 100,9 мм х Ф109,9 мм
- :
- Вес нетто 0,39 кг
- :
- Вес брутто 0,56 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Вес	0.56
Макс. угол обзора	84
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP66
Антивандалность	Нет
Звук	Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Облачный сервис	Dahua
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS-0360B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW2431TP-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Уличная видеокамера	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Освещенности
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR
Механический ИК-фильтр	Да
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	84
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Облачный сервис	Dahua
Вес	0.56
Антивандализм	Нет
Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.01
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW2431TP-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>