

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2 Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2 Купольная IP-камера

4 Мп (2688×1520) IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS стабильно работает на улице вне зависимости от времени года: интервал рабочих температур —30 °С... +60 °С, защита корпуса от влаги и пыли соответствует стандарту IP67, от механических воздействий — коду IK10. Укомплектована моторизованным объективом для практически моментального оптического приближения объекта наблюдения.

Функциональность

Функции улучшения изображения:

- WDR 120 дБ — 2-кратная съемка сцены с разной выдержкой и последующим формированием итогового сбалансированного кадра с целью устранения влияния разноконтрастного освещения на качество изображения.
- BLC — компенсация контровой засветки.
- HLC — компенсация местной засветки.
- 3D DNR — подавление шумов.

В темноте за освещение сцены отвечает Smart ИК-подсветка: мощность излучения ИК-диодов автоматически меняется в зависимости от расстояния до объекта наблюдения, что предотвращает засветку центра кадра при съемке вблизи. Радиус действия — 30 м.

DH-IPC-HDBW2431RP-ZS базируется на матрице 1/3" CMOS с чувствительностью 0.3 лк, оснащена моторизованным объективом 2.7 ~ 13.5 мм (угол обзора по горизонтали — 104° ~ 28°, вертикали — 55° ~ 16°, апертура F/1.4). Поддерживает режим день/ночь. Оборудована механическим ИК-фильтром для оптимизации цветопередачи при достаточном освещении (преломляет инфракрасные лучи). В темноте ICR смещается в сторону для повышения чувствительности матрицы.

Расстояние DORI:

- Детекция (обнаружение объекта) — 64 ~ 222 м.
- Наблюдение (определение отдельных характеристик объекта) — 26 ~ 89 м.
- Распознавание (визуальное опознание объекта оператором) — 13 ~ 44 м.
- Идентификация (при установке соответствующего ПО) — 6 ~ 22 м.

Для снижения нагрузки на сеть/сервер и упрощения доступа через интернет предназначена 2-поточная трансляция, для компрессии — кодеки H.265, H.264H, MJPEG. Фреймрейт: 20 fps с 4 Мп, 25 fps — 3 Мп и ниже. Предусмотрен доступ со смартфонов IOS и Android. Интерфейсы: сетевой порт RJ-45 с поддержкой трансляции питания и информации по витой паре (технология PoE), слот для micro SD-карты емкостью 128 Гбайт. Питание — DC 12 В, пиковое потребление — 9 Вт. Размеры — Ø122×88.9 мм, вес нетто — 0.4 кг.

Характеристики товара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Тип Купольная антивандальная
- :
 - Область применения Уличная
- :
 - Матрица 1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
- :
 - Разрешение 4 Мп (2688x1520)
- :
 - RAM/ROM 512 Мб/32 Мб
- :
 - Чувствительность 0.03 Лк/Ф1.4 (цвет, 1/3s,30IRE), 0.3 Лк/Ф1.4 (цвет, 1/30s,30IRE), 0 Лк/Ф1.4 (ИК вкл.)
- :
 - Электронный затвор Авто/вручную 1/3~1/100000 с
- :
 - Соотношение сигнал/шум >50 дБ

Объектив

- :
 - Тип объектива Моторизованный
- :
 - Фокусное расстояние $f=2.7-13.5$ мм
- :
 - Угол обзора Г
 - 104°-28°, В
 - 55°-16°
- :
 - Апертура F1.4
- :
 - Цифровое увеличение 16x
- :
 - Расстояние до объекта 0.2 метра

DORI

- :
 - Примечание
 - расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Дистанции DORI Линза W
- Детекция 64 метра; Наблюдение 26 метров; Распознавание 13 метров; Идентификация 6 метров
- Линза Т
- Детекция 222 метра; Наблюдение 89 метров; Распознавание 44 метров; Идентификация 22 метров
- Интеллектуальная ИК подсветка
- Дальность До 30 метров
- Управление Авто/вручную
- Количество ИК светодиодов 2 диода

Поворот/наклон

- Диапазон поворота / наклона Пан
- 0° ~ 355°, наклон
- 0° ~ 75°, поворот
- 0° ~ 355°

Видео

- Сжатие видео H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Потоки Поддержка 2-х потоков
- Разрешение (2688x1520) / (2560x1440) / (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / SXGA (1280x1024) / 1.3 Мп (1280x 960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
- Частота кадров Основной поток 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с)
- Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 20/25 к/с)
- Тип битрейта CBR/VBR
- Битрейт H.265
- 12K ~ 8448 Kbps
- H.264

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 32K ~ 10240 Kbps

Функции

- :
- Режим День/ночь Авто (ICR) / цвет / ч/б
- :
- Компенсация засветки BLC / HLC / WDR (120 дБ)
- :
- Баланс белого Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную
- :
- Регулировка усиления Авто / Вручную
- :
- Шумоподавление 3D DNR
- :
- Детекция движения Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны)
- :
- Область выделения интереса (ROI) Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения
- :
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270°
- :
- Зеркалирование Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку
- :
- Приватные зоны До 4-х зон
- :
- Функции видеоаналитики IVS Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion)

Сеть и интерфейсы

- :
- Сетевой интерфейс Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
- :
- Сетевые протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
- :
- Пользователи Не более 20 одновременных подключений
- :
- Хранение данных NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи/ Micro SD карта до 128 Гб
- :
- Веб интерфейс IE, Chrome, Firefox, Safari
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Совместимость ONVIF, PSIA, CGI
:
- Мобильные платформы IOS, Android
:
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS

Эксплуатация

- :
- Материал корпуса Металл
:
- Питание DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0)
:
- Потребляемая мощность Не более 9 Вт
:
- Относительная влажность 0% - 95% (без конденсата)
:
- Рабочие условия -30°C ~ +60°C
:
- Степень защиты Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10
:
- Размер Ф 122 x 88.9 мм
:
- Вес 400 грамм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Вес	0.4
Макс. угол обзора	104
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.03
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	-
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2 \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2 Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандалность	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	104
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.03
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	-
РoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2 Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>