

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2 IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2 IP-камера уличная

4 Мп (2688×1520) IP-камера стабильно работает на улице вне зависимости от времени года: рабочие температуры — −30 °С... +60 °С, корпус соответствует стандарту защиты от пыли и влаги IP67. Поддерживает алгоритмы Deep Learning, поворот изображения на 90°, 180° и 270° (90° и 270° с разрешением 1920×1080 и ниже), обнаружение движения, подделки видео. Для видеонаблюдения в темноте предусмотрена интеллектуальная ИК-подсветка дальностью действия до 60 м (исключена засветка при съемке вблизи). Вместимость RAM — 512 Мбайт, ROM — 128 Мбайт.

Функциональность

- Классификация цели (люди, транспортное средство), фильтрация тревоги.
- Детекция вторжения, пересечения виртуальной линии.
- WDR 120 дБ — двойное сканирование с разной выдержкой и дальнейшим формированием итогового сбалансированного кадра, устранение влияния перепада уровня освещенности на качество картинки.
- BLC — компенсация задней засветки.
- HLC — маскирование локальной засветки.
- 3D DNR — подавление шумов.
- Четыре области интереса с повышенным разрешением (ROI).
- Конфиденциальность — четыре маски.

Основное

DH-IPC-HFW3441TP-ZS построена на высокочувствительном (0.005 лк) CMOS-сенсоре размером 1/3", укомплектована моторизованным объективом 2.7 ~ 13.5 мм с апертурой F/1.5, углом обзора по горизонтали 104° ~ 27°, вертикали — 55° ~ 15°, диагонали — 124° ~ 31°. Поддерживает функцию день/ночь. Укомплектована механическим ИК-фильтром для оптимизации цветопередачи при достаточном освещении (преломляет ИК-лучи). В темноте ICR смещается для повышения чувствительности матрицы, корректной работы ИК-подсветки.

Расстояние DORI:

- D: детекция объекта в кадре — 64 ~ 222 м.
- O: определение характерных признаков объекта — 25.6 ~ 88.8 м.
- R: визуальное распознавание объекта оператором — 12.8 ~ 44.4 м.
- I: идентификация объекта при установке соответствующего ПО — 6.4 ~ 22.2 м.

Для сжатия видео предусмотрены кодеки H.265+, H.265, H.264+, H.264 и MJPEG, для сокращения нагрузки на сеть — трехпоточная трансляция. Из интерфейсов на борту сетевой FE-порт RJ-45 и слот для карты microSD объемом до 256 Гбайт. Питание — DC 12 В, PoE. Потребляемая мощность — 9.8 Вт. Размер — 244.1×79×75.9 мм. Вес — 820 г.

Характеристики товара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Камера, Матрица 1/3" 4 Мп progressive CMOS, Максимальное разрешение 2688×1520, ROM 128 Мбайт, RAM 512 Мбайт, Чувствительность 0.005 лк при F/1.5, Скорость электронного затвора авто, вручную, 1/3 ~ 1/100 000 с., Соотношение сигнал/шум более 56 дБ, Дальность подсветки 60 м, Управление подсветкой авто, вручную, Smart-подсветка да, Количество ИК-светодиодов 4, Диапазон панорамирования, наклона, поворота поворот

- 0° – 360°, наклон
- 0° – 90°, вращение
- 0° – 360°, **Объектив**, Тип объектива моторизованный варифокальный, Тип крепления Ø14, Фокусное расстояние 2.7 ~ 13.5 мм, Апертура F/1.5, Угол обзора по горизонтали – 104° ~ 27°, по вертикали – 55° ~ 15°, по диагонали – 124° ~ 31°, Управление диафрагмой фиксированная, **Дистанция DORI**, Обнаружение 64 ~ 222 м, Наблюдение 25.6 ~ 88.8 м, Распознавание 12.8 ~ 44.4 м, Идентификация 6.4 ~ 22.2 м, **Интеллектуальные функции**, Защита периметра пересечение линии, вторжение (распознавание человека и транспортного средства), Интеллектуальный поиск работайте вместе с Smart NVR для уточнения интеллектуальный поиск, извлечение событий и объединение с видео событий, **Видео**, Компрессия H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком), Умный кодек смарт H.265+, Смарт H.264+, Число потоков 3 потока, Разрешение 4 Мп (2688×1520); 3 Мп (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Мп (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576, 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288, 352×240), Частота кадров основной поток
- 2688×1520 при 25 к/с, доп. поток 1
- 704×576 при 25 к/с, доп. поток 2
- 1280×720 при 25 к/с, Управление битрейтом CBR, VBR, Битрейт H.264
- 3 кбит/с ~ 8192 кбит/с, H.265
- 3 кбит/с ~ 8192 кбит/с, Режим день/ночь авто (ICR), цвет, ч/б, Компенсация засветки BLC, HLC, WDR 120 дБ, Баланс белого авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный, Контроль усиления авто, вручную, Подавление шума 3D DNR, Детекция движения 4 зоны, Область интереса (ROI) поддерживается, 4 зоны, Поворот изображения 0°, 90°, 180°, 270°, поддержка 90° и 270° с разрешением 1920×1080 и ниже, Зеркалирование да, Маски конфиденциальности 4, **Сигнализация**, Тревожное событие отсутствует SD-карта; заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, меньшее время обслуживания SD-карты (поддержка смарт-карт); отключение сети; Конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности; обнаружение движения, смена сцены; изменение интенсивности; пересечение линии; вторжение; SMD, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T), Сетевые протоколы IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP, Кибербезопасность шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; дайджест; WSSE; блокировка аккаунта; журналы безопасности; фильтрация IP/MAC; генерация и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное исполнение; доверенное обновление, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK и API да, Максимальный число подключений 20, Самоадаптация сцены (SSA) да, Хранение NAS, FTP, SFTP, Dahua Cloud, microSD (до 256 Гбайт), Веб-интерфейс IE
- IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox, Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS, Мобильные платформы iOS, Android, **Сертификаты**, Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1, CE-EMC
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC, FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B, UL/CUL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- UL60950-1 CAN / CSA C22.2 № 60950-1-07, **Основное**, Питание DC 12 В, PoE (802.3af), Потребляемая мощность <9.8 Вт, Защита IP67, Рабочие условия -30 °С... +60°С, влажность не более 95 %, Материал корпуса металл, Размер 244.1×79×75.9 мм, Вес нетто 820 г, Вес брутто 1.09 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	1.09
Макс. угол обзора	104
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	-
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2 IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	104
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	1.09

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	-
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2 IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>