

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-27135-S2 Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-27135-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-27135-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-27135-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-27135-S2 Купольная IP-камера

4Мп купольная сетевая видеокамера с моторизованным объективом, ИК-подсветкой и функциями AI. 4 Мп, матрица 1/2.7" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением. Макс. разрешение 4 Мп (2688 x 1520) до 25 к/с. Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 40 м. ROI, SMART H.264+/H.265+, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива.

Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения. Поддержка карты памяти Micro SD до 256 Гб. Поддержка питания DC 12 В/PoE. Класс защиты IP67, IK10. SMD.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/3" 4 Мп progressive CMOS, Максимальное разрешение 2688×1520, ROM 128 Мбайт, RAM 512 Мбайт, Чувствительность 0.005 лк при F/1.5 (цвет, 30 IRE) 0.0005 лк при F/1.5 (ч/б, 30 IRE) 0 лк (вкл. подсветка), Скорость электронного затвора авто, ручную, 1/3 ~ 1/100 000 с., Соотношение сигнал/шум более 56 дБ, Дальность подсветки 40 м, Управление подсветкой авто, ручную, Smart-подсветка да, Количество ИК-светодиодов 2, Диапазон панорамирования, наклона, поворота поворот

- 0° – 355°, наклон
- 0° – 75°, вращение
- 0° – 355°, **Объектив**, Тип объектива моторизованный варифокальный, Тип крепления встроенный, Фокусное расстояние 2.7 ~ 13.5 мм, Апертура F/1.5, Угол обзора по горизонтали – 104° ~ 27°, по вертикали – 55° ~ 15°, по горизонтали – 124° ~ 31°, Управление диафрагмой фиксированная апертура, **Дистанция DORI**, Обнаружение 64 ~ 222 м, Наблюдение 25.6 ~ 88.8 м, Распознавание 12.8 ~ 44.4 м, Идентификация 6.4 ~ 22.2 м,

Профессиональные функции, Защита периметра пересечение линии, контроль области (распознавание автомобилей и людей), Интеллектуальный поиск работайте вместе с Smart NVR, чтобы выполнять точный интеллектуальный поиск, извлечение событий и объединение с видео событий, **Видео**, Компрессия H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком), Умный кодек смарт H.265+, Смарт H.264+, Число потоков 3 потока, Разрешение 4 Мп (2688×1520); 3 Мп (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Мп (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576, 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288, 352×240), Частота кадров основной поток

- 2688×1520 при 25 к/с, доп. поток 1
- 704×576 при 25 к/с, доп. поток 2
- 1280×720 при 25 к/с, Управление битрейтом CBR, VBR, Битрейт H.264
- 3 кбит/с ~ 8192 кбит/с, H.265
- 9 кбит/с ~ 8192 кбит/с, Режим день/ночь авто (ICR), цвет, ч/б, Компенсация засветки BLC, HLC, WDR 120 дБ, Баланс белого авто, естественный, уличное освещение, уличный, ручную, зональный, Контроль усиления авто,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

вручную, Подавление шума 3D DNR, Детекция движения 4 зоны, Область интереса (ROI) поддерживается, 4 зоны, Поворот изображения 0°, 90°, 180°, 270°, (поддержка 90° и 270° с разрешением 1920×1080 и ниже),
Зеркалирование да, Маски конфиденциальности 4, **Сигнализация**, Тревожное событие отсутствует SD-карта; заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, меньшее время обслуживания SD-карты (поддержка смарт-карт); отключение сети; Конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности; обнаружение движения, смена сцены; изменение интенсивности; пересечение линии; вторжение; SMD, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T), Сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP, Кибербезопасность шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; дайджест; WSSE; блокировка аккаунта; журналы безопасности; фильтрация IP/MAC; генерация и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное исполнение; доверенное обновление, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK и API да, Максимальный число подключений 20, Хранение NAS, FTP, SFTP, Dahua Cloud, microSD (до 256 Гбайт), Веб-интерфейс IE

- IE8, IE9, IE11; Chrome; Firefox, Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS, Мобильные платформы iOS, Android, **Сертификаты**, Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1, CE-EMC
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC, FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B, UL/CUL
- UL60950-1 CAN / CSA C22.2 № 60950-1-07, **Основное**, Питание DC 12 В, PoE (802.3af), Потребляемая мощность <8.5 Вт, Защита IP67, IK10, Рабочие условия -30 °C... +60°C, влажность не более 95 %, Материал корпуса металл, Размер Ø122×88.9 мм, Вес нетто 492 г, Вес брутто 663 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	0.49
Макс. угол обзора	104
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Да
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Облачный сервис	Dahua
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-27135-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-27135-S2 Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Облачный сервис	Dahua
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	104
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Белый
Вес	0.49
Антивандальность	Да
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-27135-S2 Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>