

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW1500TRQP-A-0280B-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW1500TRQP-A-0280B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW1500TRQP-A-0280B-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW1500TRQP-A-0280B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW1500TRQP-A-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Купольная HDCVI-видеокамера Starlight 5Мп построена на матрице 1/2.7" CMOS. Объектив 2.8мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.005лкF1.6. Вывод: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS). Частота кадров: 25к/с до 5Мп. ИК-подсветка до 25м. Встроенный микрофон. Степень защиты: IP50. Питание: 12В(DC). Корпус: пластик. Конструкция быстрого монтажа.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
 - Матрица 1/2.7" КМОП, 5 Мп
- :
 - Эффективные пиксели (ГхВ) 2880x1620
- :
 - Развертка Прогрессивная
- :
 - Электронный затвор 1/25 с ~ 1/100000 с
- :
 - Чувствительность 0.005 лк (F1.6, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка)
- :
 - Сигнал / шум >65 дБ
- :
 - Дальность подсветки ≤25 м
- :
 - Управление подсветкой Авто, вручную
- :
 - Модуль подсветки 2 ИК-диода
- :
 - Настройка по осям Поворот
 - 0° ~ 360° Наклон
 - 0° ~ 78° Вращение
 - 0° ~ 360°

Объектив

- :
 - Тип Фиксированный
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тип крепления Встроенный (M12)
:
- Фокусное расстояние 2.8 мм
:
- Диафрагма F1.6
:
- Поле зрения Горизонталь
- 111° Вертикаль
- 58° Диагональ
- 132°
:
- Управление диафрагмой Нет
:
- Минимальная дистанция фокусировки 0.9 м / 1.6 м

Дистанция (DORI)

- Для фокусного расстояния 2.8 мм
:
- Обнаружение 63.6 м
:
- Наблюдение 25.4 м
:
- Распознавание 12.7 м
:
- Идентификация 6.4 м

Видео

- Разрешение 5M (2880x1620), 4M (2560x1440), 1080p (1920x1080), 960H (960x576)
:
- Частота кадров HDCVI
- 25 к/с 5M, 4M, 1080p AHD
- 25 к/с 4M TVI
- 25 к/с 4M CVBS
- 25 к/с 960H
:
- Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
:
- Компенсация фоновой засветки BLC, HLC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Широкий динамический диапазон DWDR
 - :
 - Баланс белого Авто, вручную
 - :
 - Усиление сигнала Авто, вручную
 - :
 - Шумоподавление 2D DNR
 - :
 - Интеллектуальная подсветка Есть
 - :
 - Зеркалирование Есть
 - :
 - Приватные зоны Есть (8 зон)

Сертификация

- :
 - Сертификаты CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Интерфейсы

- :
 - Аудио Встроенный микрофон (-A)
 - :
 - Видеовыход BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS)

Электропитание

- :
 - Питание 12 В (DC) $\pm 30\%$
 - :
 - Потребляемая мощность ≤ 3 Вт (12 В, ИК-подсветка вкл.)

Условия эксплуатации

- :
 - Рабочая температура $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
 - :
 - Рабочая влажность $\leq 95\%$ (без конденсата)
 - :
 - Температура хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Влажность хранения $\leq 95\%$ (без конденсата)

:

- Защита IP50

Физические параметры

:

- Материал корпуса Пластик

:

- Размеры Ø 97.1 мм x 93 мм

:

- Масса Нетто
- 0.17 кг Брутто
- 0.23 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.23
Макс. угол обзора	111
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Звук	Встроенный микрофон
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP50
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Пластик
Место установки камеры	Внутренняя
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-HAC-HDW1500TRQP-A-0280B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1500TRQP-A-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Пластик
Макс. угол обзора	111
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Внутренняя
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.23

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP50
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW1500TRQP-A-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>