

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW1200TRQP-A-0280B-S5 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW1200TRQP-A-0280B-S5)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW1200TRQP-A-0280B-S5

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW1200TRQP-A-0280B-S5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW1200TRQP-A-0280B-S5 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

2 Мп HDCVI быстрая в установке видеокамера Eyeball с ИК-подсветкой.

Особенности

- До 30 к/с при 1080P
- Быстрая установка экономит время
- Переключаемые выходы CVI/CVBS/AHD/TVI
- 2,8-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием
- Встроенный микрофон (-A)
- Макс. дальность ИК-подсветки 60 м, Интеллектуальная ИК-подсветка
- IP50, DC 12 В.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/2.7" CMOS
- Разрешение 1920 (Г)х1080 (В)
- Пиксель 2 Мп
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора PAL
- 1/25с–1/100000с NTSC
- 1/30с–1/100000с
- Соотношение сигнал/шум >65 дБ
- Чувствительность 0,02лк/F1.9, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.)
- Расстояние освещенности 25 м
- Управления освещенностью Авто/Вручную
- Количество освещения 2 (ИК-подсветка)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Диапазон панорамирования / наклона / вращения Панорама
- 0°–360° Наклон
- 0°–78° Вращение
- 0°–360°

Объектив

:

- Тип объектива Встроеннофокусный

:

- Тип крепления M12

:

- Фокусное расстояние 2,8 мм

:

- Диафрагма 2,8 мм

- F1.9

:

- Угол обзора 2,8 мм

- Г

- 101°; В

- 54° ; Д

- 119°

:

- Тип диафрагмы Встроенная

:

- Максимальная дистанция фокусировки 2,8 мм

- 0,5 м

Дистанция DORI

:

- Объектив 2,8 мм

:

- Обнаружение 38,6 м

:

- Наблюдение 15,4 м

:

- Распознавание 7,7 м

:

- Идентификация 3,9 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Видео

- :
 - Частота кадров CVI
 - 1080P 25/30 к/с; 720P 25/30 к/с; 720P 50/60 к/с; AHD
 - 1080P 25/30 к/с; 720P 25/30 к/с; TVI
 - 1080P 25/30 к/с; 720P 25/30 к/с; 720P 50/60 к/с; CVBS
 - 960H
- :
 - Разрешение 1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x 576/960x480)
- :
 - Режим День/Ночь Автоматическое переключение через ICR
- :
 - BLC BLC/HLC/DWDR
- :
 - WDR DWDR
- :
 - Самоадаптация сцены Да
- :
 - Баланс белого Авто/вручную
- :
 - Усиление сигнала Авто/вручную
- :
 - Шумоподавление 2D DNR
- :
 - Смарт освещение Да
- :
 - Электронное очищение запотевшего стекла Да
- :
 - Зазеркаливание Вкл./Выкл.
- :
 - Приватные зоны Вкл./Выкл. (8 зон, прямоугольник)

Сертификация

- :
 - Сертификаты CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Порты

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Аудиовыходы 1 канал, встроенный микрофон (-A)
:
- Выводы Видео Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC

Электропитание

- Питание 12 В $\pm 30\%$ DC
:
- Потребляемая мощность До 2,6 Вт (12В DC, Ик вкл.)

Условия эксплуатации

- Рабочая температура -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ /Менее 95% отн. влажности
:
- Температура хранения -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$
:
- Класс защиты IP50

Конструкция

- Корпус Пластик
:
- Размеры $\Phi 97,1$ мм x 93,0 мм
:
- Вес нетто 0,17 кг
:
- Вес брутто 0,23 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.27
Макс. угол обзора	101
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Звук	Встроенный микрофон
Минимальная светочувствительность	0.02
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP50
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокamеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+50
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Пластик
Место установки камеры	Внутренняя
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-A-0280B-S5](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1200TRQP-A-0280B-S5 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Пластик
Макс. угол обзора	101
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Внутренняя
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+50
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.27

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP50
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.02
Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW1200TRQP-A-0280B-S5 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>