

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3010-8ET-96-V2 Коммутаторы POE (DH-PFS3010-8ET-96-V2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3010-8ET-96-V2

Характеристики товара

Фото DH-PFS3010-8ET-96-V2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3010-8ET-96-V2 Коммутаторы POE

Неуправляемый PoE-коммутатор Dahua DH-PFS3010-8ET-96 укомплектован восемью портами RJ-45 с поддержкой PoE, обеспечивающими передачу пакетов и подачу питания на расстояние до 250 м со скоростью до 100 Мбит/с, и двумя гигабитными Uplink-портами для подсоединения к сети и стекирования.

Модель работает в двух режимах передачи — Default/Extend, управляет режимами DIP-переключатель. Все порты автоматически адаптируются к MDI/MDIX. Пропускная способность матрицы — 5.6 Гбит/с. Скорость перенаправления пакетов — 4.17 Mpps. Буферная память — 4 Мбайт. В таблице MAC емкостью 16 K предусмотрено автоматическое обучение и старение адресов.

Подает на PoE-порт 1 до 60 Вт и на порты 2–8 — до 30 Вт при общем бюджете PoE 96 Вт. Обеспечивает приоритизацию порта 1 в случае превышения нагрузки. Поддерживает протоколы IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +). Молниезащита, Hi-PoE, адаптер питания DC 48 ~ 57 В, -10 °C ~ + 55 °C, металлический корпус, габарит 190×100×30 мм, вес – 0.49 кг.

Характеристики товара

Порты, Порты 8 PoE 10/100M RJ-45, 2 uplink порта 10/100/1000M, **Производительность**, Коммутационная способность 5.6 Гбит/с, Скорость перенаправления пакетов 4.17 Mpps, Память буферного пакета 4 Mb, Размер таблицы MAC-адресов 16K, Управление потоком включить по умолчанию, **Параметры PoE**, Стандарт PoE IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE, Потребляемая мощность PoE Port 1 ≤60 Вт, Port 2-4 ≤30 Вт, Total ≤96 Вт, **Основное**, Питание DC 48 ~ 57 В адаптер питания, Молниезащита общий режим 2 кВ, дифференциальный режим 0.5 кВ, Рабочие условия -10 °C... + 55 °C, влажность 10 % ~ 90 %, Габарит (Ш×Г×В) 190×100×30 мм, Вес 0.49 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Общее количество портов	10
Количество POE-портов	8
Объем MAC-адресов	16K
Мощность POE-порта	60
Бюджет POE	96
Количество SFP-портов	Нет
Количество LAN-портов	10
Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Исполнение	Настольный
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-PFS3010-8ET-96-V2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3010-8ET-96-V2 Коммутаторы POE

Мощность POE-порта	60
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	8
Общее количество портов	10
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Нет
Исполнение	Настольный
Объем MAC-адресов	16K
Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Количество LAN-портов	10
Бюджет PoE	96
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3010-8ET-96-V2 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>