

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4226-24ET-360-V3 Коммутаторы POE (DH-PFS4226-24ET-360-V3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4226-24ET-360-V3

Характеристики товара

Фото DH-PFS4226-24ET-360-V3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4226-24ET-360-V3 Коммутаторы POE

Управляемый коммутатор с функционалом уровня L2+ оборудован четырьмя гигабитными комбинированными портами (2 BASE-T и 2 Base-X) и 24 RJ-45 с поддержкой PoE (Fast Ethernet, Base-T), из них у двух (помечены оранжевым цветом) расширенный бюджет PoE (60 Вт) — для подключения устройств, в том числе поворотных камер, с повышенным энергопотреблением.

Коммутатор адаптирован к работе в составе системы видеонаблюдения. Дальность подачи питания и передачи данных достигает 250 м. Модель укомплектована индикатором, отображающим энергопотребление в процентном соотношении к номиналу, что позволяет быстро определить, сколько еще устройств можно подключить.

Функциональность

Поддерживает:

Spanning Tree: STP и RSTP — определение оптимальных путей передачи, устранения топологических петель, принудительный разрыв при «закольцовке» путем блокирования порта.

Агрегирование портов по протоколу LACP, статическую связь.

Многоточечное зеркальное отображение портов — зеркалирование.

DHCP-Client.

Виртуальные локальные сети, определение принадлежности к VLAN по 802.1Q.

Передачу видео без блокировки (за счет большого аппаратного буфера).

Безопасность передачи данных обеспечена идентификацией на основе адресов IP + MAC и аутентификацией портов согласно стандарта IEEE802.1x.

Управление

Предусмотрен WEB-интерфейс (протокол поддержки http и https) при поддержке протокола SNMP (версии V1/V2C/V3).

Устройство поддерживает:

Технологические приемы QoS, включающие приоритизацию (высокую и низкую), управление трафиком сети DSCP, классификацию и назначение очередности пропускания пакетов WRR, приоритет согласно протоколу, стандарт IEEE 802.1D.

Управление PoE (контроль потребления мощности в режиме реального времени, выделение дополнительного питания отдельным потребителям), режим Green PoE, позволяющий вручную настроить график потребления энергии и статистику событий.

Управление потоком — полудуплексное, методом обратного давления и полнодуплексное, на основе фрейма PAUSE.

Поиск, обновление через ConfigTool.

Размер таблицы MAC-адресов — 4 К. Поддерживаемые протоколы — IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE.

Коммутационная способность матрицы — 8.8 Гбит/с. Скорость пересылки пакетов — 6.55 Mpps. Предусмотрена приоритизация 1 и 2 PoE-портов с бюджетом до 60 Вт. Подача на порты 3–24 ограничена мощностью в 30 Вт, общий бюджет PoE — 360 Вт. Питание — AC 100–240 В, -10 °C ~ + 55 °C, молниезащита в общем режиме до 4 кВ,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

металлический корпус, форм-фактор — монтируемый в стойку, габарит 440×300×44 мм, вес — 3.51 кг.

Характеристики товара

Интерфейсы 2 10/100/1000 Base-T (комбинированный порт), 2 1000 Base-X (комбинированный порт), 24 10/100 Base-T (источник питания PoE), Потребляемая мощность PoE поддержка Port1, 2 Hi-PoE (60 Вт), PoE +, PoE на один порт ≤30 Вт общий бюджет ≤360 Вт, Протокол PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, Коммутационная способность 8.8 Гбит/с, Скорость перенаправления пакетов 6.55 Mpps, Питание AC 110 ~ 240 В; 50 Гц, Молниезащита общий режим 4 кВ дифференциальный режим 2 кВ, Рабочая температура -10 °C ~ +55 °C, Относительная влажность 10 % ~ 95 %, Размер 440×300×44 мм, Вес 3.51 кг, **Сервисные характеристики**, Система Имя пользователя/пароль

- admin/admin, IP-адрес
- 192.168.1.110/24, Таблица MAC-адресов 4 K, VLAN на основе MAC адреса, Spanning Tree STP, RSTP, Агрегирование портов статическая связь протокол LACP, Зеркалирование многоточечное зеркальное отображение портов, DHCP поддержка DHCP клиента, Режим большой дистанции передача PoE на расстояние 250 метров, Управление потоком полудуплексный режим на основе метода обратного давления дуплексный режим на основе PAUSE, Функции безопасности привязка IP + MAC на основе порта аутентификация порта IEEE802.1x, Обслуживание системы восстановление с одним ключом поддержка обновления пакетов системный журнал, QoS высокий и низкий приоритет, WRR, 802.1P, DSCP, поддержка приоритета в соответствии с протоколом, Управление PoE настройка PoE (потребление порта в режиме реального времени), статистика событий PoE, Green PoE, Управление сетью WEB (протокол http и https), поддержка SNMP V1/V2C/V3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Общее количество портов	28
Количество POE-портов	24
Объем MAC-адресов	4K
Мощность POE-порта	60
Бюджет POE	360
Количество SFP-портов	Нет
Количество LAN-портов	24
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Тип управления коммутатора	Управляемый
Исполнение	Стоечный
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Поддержка POE	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-PFS4226-24ET-360-V3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4226-24ET-360-V3 Коммутаторы POE

USB-порт	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	24
Общее количество портов	28
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Исполнение	Стоечный
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Да
Мощность POE-порта	60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объем MAC-адресов	4K
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	24
Бюджет PoE	360
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4226-24ET-360-V3 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>