

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4410-6GT-DP-V2 Коммутаторы POE (DH-PFS4410-6GT-DP-V2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4410-6GT-DP-V2

Характеристики товара

Фото DH-PFS4410-6GT-DP-V2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4410-6GT-DP-V2 Коммутаторы POE

Промышленный 10-портовый гигабитный коммутатор с 6-POE портами, управляемый. 4*100/1000 Base-X; 6*10/100/1000 Base-T (PoE порты). Мощность PoE портов: порты 1 и 2 ≤60Вт, 3 и 4 ≤30Вт, Всего: ≤120 Вт. IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE. Бюджет POE: 120 Вт. Питание :DC 9~57В. Молниезащита - до 6 кВ. Порты 1xRS-232, 2xRS-485. Входы/выходы: 1/1. Размеры: 175x134x53 мм. Монтаж на DIN-рейку. Рабочие температуры: от -40°C до +75°C.

Особенности

- Управляемый промышленный коммутатор PoE уровня 2
- Поддержка стандартов IEEE802.3af/at и Hi-PoE (60Вт)
- Поддержка STP/RSTP/MSTP для сетевого резервирования
- Поддержка широкого ряда функций L2, включая VLAN, агрегирование каналов, IGMP Snooping, ROMN, ACL, QoS и т.д.
- Поддержка сетевого управления, SNMP и CLI
- Цельнометаллический корпус IP40, полностью герметичная и пылезащищенная конструкция
- Двойной ввод питания для резервирования питания
- Широкий диапазон рабочей температуры: -40°~+75°C.

Характеристики товара

- :
 - Ethernet-порт 6*10/100/1000 Base-T (источник питания PoE); 4*100/1000 Base-X
- :
 - Последовательная консоль RS232 1*RS232
- :
 - Порт RS485 2*RS485 (скорость передачи в бодах 9600, TCP/UDP)
- :
 - Порт ввода/вывода 1 вход, 1 выход
- :
 - Потребление питания PoE Каждый порт ≤30Вт, общее потребление ≤120Вт
- :
 - Порт 1 и порт 2 поддерживают Hi-PoE (60Вт)
- :
 - Протокол PoE IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
- :
 - Бюджет мощности PoE ≤120Вт
- :
 - Задействованные пары 1, 2(V+), 3, 6 (V-); 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Коммутационная матрица 28 Гбит/с
:
- Скорость передачи пакетов 14,88Mpps
:
- Буферная память 4Мб
:
- Влажность 10%-90%
:
- Питание DC 9~57В, PoE
• 48-57В
:
- Грозозащита Общий режим 6кВ; Дифференциальный режим 4кВ
:
- Рабочая температура -40°C~75°C
:
- Потребление питания (статический режим) ≤6Вт
:
- Потребление питания (полная нагрузка) ≤120Вт
:
- Крепление DIN-рейка
:
- Вес 1,25 кг
:
- Размеры (ШхГхВ) 175мм x 134мм x 53мм

Аксессуары

- SFP-модуль PFT3950 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый
:
- PFT3960 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый
:
- PFT3970 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый
:
- Источник питания DIN-рейки
:
- DRL-48V120W1AAD 120Вт, 100В AC~240В AC - 48В, 2,5А
:
- EDP-75-48 75Вт, 100В AC~240В AC - 48В, 1,6А

Эксплуатационные характеристики

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Модель DH-PFS4410-6GT-DP
- :
 - Система Имя пользователя / пароль
 - admin/admin
- :
 - IP-адрес
 - 192.168.1.110/24
- :
 - Таблица MAC-адресов 8K
- :
 - NTP Поддерживается
- :
 - DHCP Поддержка DHCP-клиента/сервера
- :
 - Поддержка DHCP snooping
- :
 - VLAN 802.1Q
- :
 - Агрегирование каналов Ручное агрегирование/LACP
- :
 - Зеркалирование портов Зеркалирование портов многие-к-одному
- :
 - Контроль потока Поддержка полудуплексной связи на основе управления обратным потоком; Поддержка полнодуплексной связи на основе кадра PAUSE
- :
 - Многоадресная передача IGMP Snooping v1/v2/v3
- :
 - Безопасность Поддержка управления пользователями; Поддержка SSH; Поддержка Hhttps; Поддержка SNMP V1/V2/V3; Поддержка ROMN; Поддержка ACL; Поддержка защиты от подделки IP-адреса; Поддержка проверки ARP; Поддержка 802.1x; Поддержка защиты петли
- :
 - Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
- :
 - LLDP Поддержка
- :
 - Качество обслуживания Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка тегов портов; Поддержка QoS на основе DSCP
- :
 - Системное обслуживание Поддержка конфигурации загрузки файлов; Поддержка обновления программного обеспечения; Поддержка системных журналов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Сетевое управление WEB (протокол http), SNMP, CLI.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Общее количество портов	10
Количество POE-портов	6
Объем MAC-адресов	8K
Мощность POE-порта	60
Бюджет POE	120
Количество SFP-портов	Нет
Количество LAN-портов	6
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Тип управления коммутатора	Управляемый
Исполнение	Стоечный
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Да
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-PFS4410-6GT-DP-V2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4410-6GT-DP-V2 Коммутаторы POE

Уличное исполнение	Да
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	6
Общее количество портов	10
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
USB-порт	Нет
Поддержка POE	Да
Исполнение	Стоечный
Промышленный	Да
Мощность POE-порта	60
Объем MAC-адресов	8К
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Бюджет PoE	120
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4410-6GT-DP-V2 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>