

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD49225XA-HNR-S3 Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD49225XA-HNR-S3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD49225XA-HNR-S3

Характеристики товара

Фото DH-SD49225XA-HNR-S3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD49225XA-HNR-S3 Поворотная уличная IP-камера

Поворотная IP камера ведет круглосуточное видеонаблюдение с контролем территории по турам и предустановкам. Панорамирование по пресетам осуществляется со скоростью 240/200 градусов/сек для поворота и наклона. Также скоростью можно управлять вручную. Диапазон поворота составляет 360 градусов, наклона – -15...90 градусов. Поддерживается автоматическое слежение за целью, запоминается память позиции при выключении.

Преимущества:

- Искусственный интеллект на алгоритмах глубокого обучения. Распознавание типа цели (автомобиль / человек), работа с метаданными, фильтрация ложных тревог.
- Три видеопотока с частотой до 60 кадров/сек. Видеонаблюдение в реальном времени при активном WDR 120 дБ. Четкое отображение быстро движущихся объектов.
- Шумоподавление Ultra DNR, электронная стабилизация вибрации, другие функции оптимизации.
- Моторизованный 4.8-120 мм объектив. Оптическое x25 увеличение и x16 цифровое.
- Возможность управления через приложения для iOS и Android.
- Адаптивная ИК подсветка на 100 метров.
- Всепогодное IP66 исполнение, работа до -40 градусов. Защита от высоковольтных всплесков напряжения до 6 кВ.

Компания «Видеоглаз» предлагает всепогодные PTZ камеры Dahua DH-SD49225XA-HNR по лучшим ценам. Оперативная доставка со склада, поставки в любой регион РФ. Скидки при крупных объемах.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
 - Матрица 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- :
 - Разрешение 2Мп
- :
 - Макс. разрешение 1920 (Г) x 1080 (В)
- :
 - ROM 4 ГБ
- :
 - RAM 1 ГБ
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Скорость электронного затвора 1/1 с – 1/30000 с
:
- Система сканирования Прогрессивная
:
- Чувствительность Цвет
• 0,005 лк F1.6 Ч/Б
• 0,0005 лк F1.6 0 лк F1.6 (ИК вкл.)
:
- Дальность ИК-подсветки 100 м
:
- Управление ИК-подсветкой Zoom Prio/вручную/SmartIR
:
- Модуль ИК-подсветки 6

Объектив

- Фокусное расстояние 4,8 мм - 120 мм
:
- Макс. апертура F1.6–F4.4
:
- Угол обзора По горизонтали
• 62,8°–2,6°; по вертикали
• 33,2°–1,7°; по диагонали
• 67,3°–3,9°
:
- Оптическое увеличение 25x
:
- Управление фокусировкой Авто/полуавтоматическое/вручную
:
- Мин. расстояние до объекта 0,1 м – 1,5 м
:
- Управление диафрагмой Авто/вручную

Настройка по осям

- Диапазон панорамирования/наклона Панорамирование
• 0°–360° (бесконечно) наклон
• -15°–90° (автоматический поворот 180°)
:
- Ручное управление скоростью Панорамирование

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0,1°–200°/с наклон
- 0,1°–120°/с
- :
- Скорость по пресетам Панорамирование
- 240°/с наклон
- 200°/с
- :
- Пресеты 300
- :
- Тур 8 (до 32 пресетов на тур)
- :
- Количество шаблонов 5
- :
- Количество сканирований 5
- :
- Регулировка скорости Поддерживается
- :
- Запоминание при отключении питания Поддерживается
- :
- Холостой ход Пресет/тур/шаблон/сканирование
- :
- Протоколы DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание)

Общие функции видеоаналитики

- :
- Действия при событии Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища
- :
- Общие функции Оставленные/пропавшие предметы

Искусственный интеллект

- :
- Защита периметра Пересечение линии и контроль области. Поддержка срабатывания тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызываемых животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д.
- :
- Автоматическое отслеживание Поддерживается
- :
- SMD Plus Поддерживается
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Метаданные видео Поддержка изображений людей, автомобилей и других транспортных средств

Видео

- Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (дополнительный поток)
- Потоки 3 потока
- Разрешение 1080P (1920 x 1080); 1.3 M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров Основной поток
- 1080P/1.3 M/720P (1–50/60 к/с) Дополнительный поток 1
- D1/CIF (1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2
- 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1–25/30 к/с)
- Управление битрейтом Переменный битрейт/постоянный битрейт
- Битрейт H.265/H.264
- 3 Кбит/с – 20480 Кбит/с
- Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
- Компенсация задней подсветки Поддерживается
- Широкий динамический диапазон 120 dB
- Компенсация яркой засветки Поддерживается
- Баланс белого Авто/помещение/улица/отслеживание/вручную/натриевая лампа/натуральный свет/уличный фонарь
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление Ultra DNR (2D/3D)
- Обнаружение движения Поддерживается
- Область интереса Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 6 из 14

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 6 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Электронная стабилизация изображения Поддерживается
:
- Электронная функция "Антитуман" Поддерживается
:
- Цифровое увеличение 16x
:
- Поворот изображения 180°
:
- Приватные зоны До 24 зон и до 8 зон для одного просмотра
:
- Аудио Сжатие G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729
:
- Сеть Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
:
- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x
:
- Совместимость ONVIF профиль S&G; CGI
:
- Метод передачи потоков Одноадресный/многоадресный
:
- Макс. число подключений 19
:
- Локальное хранение NAS; локальный ПК; карта памяти Micro SD (256 ГБ)
:
- Веб-интерфейс IE7 и более поздние версии Chrome 45 и более поздние версии Firefox 52 и более ранние версии Safari (без ограничения версий)
:
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
:
- Мобильные платформы IOS/Android

Сертификаты

- Сертификаты CE
- EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC
- Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL
- UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1

Порты

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Аудиовходы 1

:

- Аудиовыходы 1

:

- Тревожные входы/выходы 2/1

Электропитание

:

- Питание DC 12 В/3 А PoE+ (802.3at)

:

- Потребляемая мощность 13 Вт 22 Вт (ИК вкл.)

Условия эксплуатации

:

- Рабочая температура -40°C - +70°C

:

- Рабочая влажность ≤ 95 %

:

- Класс защиты IP66; грозозащита TVS 6000V; защита от перенапряжения

Конструкция

:

- Корпус Алюминиевый сплав ADC12

:

- Размеры Ф160 мм х 295 мм

:

- Вес нетто 3 кг

:

- Вес брутто 4,2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	50
Фокусное расстояние	4.8-120 мм
Вес	4.2
Макс. угол обзора	62
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP66
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+70
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SD49225XA-HNR-S3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD49225XA-HNR-S3 Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Тип подсветки	IR
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+70
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Класс защиты IP	IP66
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	62
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поворотная видеокамера	Да
Тревожные входы	2
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	50
Звук	Audio in / Audio out
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	4.8-120 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	4.2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD49225XA-HNR-S3 Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>