

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1801RP-Z-A-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1801RP-Z-A-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1801RP-Z-A-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1801RP-Z-A-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1801RP-Z-A-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/960h) Mix-HD цветная уличная с микрофоном и ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; Чувствительный элемент 1/2.7" CMOS Starlight 8МП; Скорость потока 15к/с x4K, 25к/с x5Мп, 25к/с x4Мп. Чувствительность 0.01/0 лк (ИК-подсветка). f=2,7-13,5мм Трансфокатор ; дальность ИК подсветки 80 м; S/N: 65 dB; WDR 120db, 3DNR, HLC, OSD меню, SMART IR; DC12В/880мА. Степень защиты IP67. Габаритные размеры 209.9×90.4×90.4мм. Диапазон рабочих температур -30°...+60°С.

Характеристики товара

Чувствительный элемент 1/2.7" CMOS Starlight 8МП, Разрешающая способность, пикс 3840x2160/2592x1440/2560x1440/960x576, Чувствительность, лк 0.01/0, Объектив (трансфокатор), f, мм 2.7-13.5, Режим "День/Ночь" да, Дальность подсветки, м 80, Напряжение питания DC, В 12, Диапазон рабочих температур, °C - 30...+60, Габаритные размеры. мм 209.9x90.4x90.4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.55
Макс. угол обзора	114
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	8
Звук	Встроенный микрофон
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	3840x2160
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1801RP-Z-A-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	114
Макс. разрешение видеокамеры	3840x2160
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.55
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	8
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1801RP-Z-A-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>