

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDBW1500EP-0280B-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDBW1500EP-0280B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDBW1500EP-0280B-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDBW1500EP-0280B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDBW1500EP-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная купольная антивандальная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" CMOS Starlight 5МП (2880 × 1620), 4МП (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576); 0.005/0 лк (ИК-подсветка) ; f=2,8 ; дальность ИК подсветки 30 м; S/N: 65 dB; DWDR , 2DNR, OSD меню, SMART IR; DC12В/300мА; Класс защиты IP67 ; IK10; Размеры Ф109.9×81.0мм; Рабочая температура -40°...+60°С

Характеристики товара

Видеокамера, Матрица 1/2.7 CMOS, Разрешение 2880 (Г) × 1620 (В), Кол-во пикселей 5 Мп, Система сканирования Прогрессивная, Скорость электронного затвора PAL

- 1/25 с–1/100000 сNTSC
- 1/30 с–1/100000 с, Соотношение сигнал/шум > 65 дБ, Чувствительность 0.01лк/F1.85, 30IRE, 0лк ИК вкл, Дальность ИК-подсветки 30 м, Управление ИК-подсветкой Автоматически; вручную, Модуль ИК-подсветки 12, Панорама/Наклон/Вращение Панорама
- 0°–355°Наклон
- 0°–65°Вращение
- 0°–355°, **Объектив**, Тип объектива Фиксированный объектив / с фиксированной диафрагмой, Тип крепления M12, Фокусное расстояние 2,8 мм, Макс. апертура F1.6, Угол обзора 2,8 мм
- 132° × 111° × 58°(по диагонали× по горизонтали× по вертикали), Тип диаграммы Фиксированная, Мин. расстояние до объекта 2,8 мм
- 0,9 м3,6 мм
- 1,6 м, **Видео**, Частота кадров CVI:PAL
- 5М@25 к/с; 4М@25 к/с; 1080P@25 к/сNTSC
- 5М@25 к/с; 4М@30 к/с; 1080P@30 к/сAHD:PAL
- 4М@25 к/с;NTSC
- 4М@30 к/сTVI:PAL
- 4М@25 к/с;NTSC
- 4М@30 к/сCVBS:PAL
- 960H;NTSC
- 960H, Разрешение 5М (2880 × 1620); 4М (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480), День/Ночь Автоматическое переключение по ICR, BLC BLC/HLC/DWDR, WDR DWDR, Баланс белого Автоматически; вручную, Контроль усиления Автоматически; вручную, Шумоподавление 2D NR, Смарт ИК Да, Зеркальное отражение Выкл/Вкл, Зоны конфиденциальности Выкл/Вкл(8 зон, прямоугольник),
Сертификация, Сертификаты CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC Часть15 подраздел В, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 № 60950-1), **Порты**, Видео выходы Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD /

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

CVBS через один порт BNC, **Электропитание**, Питание 12В ±30% DC, Потребление питания Макс 3.5 Вт (12В DC, МК вкл), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -40°C до +60°C; <95% (без конденсации), Температура хранения -40°C до +60°C; <95% (без конденсации), Класс защиты IP67, IK10, **Конструкция**, Корпус Пластиковая крышка купола + металлический верхний корпус+ металлическая подставка, Размеры ф109,9 мм × 81,0 мм, Вес нетто 0,31 кг, Вес брутто 0,45 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.31
Макс. угол обзора	111
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Звук	-
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDBW1500EP-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	111
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.31
Антивандализм	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Звук	-
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDBW1500EP-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>