

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-TPC-BF1241P-B10F12-S2 Тепловизионная IP-камера
(DH-TPC-BF1241P-B10F12-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TPC-BF1241P-B10F12-S2

Характеристики товара

Фото DH-TPC-BF1241P-B10F12-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-TPC-BF1241P-B10F12-S2 Тепловизионная IP-камера

Двухспектральная тепловизионная IP-камера с Искусственным Интеллектом.

Тепловое излучение: неохлаждаемый FPA детектор 256x192; объектив 10мм; область обзора 17.3°×13.1°; обнаружение транспорт/человек: 1111/417м, распознавание транспорт/человек: 278/107м, идентификация транспорт/человек: 139/54м;

Видимый свет: 1/2.7" Progressive CMOS; объектив 12мм; область обзора 22°×16,6°; механический ИК-фильтр; 0.05лк, F2.0; 2336×1752@25к/с, ИК до 30м.

Сжатие H.265/H.264/MJPEG; AGC, DDE, 2D NR, 3D NR, DWDR, BLC, HLC, ROI; Поддержка видеоаналитики, обнаружение возгорания, автоматическое слежение за горячими и холодными объектами, обнаружение курения и использования телефона, интеллектуальная сигнализация с прожектором и динамиком; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; 1 RS485; питание DC12В/PoE; 14Вт; -30 °С...+60 °С; IP67; защита от перенапряжения до 6кВ; статического разряда прикосновение/воздух 6кВ/8кВ; Вес 0.9кг.

Особенности:

Тепловизионная технология на основе неохлаждаемого микроболометра на оксиде ванадия

Фиксированный атермальный объектив (тепловизор)

4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7" с прогрессивной разверткой

ROI, обнаружение движения, различные цветовые палитры

Обнаружение поведения (курение, разговор по телефону)

Обнаружение огня и тревожная сигнализация

1 тревожный вход, 1 тревожный выход

Разъем MicroSD, класс защиты IP67, питание PoE

Мигающая подсветка и громкоговоритель для тревожной сигнализации

Совмещенное изображение (тепловизионное и видео)

Характеристики товара

Дистанция О.Р.И. (DRI) автомобиля (4 м × 1.4 м) Обнаружение

- 1111 м Распознавание
- 278 м Идентификация
- 139 м, Минимальная дистанция фокусировки 2 м, Шаг пикселя 12 мкм, Дистанция О.Р.И. (DRI) человека (1.8 м × 0.5 м) Обнаружение
- 417 м Распознавание
- 107 м Идентификация
- 54 м, Поле зрения Горизонталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 3 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 17.3° Вертикаль:13.1°, Фокусное расстояние 10 мм, Температурное разрешение ≤50 мК (F1, 1/25 с, 300 К), Спектральная чувствительность 8 мкм ~ 14 мкм, Эффективные пиксели (Г×В) 256×192, Матрица Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия, Диафрагма F1, Цифровое улучшение резкости (DDE) Есть, Цифровое увеличение 16×, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Поворот изображения 90°, 180°, 270°, Цветовые палитры 18 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2...), Режимы совмещения изображений 3 (Warm color, Cool color, Ironred), Матрица 1/2.7" КМОП, 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2336×1752, Электронный затвор 1 с ~ 1/30000 с, Чувствительность 0.05 лк (цвет) 0.005 лк (ч/б) 0 лк (ИК-подсветка), Дальность ИК-подсветки ≤30 м, Управление ИК-подсветкой Авто, вручную, Фокусное расстояние 12 мм, Диафрагма F2, Поле зрения Горизонталь
- 22° Вертикаль
- 16.6° Диагональ
- 26.9°, Минимальная дистанция фокусировки 2.5 м, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон DWDR, Баланс белого Авто, вручную, в помещении, уличный, отслеживание, уличное освещение, естественный, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Сигнал / шум ≥55 дБ, Зоны интереса (RoI) Есть, Поворот изображения 90°, 180°, 270°, Компенсация экспозиции Есть, Базовые функции Детектор пересечения линии, контроль зоны, Расширенные функции Обнаружение огня, отслеживание температурного минимума и максимума, классификация на людей и транспорт, обнаружение курения, обнаружение разговора по телефону, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG, Форматы кадра Основной поток тепловизионной камеры
- 960p (1280×960, по умолчанию), XGA (1024×768), VGA (640×480), 256×192 Дополнительный поток тепловизионной камеры
- VGA (640×480), 256×192 (по умолчанию) Основной поток видеокамеры
- 2336×1920, Частота кадров Основной поток тепловизионной камеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с) Дополнительный поток тепловизионной камеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 15 к/с) Основной поток видеокамеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с) Дополнительный поток видеокамеры, Сжатие аудио G.711a, G.711mu, PCM, Протоколы ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, NTP, PPPOE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, Периферийное хранение MicroSD (≤256 Гбайт), Совместимость ONVIF, CGI, Веб-клиенты Internet Explorer 8 и более поздние версии, Google Chrome 42 и более ранние версии, FireFox 42 и более ранние версии, Максимальное число подключений 10, Безопасность Пароль, MAC-адрес, HTTPS, 802.1X, Сертификаты EN55032:2015, EN61000-3-2:2014 (ЭМС EC) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 (ЭМС FCC), Интерфейсы RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), RS-485 1, Аудиовходы 1, Аудиовыходы 1, Тревожные входы 1, Тревожные выходы 1, Wi-Fi Опционально Стандарт
- 802.11b/g/n/ac Рабочая частота
- 2.4 ГГц, 5 ГГц Скорость передачи
- 150 Мбит/с Дальность передачи
- 150 м (в зоне прямой видимости), Питание 12 В ±20% (DC), PoE, Потребляемая мощность ≤8 Вт (подсветка выкл.) ≤14 Вт (подсветка вкл., нагреватель вкл.), Рабочая температура -30°C ~ +60°C, Рабочая влажность ≤95%, Температура хранения -30°C ~ +70°C, Защита IP67, грозозащита 6 кВ, электростатическая защита
- 6 кВ (контактный разряд), 8 кВ (бесконтактный разряд), Размеры 205.5 мм × 90.4 мм × 90.1 мм 279 мм × 187 мм × 138 мм (в упаковке), Масса Нетто

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- ≤0.9 кг Брутто
- ≤1.3 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	10 мм / 12 мм
Макс. угол обзора	17 / 22
Количество мегапикселей	0.5 / 4
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Звук	Audio in / Audio out
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Слот для карты памяти
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-TPC-BF1241P-B10F12-S2 Тепловизионная IP-камера

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Макс. угол обзора	17 / 22
Уличная видеокамера	Да
Функции и особенности	Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Тревожные входы	1
Звук	Audio in / Audio out
РоЕ	POE
Питание	12VDC
Фокусное расстояние	10 мм / 12 мм
Количество мегапикселей	0.5 / 4
Объектив	Фикс. фокус
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-TPC-BF1241P-B10F12-S2 Тепловизионная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>