

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-TPC-DF1241P-B2F2-S2 Тепловизионная IP-камера  
(DH-TPC-DF1241P-B2F2-S2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-TPC-DF1241P-B2F2-S2

---

Характеристики товара

---

Фото DH-TPC-DF1241P-B2F2-S2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Описание DAHUA DH-TPC-DF1241P-B2F2-S2 Тепловизионная IP-камера

Двухспектральная тепловизионная IP-камера с Искусственным Интеллектом.

Тепловое излучение: неохлаждаемый FPA детектор 256x192; объектив 2мм; область обзора 87.8°x63.8°; обнаружение транспорт/человек: 222/83м, распознавание транспорт/человек: 55/21м, идентификация транспорт/человек: 27/11м;

Видимый свет: 1/2.7" Progressive CMOS; объектив 2мм; область обзора 94°x72°; механический ИК-фильтр; 0.05лк, F2.2; 2336x1752@25к/с, ИК до 30м.

Сжатие H.265/H.264/MJPEG; AGC, DDE, 2D NR, 3D NR, DWDR, BLC, HLC, ROI; Поддержка видеоаналитики, обнаружение возгорания, автоматическое слежение за горячими и холодными объектами, обнаружение курения и использования телефона, интеллектуальная сигнализация с прожектором и динамиком; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; 1 RS485; питание DC12В/PoE; 14Вт; -30 °С...+60 °С; IP67; защита от перенапряжения до 6кВ; статического разряда прикосновение/воздух 6кВ/8кВ; Вес 0.85кг.

### Особенности:

Тепловизионная технология на основе неохлаждаемого микроболометра на оксиде ванадия

Фиксированный атермальный объектив (тепловизор)

4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7" с прогрессивной разверткой

ROI, обнаружение движения, различные цветовые палитры

Обнаружение поведения (курение, разговор по телефону)

Обнаружение огня и тревожная сигнализация

1 тревожный вход, 1 тревожный выход

Разъем MicroSD, класс защиты IP67, питание PoE

Мигающая подсветка и громкоговоритель для тревожной сигнализации

Совмещенное изображение (тепловизионное и видео)

## Характеристики товара

Матрица    Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия, Эффективные пиксели (ГxВ)    256x192, Шаг пикселя    12 мкм, Спектральная чувствительность    8 мкм ~ 14 мкм, Температурное разрешение    ≤50 мК (F1, 1/25 с, 300 K), Фокусное расстояние    2 мм, Поле зрения    Горизонталь

- 87.8°, Вертикаль
- 63.8°, Минимальная дистанция фокусировки    0.3 м, Дистанция О.Р.И. (DRI) человека (1.8 м × 0.5 м) Обнаружение
- 83 м Распознавание
- 21 м Идентификация
- 11 м, Дистанция О.Р.И. (DRI) автомобиля (4 м × 1.4 м)    Обнаружение

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- 222 м Распознавание
- 55 м Идентификация
- 27 м, Диафрагма F1, Цифровое улучшение резкости (DDE) Есть, Цифровое увеличение 16x, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Поворот изображения 90°, 180°, 270°, Цветовые палитры 18 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2...), Режимы совмещения изображений 3 (Warm color, Cool color, Ironred), Матрица 1/2.7" КМОП, 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2336×1752, Электронный затвор Авто, вручную (1 с ~ 1/30000 с), Чувствительность 0.05 лк (цвет) 0.005 лк (ч/б) 0 лк (ИК-подсветка), Дальность ИК-подсветки ≤30 м, Управление ИК-подсветкой Авто, вручную, Фокусное расстояние 2 мм, Тип объектива Фиксированный, Диафрагма F2.2, Поле зрения Горизонталь
- 94°, Вертикаль
- 72°, Диагональ
- 116°, Минимальная дистанция фокусировки 0.3 м, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон DWDR, Баланс белого Авто, вручную, в помещении, уличный, отслеживание, уличное освещение, естественный, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Сигнал / шум ≥55 дБ, Зоны интереса (RoI) Есть, Поворот изображения 90°, 180°, 270°, Компенсация экспозиции Есть, Базовые функции Видеоаналитика Детектор пересечения линии, контроль зоны, Расширенные функции Обнаружение огня, отслеживание температурного минимума и максимума, классификация на людей и транспорт, обнаружение курения, обнаружение разговора по телефону, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG, Форматы кадра Основной поток тепловизионной камеры
- 960p (1280×960, по умолчанию), XGA (1024×768), VGA (640×480), 256×192 Дополнительный поток тепловизионной камеры
- VGA (640×480), 256×192 (по умолчанию) Основной поток видеокamеры
- 2336&#, Частота кадров Основной поток тепловизионной камеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с) Дополнительный поток тепловизионной камеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 15 к/с) Основной поток видеокamеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с) Дополнительный поток видеокamеры:, Сжатие аудио G.711a, G.711mu, PCM, Протоколы ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, NTP, PPPOE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, Периферийное хранение MicroSD (≤256 Гбайт), Совместимость ONVIF, CGI, Веб-клиенты Internet Explorer 8 и более поздние версии, Google Chrome 42 и более ранние версии, FireFox 42 и более ранние версии, Максимальное число подключений 10, Безопасность Пароль, MAC-адрес, HTTPS, 802.1X, Сертификаты EN55032:2015, EN61000-3-2:2014 (ЭМС EC) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 (ЭМС FCC), Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), RS-485 1, Аудиовходы 1, Аудиовыходы 1, Тревожные входы 1, Тревожные выходы 1, Питание 12 В (DC), PoE, Потребляемая мощность ≤6.5 Вт (подсветка выкл.) ≤13 Вт (подсветка вкл., нагреватель вкл.), Рабочая температура -30°C ~ +60°C, Рабочая влажность ≤95%, Температура хранения -30°C ~ +70°C, Защита IP67, грозозащита 6 кВ, электростатическая защита 6 кВ (контактный разряд), 8 кВ (бесконтактный разряд), Материал корпуса Металл, пластик, Размеры 122 мм × 122 мм × 112 мм; 155 мм × 155 мм × 135 мм (в упаковке), Масса Нетто
- ≤0.85 кг Брутто
- ≤1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25                              |
| Фокусное расстояние              | 2 мм                            |
| Макс. угол обзора                | 87 / 94                         |
| Количество мегапикселей          | 0.5 / 4                         |
| POE                              | POE                             |
| Питание                          | 12VDC                           |
| Минимальная рабочая температура  | -30                             |
| Класс защиты IP                  | IP67                            |
| Звук                             | Audio in / Audio out            |
| Максимальная рабочая температура | +60                             |
| Стандарт видеокамеры             | IP                              |
| Купольная видеокамера            | Да                              |
| Уличная видеокамера              | Да                              |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности |
| Объектив                         | Фикс. фокус                     |
| Функции и особенности            | Слот для карты памяти           |
| Материал корпуса камеры          | Металл / Пластик                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Тревожные входы | 1 |
|-----------------|---|

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Тревожные выходы | 1 |
|------------------|---|

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-TPC-DF1241P-B2F2-S2 Тепловизионная IP-камера

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Минимальная рабочая температура  | -30                             |
| Материал корпуса камеры          | Металл / Пластик                |
| Макс. угол обзора                | 87 / 94                         |
| Купольная видеокамера            | Да                              |
| Уличная видеокамера              | Да                              |
| Функции и особенности            | Слот для карты памяти           |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности |
| Стандарт видеокамеры             | IP                              |
| Максимальная рабочая температура | +60                             |
| Класс защиты IP                  | IP67                            |
| Тревожные входы                  | 1                               |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25                              |
| Звук                             | Audio in / Audio out            |
| PoE                              | POE                             |
| Питание                          | 12VDC                           |
| Фокусное расстояние              | 2 мм                            |
| Количество мегапикселей          | 0.5 / 4                         |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

---

**Объектив**

Фикс. фокус

---

**Тревожные выходы**

1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 8 из 9



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-TPC-DF1241P-B2F2-S2 Тепловизионная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>