

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2 Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2 Купольная IP-камера

Сетевая видеокамера Eyeball 2Мп с ИК-подсветкой и фиксированным объективом 2.8мм.

Особенности

2Мп, матрица 1/2.7" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений

Выход 2Мп (1920 × 1080)@25/30 к/с

Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт

Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м

ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимо в различных сценариях

Режим поворота, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, технология цифровых водяных знаков

Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии

Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты

SD-карта до 256 Гб и встроенный микрофон

Поддержка питания DC 12 В/POE

Класс защиты IP67

Благодаря обновленной технологии кодера H.265, камеры Dahua Lite Серия позволяют значительно экономить место в архиве и снижать нагрузку пропускной способности сети. Матрица камеры, выполненная по технологии Starlight, позволяет получать более красочное изображение в условиях низкой освещенности, а класс защиты IP67 позволяет использовать устройство на улице.

Функции

Интеллектуальный кодек (H.265+ и H.264+) Применяя усовершенствованный алгоритм кодирования видеоданных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более высокую эффективность (в сравнении с H.264 и H.265) и снижает стоимость хранения и передачи видеоданных Starlight

Технология Starlight применяется в условиях низкой освещенности и позволяет формировать четкое цветное изображение в сценариях при использовании малого количества внешних источников света.

Интеллектуальная видеоаналитика (IVS)

Усовершенствованные алгоритмы детекции позволяют камере обнаруживать такие действия, как пересечение линии и вторжение в зону, со значительно меньшим количеством ложных срабатываний.

Защита (IP67, широкое входное напряжение)

IP67: камера проходит широкий перечень испытаний на пыле- и влагопроникновение. Корпус выдерживает погружение в воду на глубину 1м в течении 30 минут.

Широкое входное напряжение: камера допускает отклонение входного напряжения в пределах 30% и может быть использована на объектах с нестабильной электросредой.

Характеристики товара

Видеокамера, Матрица 1/2.7" 2Мп прогрессивный CMOS, Разрешение 1920 (Г) × 1080 (В), ROM 128 Мб, RAM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

128 Мб, Система сканирования Прогрессивная, Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с, Чувствительность 0,005 лк @ F1.6, Дальность ИК-подсветки 30 м, Управление ИК-подсветкой Авто/вручную, Модуль ИК-подсветки 2, Настройка по осям По горизонтали

- 0°–360° По вертикали
- 0°–78° Вращение
- 0°–360°, **Объектив**, Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием, Тип крепления M12, Фокусное расстояние 2,8 мм, Макс. апертура F1.6, Угол обзора 2,8 мм
- По горизонтали
- 110,0° По вертикали
- 59,0° По диагонали
- 132,0°, Управление фокусировкой Фиксированное, Мин. расстояние до объекта 2,8 мм
- 0,6 м, **Видеоаналитика**, Общие функции IVS Контроль области; пересечение линии, **Видео**, Сжатие H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Смарт-кодэк H.264
- да H.265
- да, Частота кадров Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30 к/с), Возможности потоков 2 потока, Разрешение 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240), Тип битрейта CBR/VBR, Битрейт H.264
- 32 кБит/с – 6144 кБит/с H.265
- 12 кБит/с – 6144 кбит/с, День/ночь Переключение ICR, Компенсация задней подсветки Да, Широкий динамический диапазон DWDR, Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам, Усиление сигнала Авто/вручную, Шумоподавление 3D DNR, Обнаружение движения Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник), Область интереса (RoI) Да (4 зоны), Интеллектуальная ИК-подсветка Да, Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p), Зеркалирование Да, Приватные зоны 4 зоны, **Аудио**, Встроенный микрофон Да, Сжатие G.711A; G.711Mu; G.726; AAC, **Сеть**, Сеть RJ-45 (10/100 Base-T), Сетевые протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP, Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec, Максимальное число подключений 20, Локальное хранение Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS, Веб-интерфейс IEGoogle Firefox, Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS, Мобильные платформы IOS; Android, **Сертификаты**, Сертификаты CE-LVD
- EN60950-1 CE-EMC
- Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел BUL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, **Электропитание**, Питание DC 12 В/ПОЕ, Потребляемая мощность < 5,9 Вт, **Условия эксплуатации**, Рабочие условия -40°C - +60°C / менее 95%, Температура хранения -40°C t - +60°C, Класс защиты IP67, **Конструкция**, Корпус Металл + пластик, Размеры 100,9 мм × Φ109,9 мм, Вес нетто 0,39 кг, Вес брутто 0,56 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	0.56
Макс. угол обзора	110
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Применение	Для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2 Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Применение	Для улицы
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	110
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	0.56
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2 Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>