

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-D3A21P-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-D3A21P-Z)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-D3A21P-Z

Характеристики товара

Фото DH-HAC-D3A21P-Z

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-D3A21P-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

2Мп купольная HDCVI-видеокамера с ИК-подсветкой построено на матрице 1/2.7" CMOS. Моторизованный объектив 2.7~12мм. Макс. 30к/с@1080P. Переключение CVI/TVBS/AHD/TVI. Макс. дальность ИК-подсветки 30 м, Smart IR. Степень защиты IP67. Питание DC 12В.

Характеристики товара

Видеокамера, Матрица 1/2.7" CMOS, Разрешение 1920(Г)×1080(В), 2Мп, Формат развертки Прогрессивная, Скорость электронного затвора PAL

- 1/25 – 1/100000 сNTSC
- 1/30 – 1/100000 с, Соотношение сигнал/шум >65 дБ, Чувствительность 0,04 лк/F1.7, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.), Рабочее расстояние заполняющего света 30 м, Управление ИК-подсветкой Авто; вручную, Модуль ИК-подсветки 2, Настройка по осям Панорамирование
- 0°–355°Наклон
- 0°–75°Вращение
- 0°–355°, **Объектив**, Тип объектива Моторизованный, с переменным фокусным расстоянием, Автофокусировка Н/П, Тип крепления ф14, Фокусное расстояние 2,7-12 мм, Диафрагма F1.7, Угол обзора По диагонали
- 38°– 125°По горизонтали
- 33°–102°По вертикали
- 19°– 53°, Тип диафрагмы Фиксированная, Минимальная дистанция фокусировки 1,2 м,**Видео**, Частота кадров CVI
- 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с;AHD
- 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с;TVI
- 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с;CVBS
- 960Н, Разрешение 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960Н (960× 576/960×480), Режим "День/ночь" Автоматическое переключение через ICR, BLC BLC/HLC/DWDR, WDR DWDR, Баланс белого Авто; вручную, Усиление сигнала Авто; вручную, Шумоподавление 2D NR, Интеллектуальная ИК-подсветка Да, Электронная функция "Антитуман" Да, Зеркалирование Вкл./выкл., Приватные зоны Вкл./выкл. (8 зон, прямоугольник),
Сертификаты, Сертификаты CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014)FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел В, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1), **Порты**, Видеовыходы Видеовыходы CVI/TVI/AHD/TVBS для одного порта BNC,
Электропитание, Питание DC 12В ±30%, Потребляемая мощность До 5,28Вт (DC 12 В, ИК вкл.)**Условия эксплуатации**, Рабочая температура -30°C - +60°C; <95% (без конденсации), Температура хранения -30°C - +60°C; <95% (без конденсации), Класс защиты IP67, **Конструкция**, Корпус Весь корпус пластиковый, Размеры камеры Ф122,0 мм × 98,1 мм, Вес нетто 0,34 кг, Вес брутто 0,46 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.35
Макс. угол обзора	102
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Звук	-
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-30
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-HAC-D3A21P-Z](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-D3A21P-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	102
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.35
Антивандализм	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Звук	-
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-D3A21P-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>