

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-T3A21P-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-T3A21P-Z)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-T3A21P-Z

Характеристики товара

Фото DH-HAC-T3A21P-Z

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-T3A21P-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Уличная купольная HDCVI-видеокамера 2Мп построена на матрице 1/2.7" CMOS. Моторизованный объектив 2.7~12мм; Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.04лк@F1.7. ИК-подсветка до 40м. Выход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS). Частота кадров: 25к/с@2Мп. Защита: IP67. Питание: 12В(DC). Корпус: металл, пластик.

Характеристики товара

Видеокамера, Матрица 1/2.7" CMOS, Разрешение 1920(Г)×1080(В), 2Мп, Формат развертки Прогрессивная, Скорость электронного затвора PAL

- 1/25 – 1/100000 с, Соотношение сигнал/шум >65 дБ, Чувствительность 0,04 лк/F1.7, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.), Рабочее расстояние заполняющего света 40 м, Управление ИК-подсветкой Авто; вручную, Модуль ИК-подсветки 2, Настройка по осям Панорамирование

- 0°–360° Наклон

- 0°–78° Вращение

- 0°–360°, **Объектив**, Тип объектива Моторизованный, с переменным фокусным расстоянием, Автофокусировка Н/П, Тип крепления ф14, Фокусное расстояние 2,7-12 мм, Диафрагма F1.7, Угол обзора По диагонали

- 38°– 125° По горизонтали

- 33°–102° По вертикали

- 19°– 53°, Тип диафрагмы Фиксированная, Минимальная дистанция фокусировки 1,2 м, **Видео**, Частота кадров CVI

- 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с; AHD

- 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; TVI

- 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с; CVBS

- 960Н, Разрешение 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960Н (960× 576/960×480), Режим "День/ночь"

Автоматическое переключение через ICR, BLC BLC/HLC/DWDR, WDR DWDR, Баланс белого Авто; вручную, Усиление сигнала Авто; вручную, Шумоподавление 2D NR, Интеллектуальная ИК-подсветка Да, Электронная функция

"Антитуман" Да, Зеркалирование Вкл./выкл., Приватные зоны Вкл./выкл. (8 зон, прямоугольник), **Сертификаты**,

Сертификаты CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014), FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел В, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1+CAN/CSA

C22.2 No.60950-1), **Порты**, Выходы Видеовыходы CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC, Электропитание

Питание DC 12В ±30%, Потребляемая мощность До 6,6 Вт (DC 12 В, ИК вкл.), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -30°C - +60°C; <95% (без конденсации), Температура хранения -30°C - +60°C; <95% (без конденсации),

Класс защиты IP67, Конструкция Корпус Пластиковая крушка купола + металлическая верхняя крышка + пластиковый нижний купол, Размеры камеры Ф122 мм × 106,2 мм, Вес нетто 0,38 кг, Вес брутто 0,51 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.38
Макс. угол обзора	102
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Звук	-
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-HAC-T3A21P-Z](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-T3A21P-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Макс. угол обзора	102
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.38
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Звук	-
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-T3A21P-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>