

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-HAC-B2A21P-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS  
(DH-HAC-B2A21P-0280B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-HAC-B2A21P-0280B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-HAC-B2A21P-0280B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-HAC-B2A21P-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера 2Мп построена на матрице 1/2.7" CMOS. Объектив 2.8мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.04лк@F2.0. ИК-подсветка до 20м. Вывод: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS). Частота кадров: 25к/с@2Мп. Защита: IP67. Питание: 12В(DC). Корпус: металл.

### Характеристики товара

**Камера**, Датчик изображения 1/2.7" CMOS, Эффективных пикселей 1920(Г)×1080(В), 2MP, Система сканирования Прогрессивная, Скорость электронного затвора PAL

- 1/25~1/100000с, Чувствительность 0.04 люкс/F1.85, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена, Соотношение Сигнал/Шум Более 65дБ, Расстояние ИК-подсветки До 20м (66фут), Управление ИК-подсветки Вкл/Откл Авто /Вручную, **Объектив**, Тип объектива Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма, Тип монтажа Встроенный, Фокусное расстояние 2.8 mm, Макс.апертура F1.85, Угол обзора Г
- 100°, Регулировка фокуса Не применимо, Близкофокусное расстояние 800мм (2000мм) 31.5" (78.74"), Панорама/Наклон/Вращение Панорама
- 0° ~ 360° Наклон
- 0° ~ 90° Вращение
- 0° ~ 360°, **Видеосигнал**, Разрешение 1080P (1920×1080), Частота кадров 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P, Выход видеосигнала 1 каналный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель), День/Ночь Авто (ICR) / Вручную, OSD меню Многоязычное, BLC режим BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона, Увеличение динамического диапазона Цифр.увеличение динамического диапазона, Регулировка усиления АРУ, Подавление шума 2D, Баланс белого Авто /Вручную, Интеллектуальная ИК-подсветка Авто /Вручную, **Сертификация**, Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014), **Интерфейс**, Аудио интерфейс Не применимо, Источник питания 12В пост.тока ± 30%, Потребляемая мощность Макс. 2.7 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена), Условия окружающей среды, Условия эксплуатации -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. \* Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F), Условия хранения -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн., Защита от проникновения и вандализма IP67, **Конструкция**, Корпус Алюминий, Габаритные размеры 69.8мм×69.8мм×157.6мм (2.75"×2.75"×6.20"), Масса нетто 0.25кг (0.55фунт), Масса брутто 0.30кг (0.66фунт)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Параметры товара

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Вес                               | 0.27                   |
| Макс. угол обзора                 | 100                    |
| Тип матрицы                       | CMOS                   |
| Размер матрицы                    | 1/2.7                  |
| Количество мегапикселей           | 2                      |
| Звук                              | -                      |
| Минимальная светочувствительность | 0 (ИК)                 |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм                 |
| Механический ИК-фильтр            | Да                     |
| ИК-подсветка                      | Да                     |
| Класс защиты IP                   | IP67                   |
| Цвет корпуса                      | Белый                  |
| Питание                           | 12VDC                  |
| Минимальная рабочая температура   | -40                    |
| Конструкция камеры                | Bullet                 |
| Стандарт видеокамеры              | AHD / CVBS / CVI / TVI |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                      |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                       |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                |
| Ночной режим                     | Да                                                                       |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                  |
| Объектив                         | Фикс. фокус                                                              |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры          | Металл / Пластик                                                         |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                 |
| Тип подсветки                    | IR                                                                       |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua DH-HAC-B2A21P](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-HAC-B2A21P-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                       |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                       |
| Материал корпуса камеры          | Металл / Пластик                                                         |
| Макс. угол обзора                | 100                                                                      |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                |
| Конструкция камеры               | Bullet                                                                   |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                       |
| Тип подсветки                    | IR                                                                       |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                 |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                  |
| Стандарт видеокамеры             | AHD / CVBS / CVI / TVI                                                   |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                      |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                    |
| Вес                              | 0.27                                                                     |
| Класс защиты IP                  | IP67                                                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Минимальная рабочая температура   | -40         |
| Минимальная светочувствительность | 0 (ИК)      |
| Звук                              | -           |
| Размер матрицы                    | 1/2.7       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм      |
| Количество мегапикселей           | 2           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |
| Тип матрицы                       | CMOS        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-HAC-B2A21P-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>