

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-B2A21P-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-B2A21P-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-B2A21P-0360B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-B2A21P-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-B2A21P-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера 2Мп построена на матрице 1/2.7" CMOS. Объектив 3.6мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.04лк@F2.0. ИК-подсветка до 20м. Вывод: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS). Частота кадров: 25к/с@2Мп. Защита: IP67. Питание: 12В(DC). Корпус: металл.

Характеристики товара

Камера, Датчик изображения 1/2.7" CMOS, Эффективных пикселей 1920(Г)×1080(В), 2MP, Система сканирования Прогрессивная, Скорость электронного затвора PAL

- 1/25~1/100000с, Чувствительность 0.04 люкс/F1.85, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена, Соотношение Сигнал/Шум Более 65дБ, Расстояние ИК-подсветки До 20м (66фут), Управление ИК-подсветки Вкл/Откл Авто /Вручную, **Объектив**, Тип объектива Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма, Тип монтажа Встроенный, Фокусное расстояние 3.6ммМакс.апертура F1.85, Угол обзора Г
- 93°, Регулировка фокуса Не применимо, Близкофокусное расстояние 800мм (2000мм) 31.5" (78.74"), Панорама/Наклон/Вращение Панорама
- 0° ~ 360° Наклон
- 0° ~ 90° Вращение
- 0° ~ 360°, **Видеосигнал**, Разрешение 1080P (1920×1080), Частота кадров 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P, Выход видеосигнала 1 каналный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель), День/Ночь Авто (ICR) / Вручную, OSD меню Многоязычное, BLC режим BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона, Увеличение динамического диапазона Цифр.увеличение динамического диапазона, Регулировка усиления АРУ, Подавление шума 2D, Баланс белого Авто /Вручную, Интеллектуальная ИК-подсветка Авто /Вручную, **Сертификация**, Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014), **Интерфейс**, Аудио интерфейс Не применимо, Источник питания 12В пост.тока ± 30%, Потребляемая мощность Макс. 2.7 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена), Условия окружающей среды, Условия эксплуатации -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F), Условия хранения -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн., Защита от проникновения и вандализированность IP67, **Конструкция**, Корпус Алюминий, Габаритные размеры 69.8мм×69.8мм×157.6мм (2.75"×2.75"×6.20"), Масса нетто 0.25кг (0.55фунт), Масса брутто 0.30кг (0.66фунт)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.27
Макс. угол обзора	93
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Звук	-
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-HAC-B2A21P](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-B2A21P-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Макс. угол обзора	93
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.27

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Звук	-
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-B2A21P-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>