

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-D1A21P-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-D1A21P-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-D1A21P-0280B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-D1A21P-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-D1A21P-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Купольная HDCVI-видеокамера 2Мп построена на матрице 1/2.7" CMOS. Объектив 2.8мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.04лк@F2.0. ИК-подсветка до 20м. Видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS). Частота кадров: 25к/с@2Мп. Питание: 12В(DC). Корпус: пластик.

Характеристики товара

Камера, Датчик изображения 1/2.7" CMOS, Эффективных пикселей 1920(Г)×1080(В), 2MP, Система сканирования Прогрессивная, Скорость электронного затвора PAL

- 1/25~1/100000с, Чувствительность 0.04 люкс/F1.85, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена, Соотношение Сигнал/Шум Более 65дБ, Расстояние ИК-подсветки До 20м (66фут), Управление ИК-подсветки Вкл/Откл Авто /Вручную, Кол-во СИД ИК-подсветки 12, **Объектив**, Тип объектива Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма, Тип монтажа Встроенный, Фокусное расстояние 2.8мм, Макс.апертура F1.85, Угол обзора Г
- 103°, Ближкофокусное расстояние 800мм(500мм) 31.50" (19.69"), Панорама/Наклон/Вращение Панорама
- 0° ~ 355° Наклон
- 0° ~ 75° Вращение
- 0° ~ 355°, **Видеосигнал**, Разрешение 1080P (1920×1080), Частота кадров 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P, Выход видеосигнала 1 каналный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель), День/Ночь Авто (ICR) / Вручную, OSD меню Многоязычное, BLC режим BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона, Увеличение динамического диапазона Цифр.увеличение динамического диапазона, Регулировка усиления АРУ, Подавление шума 2D, Баланс белого Авто /Вручную, Интеллектуальная ИК-подсветка Авто /Вручную, **Сертификация**, Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1), Источник питания 12В пост.тока ±30%, Потребляемая мощность Макс. 3 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена), **Условия окружающей среды**, Условия эксплуатации -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / Менее 95% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F), Условия хранения -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / Менее 95% отн.влажн., **Конструкция**, Корпус Пластик, Габаритные размеры Ф100мм×74.3мм(Ф3.9"×2.9"), Масса нетто 0.14кг (0.31фунт), Масса брутто 0.24кг (0.53фунт)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.14
Макс. угол обзора	103
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Звук	-
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокamеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Пластик
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-HAC-D1A21P-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-D1A21P-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Пластик
Макс. угол обзора	103
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.14

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Антивандальность	Нет
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Звук	-
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-D1A21P-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>