

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-IS4207-4GT-120 Коммутаторы POE (DH-IS4207-4GT-120)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IS4207-4GT-120

Характеристики товара

Фото DH-IS4207-4GT-120

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IS4207-4GT-120 Коммутаторы POE

4-портовый промышленный гигабитный управляемый коммутатор с PoE

Особенности

Все порты гигабитные

Поддержка стандартов питания IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt (красный порт)

Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м, 10 Мбит/с)

Сторожевой таймер PoE

Поддержка STP, RSTP, ERPS

Конфигурирование VLAN на базе стандарта IEEE802.1Q

Агрегирование портов вручную и LACP

Монтаж на стол и на DIN-рейку

Обзор серии

Этот промышленный коммутатор уровня L2 отличается высокой надежностью и производительностью, обладает большой буферной памятью и оптимизирует процесс передачи данных. Благодаря конструкции с цельнометаллическим корпусом это устройство отлично рассеивает тепло и работает в диапазоне температур от -40°C до +75°C. Оно также имеет защиту от перегрузки по току, перенапряжения и электромагнитных помех и устойчиво к воздействию статического электричества, молнии и скачков напряжения. Резервный источник питания обеспечивает стабильную работу коммутатора. Им также можно управлять удаленно через Telnet, веб-интерфейс, SNMP и т.д., а также он может напрямую подключаться к iLinks-View.

Функции

Сторожевой таймер PoE

Реализована инновационная технология сторожевого таймера PoE. Сторожевой таймер PoE может быть включен переключателем или в веб-интерфейсе коммутатора. Он позволяет коммутатору отслеживать состояние порта и автоматически перезапускать подключенное к нему устройство, если оно перестало отвечать. Это обеспечивает интеллектуальное управление эксплуатацией и

обслуживанием в полном смысле этого слова, эффективно снижая затраты на техническое обслуживание.

Увеличенная дальность PoE

Включение режима увеличенной дальности PoE возможно переключателем или в веб-интерфейсе коммутатора. При этом дальность передачи порта с PoE увеличивается до 250 м (скорость передачи уменьшается до 10 Мбит/с), позволяя соответствовать возросшим запросам пользователей.

Красный порт (90 Вт)

Красный порт поддерживает IEEE802.3bt и стандарты IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE с максимальной мощностью 90 Вт на порт.

Используется для подачи питания на устройства с высоким энергопотреблением.

Широкий диапазон температур (-40°C ~ +75°C)

Диапазон рабочих температур окружающей среды составляет от -40°C до +75°C. Устройство имеет встроенные профессиональные схемы грозозащиты, эффективно снижающие воздействие молнии на сетевые системы и повышающие стабильность их работы, и адаптировано к сложным условиям эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Резервное питание

Резервный источник питания обеспечивает подачу питания на устройство при выходе из строя одного из портов питания, что значительно повышает надежность устройства.

Быстрое устранение петель коммутации

Поддерживает протокол ERPS для обеспечения защиты от петель коммутации. Быстрое устранение петель коммутации выполняется при отключении сети.

Применение

Устройство предназначено для использования в различных сценариях применения, в том числе в коридорах и офисах.

Характеристики товара

Аппаратные характеристики. Блок питания Нет, PoE Есть, Порты UTP 5, Оптические порты 2, Скорость портов UTP 10/100/1000 Мбит/с, Скорость оптических портов 1000 Мбит/с, Порты, порт 1 ~ 4

- RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE), порт 5
- RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, uplink), порт 6 ~ 7
- SFP (1000 Мбит/с, uplink), Порты отладки 1 (консольный), Кнопка сброса 1, Питание 53 В (DC), Рабочая температура -40°C ~ +75°C, Рабочая влажность 5% ~ 95%, Потребляемая мощность В режиме ожидания
- ≤6 Вт, Максимальная
- 120 Вт, Производительность, Уровень коммутатора L2, Управление коммутатора Есть, Среднее время наработки на отказ 1068152.05 ч, Коммутационная емкость 14 Гбит/с, Скорость коммутации пакетов 10.42 Мпак/с, Буферная память 4.1 Мбит, Размер Jumbo-кадров 10 Кбайт, Адресная таблица 8К, Емкость VLAN 4К, Интерфейсы VLAN 10, Dynamic ARP 512, Сетевые стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, **PoE**, Стандарты PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Мощность PoE порт 1 ~ 2
- ≤90 Вт, порт 3 ~ 4
- ≤30 Вт, общая
- ≤120 Вт, Схема PoE 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-), Управление PoE Есть, Увеличенная дальность PoE Есть (250 м), **Функции**, Сетевое резервирование STP, RSTP, MSTP, VLAN Есть, Управление потоком IEEE802.3x (в полнодуплексном режиме), Агрегирование портов Вручную, LACP, Многоадресная передача Отслеживание IGMP, DHCP Клиент, сервер, отслеживание, Безопасность 802.1X, ACL, ERPS, **Управление**, Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), Telnet, CLI, SNMP v1/v2c/v3, **Физические характеристики**, Электростатическая защита 8 кВ (бесконтактный разряд)/ 6 кВ (контактный разряд), Грозозащита 6 кВ (провод-земля)/ 4 кВ (провод-провод), Размеры 94.4 мм × 53.5 мм × 135 мм/ 254 мм × 187 мм × 101 мм (упаковка), Масса Нетто
- 0.65 кг Брутто
- 0.92 кг, Сертификаты CE, FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Общее количество портов	7
Количество POE-портов	4
Объем MAC-адресов	8K
Мощность POE-порта	90
Бюджет POE	120
Количество LAN-портов	4
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Тип управления коммутатора	Управляемый
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / 802.3bt
Количество SFP-портов	2
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Да
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип устройства	Коммутатор
Уровень коммутатора	L2
Исполнение	На DIN-рейку
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	14
USB-порт	Нет
Возможность установить в стойку	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IS4207-4GT-120](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IS4207-4GT-120 Коммутаторы POE

USB-порт	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	14
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / 802.3bt
Количество SFP-портов	2
Количество POE-портов	4
Общее количество портов	7
Уровень коммутатора	L2
Возможность установить в стойку	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Да
Исполнение	На DIN-рейку
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Да
Промышленный	Да
Мощность POE-порта	90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объем MAC-адресов	8K
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	4
Бюджет PoE	120
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IS4207-4GT-120 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>