

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD1A404DB-GNY Купольная IP-камера
(DH-SD1A404DB-GNY)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD1A404DB-GNY

Фото DH-SD1A404DB-GNY

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD1A404DB-GNY Купольная IP-камера

Скоростная поворотная IP-видеокамера с объективом 4 Мп 1/2.8" CMOS; 2560x1440 - 25 к/с. Имеет купольную конструкцию и предназначена на наружного круглосуточного видеонаблюдения.

Видеокамера наобжана функциями видеоаналитики SMD 3.0 (интеллектуальный детектор движения), охраны периметра, подсчета людей и детектор лиц. Имеет встроенные микрофон и аудио вход/выход, а так же дополнительный слот для карты памяти Micro SD до 512ГБ.

Дальность ИК-подсветки до 20 м.

Степень защиты IP66, защита от грозы - 6000 В. Каера работает в диапазоне от -30 до +60 °С. Корпус изготовлен из металла.

Характеристики товара

- :
 - Чувствительный элемент 1/2.8" CMOS
- :
 - Разрешение 2560x1440
- :
 - Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- :
 - Объектив, мм ZOOM 2.8-12
- :
 - Тип подсветки ИК
- :
 - Дальность подсветки, м 20
- :
 - Скорость передачи макс. к/сек 25
- :
 - Чувствительность, лк 0.005
- :
 - Аудиовход/выход 1/1
- :
 - Тревожные входы/выходы Нет
- :
 - Тип подключения - Проводное (Ethernet)
- :
 - Слот для карты памяти MicroSD 512 Гб
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- WDR-120дБ, BLC, HLC
:
- Видеоаналитика
- SMD 3.0 (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, подсчет людей, детектор лиц;
:
- Грозозащита 6000 В;
:
- Напряжение питания, В 12 DC/PoE
:
- Потребляемая мощность, Вт 13
:
- Диапазон рабочих температур, °C -30...+60
:
- Габаритные размеры, мм 128x65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD1A404DB-GNY Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>