

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW1230DSP-SAW-0360B Wi-Fi камера
(DH-IPC-HFW1230DSP-SAW-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW1230DSP-SAW-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW1230DSP-SAW-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW1230DSP-SAW-0360B Wi-Fi камера

Цилиндрическая IP-видеокамера с высокой чувствительностью и высоким разрешением 2 Мп, КМОП-матрица 1/2.8". Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с. Имеет встроенную ИК-подсветку.

Гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных. DWDR, 3D DNR, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев.

Камера снабжена функцией обнаружения аномалий (движение, закрытие объектива, звук, отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ). При появлении движущегося объекта на наблюдаемой сцене детектор движения Dahua передает сигнал тревоги или включает запись.

Имеет антенну для Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц, до 80 м в пределах прямой видимости, слот MicroSD до 256 Гбайт и встроенный микрофон.

Серия IP-видеокамер Dahua Entry отличается простотой в установке и эксплуатации. Модели этой серии предназначены для установки на объектах небольшого и среднего масштаба, таких как дома и квартиры, небольшие магазины и т.п.

Функция «день/ночь» при достаточной освещенности обеспечивает цветное изображение, но при снижении уровня освещенности она включает ночной режим с черно-белым изображением для повышения чувствительности. Это гарантирует, что видеокамера сможет нормально работать при изменении освещенности.

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м.

Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита и шифрование данных при передаче и хранении. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращают их заражение вредоносными программами.

Характеристики товара

- :
 - Матрица - 1/2.8" КМОП, 2 Мп
- :
 - Эффективные пиксели (Г×В) - 1920×1080
- :
 - ПЗУ - 16 Мбайт
- :
 - ОЗУ - 64 Мбайт
- :
 - Развертка - Прогрессивная
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Электронный затвор - Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
:
- Чувствительность - 0.025 лк (цвет, F2, 30 IRE)/0.0025 лк (ч/б, F2, 30 IRE)/0 лк (ИК-подсветка)
:
- Сигнал / шум - >56 дБ
:
- Дальность подсветки - ≤30 м
:
- Управление подсветкой - Авто, вручную
:
- Модуль подсветки - 1 ИК-диод
:
- Настройка по осям - Поворот
- 0° ~ 360°/Наклон
- 0° ~ 90°/Вращение
- 0° ~ 360°
:
- Тип объектива - Фиксированный
:
- Тип крепления - Встроенный (M12)
:
- Фокусное расстояние - 3.6 мм
:
- Диафрагма - F2
:
- Поле зрения - Горизонталь
- 100° / 86°; Вертикаль
- 53° / 43°; Диагональ
- 120° / 102°
:
- Управление диафрагмой - Нет
:
- Минимальная дистанция фокусировки - 0.6 м / 1 м
:
- Сжатие видео - H.265, H.264 (Base, Main, High)
:
- Оптимизированные кодеки - H.265+, H.264+
:
- Частота кадров - Основной поток
- 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с; Дополнительный поток 1
- 640×480 @ 1 к/с ~ 25 к/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Количество потоков - 2
- :
 - Форматы кадра - 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720)
- :
 - Контроль видеопотока - CBR, VBR
- :
 - Режим "день/ночь"
- :
 - Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
- :
 - Компенсация фоновой засветки - BLC
- :
 - Широкий динамический диапазон - DWDR
- :
 - Баланс белого - Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный
- :
 - Усиление сигнала - Авто, вручную
- :
 - Шумоподавление - 3D DNR
- :
 - Обнаружение движения - Есть (4 зоны)
- :
 - Зоны интереса (RoI) - Есть (4 зоны)
- :
 - Интеллектуальная подсветка -Есть
- :
 - Поворот изображения - 180°
- :
 - Зеркалирование - Есть
- :
 - Приватные зоны - Есть (4 зоны)
- :
 - Аудио - Встроенный микрофон
- :
 - Тревожные события - Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, изменение громкости
- :
 - Сеть - Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- SDK и API - Есть
:
- Wi-Fi - IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
:
- Дальность беспроводного соединения - 80 м (зависит от фактических условий)
:
- Протоколы - ARP, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, Multicast, NTP, RTMP, RTP, RTSP, RTCP, TCP, UDP
:
- Совместимость - ONVIF (S), CGI, P2P
:
- Максимальное число подключений - 6 (суммарный поток 36 Мбит/с)
:
- Периферийное хранение - MicroSD (≤256 Гбайт)
:
- Веб-клиенты - Internet Explorer, Google Chrome, FireFox
:
- Безопасность - Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление
:
- Питание - 12 В (DC)
:
- Потребляемая мощность - Базовая
- 2 Вт
:
- Рабочая температура - -40°C ~ +60°C
:
- Рабочая влажность - ≤95%
:
- Защита - IP67
:
- Материал корпуса - Металл
:
- Размеры - 166.2 мм × 70 мм × 128.6 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	3.6
Вес	700
Макс. угол обзора	120
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.025
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Уличная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW1230DSP-SAW-0360B Wi-Fi камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	120
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	700

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.025
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	3.6
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW1230DSP-SAW-0360B Wi-Fi камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>