

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0360B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0360B Купольная IP-камера

Уличная купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и Wi-Fi. КМОП-матрица 1/2.8" с высокой чувствительностью и высоким разрешением. Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080), 25 к/с. Фокусное расстояние составляет 3.6 мм.

Одна антенна Wi-Fi 2.4 ГГц обеспечивающая дальность передачи до 80 м в пределах прямой видимости.

Обнаружение аномалий: движение, закрытие объектива. При появлении движущегося объекта на наблюдаемой сцене детектор движения Dahua передает сигнал тревоги или включает запись.

Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока. Оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных.

Тревожные события - Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, обнаружение движения, закрытие объектива.

Функция «день/ночь» при достаточной освещенности обеспечивает цветное изображение, но при снижении уровня освещенности она включает ночной режим с черно-белым изображением для повышения чувствительности. Это гарантирует, что видеокамера сможет нормально работать при изменении освещенности.

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м.

IK10: Корпус видеокамеры выдерживает более 5 ударов груза массой 5 кг, падающего с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж).

Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Серия IP-видеокамер Dahua Entry отличается простотой в установке и эксплуатации при оптимальном соотношении цены и функциональности. Модели этой серии предназначены для установки на объектах небольшого и среднего масштаба, таких как дома и квартиры, небольшие магазины и т.п.

Характеристики товара

- :
- Матрица 1/2.8" КМОП, - 2 Мп
- :
- Эффективные пиксели (Г×В) - 1920×1080
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- ПЗУ - 16 Мбайт
:
- ОЗУ - 64 Мбайт
:
- Развертка - Прогрессивная
:
- Электронный затвор - Авто, ручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
:
- Чувствительность - 0.025 лк (цвет, F2, 30 IRE)/0.0025 лк (ч/б, F2, 30 IRE)/0 лк (ИК-подсветка)
:
- Сигнал / шум - >56 дБ
:
- Дальность подсветки - ≤30 м
:
- Управление подсветкой - Авто, ручную
:
- Модуль подсветки - 3 ИК-диода
:
- Тип объектива - Фиксированный
:
- Тип крепления объектива - Встроенный (M12)
:
- Фокусное расстояние - 3.6 мм
:
- Диафрагма - F2
:
- Поле зрения - Горизонталь
- 100° / 86°; Вертикаль
- 53° / 43°; Диагональ
- 120° / 102°
:
- Управление диафрагмой - Нет
:
- Минимальная дистанция фокусировки - 0.6 м / 1 м
:
- Сжатие видео - H.265, H.264 (Base, Main, High)
:
- Оптимизированные кодеки - H.265+, H.264+
:
- Частота кадров основной поток
- 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Частота кадров дополнительный поток 1
 - 640×480 @ 1 к/с ~ 25 к/с
- :
 - Количество потоков - 2
- :
 - Контроль видеопотока - CBR, VBR
- :
 - Режим "день/ночь" - Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
- :
 - Компенсация фоновой засветки - BLC
- :
 - Широкий динамический диапазон - DWDR
- :
 - Баланс белого - Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный
- :
 - Усиление сигнала - Авто
- :
 - Шумоподавление - 3D DNR
- :
 - Обнаружение движения - Есть (4 зоны)
- :
 - Зоны интереса (RoI) - Есть (4 зоны)
- :
 - Интеллектуальная подсветка - Есть
- :
 - Поворот изображения - 180°
- :
 - Зеркалирование - Есть
- :
 - Ethernet RJ-45 - (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
- :
 - SDK и API - Есть
- :
 - Wi-Fi - IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
- :
 - Дальность беспроводного соединения - 80 м (реальная дальность зависит от внешних условий)
- :
 - Протоколы - ARP, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, TCP, UDP
- :
 - Совместимость - ONVIF, CGI, P2P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Максимальное число подключений - 6 (суммарный поток 36 Мбит/с)
- Периферийное хранение - MicroSD (≤ 256 Гбайт)
- Веб-клиенты - Internet Explorer, Google Chrome, FireFox
- Клиенты - Smart PSS, DSS, DMSS
- Мобильные клиенты - iOS, Android
- Питание - 12 В (DC)
- Потребляемая мощность - Базовая
- 2 Вт (12 В)/ Максимальная (H.265, максимальная интенсивность ИК-подсветки)
- 4.9 Вт (12 В)
- Рабочая температура - $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Рабочая влажность - $\leq 95\%$
- Защита - IP67, IK10
- Материал корпуса - Металл
- Размеры - 110.7 мм × 88.7 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	592
Макс. угол обзора	120
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.025
Фокусное расстояние	3.6 мм
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Беспроводная связь	Wi-Fi
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR
Применение	Для ПВЗ / для улицы / для склада / для офиса

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0360B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Цвет корпуса	Белый
Применение	Для ПВЗ / Для улицы / Для склада / Для офиса
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	120
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Вес	592

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Механический ИК-фильтр	Да
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.025
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0360B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>