

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW1430DSP-SAW-0280B Wi-Fi камера
(DH-IPC-HFW1430DSP-SAW-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW1430DSP-SAW-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW1430DSP-SAW-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW1430DSP-SAW-0280B Wi-Fi камера

Уличная цилиндрическая IP-видеокамера КМОП-матрица 1/3" с высокой чувствительностью и высоким разрешением. Максимальный видеопоток составляет 4 Мп (2560×1440) - 20 к/с. Фокусное расстояние - 2.8 мм.

Имеет антенну для Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц, до 80 м в пределах прямой видимости, слот для карты памяти MicroSD до 256 Гбайт и встроенный микрофон.

DWDR, 3D DNR, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев. Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук; отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, тревога SMD. Камера предусматривает функцию обнаружения людей. При появлении движущегося объекта на наблюдаемой сцене детектор движения Dahua передает сигнал тревоги или включает запись.

Использование передового алгоритма контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивает более эффективное сжатие видео (H.265+ и H.264+).

Функция «день/ночь» при достаточной освещенности обеспечивает цветное изображение, но при снижении уровня освещенности она включает ночной режим с черно-белым изображением для повышения чувствительности. Это гарантирует, что видеокамера сможет нормально работать при изменении освещенности.

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м. Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Рабочая температура от - 40 до + 60°C.

Корпус изготовлен из пластика и металла.

Серия IP-видеокамер Dahua Entry отличается простотой в установке и эксплуатации. Модели этой серии предназначены для установки на объектах небольшого и среднего масштаба, таких как дома и квартиры, небольшие магазины и т.п.

Характеристики товара

- :
 - Матрица - 1/3" КМОП, 4 Мп
- :
 - Эффективные пиксели (Г×В) - 2560×1440
- :
 - ПЗУ - 16 Мбайт
- :
 - ОЗУ - 64 Мбайт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Развертка - Прогрессивная
- :
 - Электронный затвор - Авто, ручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
- :
 - Чувствительность - 0.03 лк (цвет, F2, 30 IRE)
- :
 - Сигнал / шум - >56 дБ
- :
 - Дальность подсветки - ≤30 м
- :
 - Управление подсветкой - Авто, ручную
- :
 - Модуль подсветки - 1 ИК-диод
- :
 - Настройка по осям - Поворот
 - 0° ~ 360°/Наклон
 - 0° ~ 90°/Вращение
 - 0° ~ 360°
- :
 - Тип объектива - Фиксированный
- :
 - Тип крепления объектива - Встроенный (M12)
- :
 - Фокусное расстояние 2.8 мм
- :
 - Диафрагма - F2
- :
 - Поле зрения - Горизонталь
 - 90° / 76°; Вертикаль
 - 50° / 40°; Диагональ
 - 107° / 92°
- :
 - Управление диафрагмой - Нет
- :
 - Минимальная дистанция фокусировки -1 м / 1.4 м
- :
 - Сжатие видео - H.265, H.264 (Base, Main, High)
- :
 - Оптимизированные кодеки - H.265+, H.264+
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Частота кадров основной поток - 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с
:
- Частота кадров дополнительный поток - 640×480 @ 1 к/с ~ 25 к/с
:
- Количество потоков - 2
:
- Форматы кадра - 4М (2688×1520, 2560×1440), 3М (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720)
:
- Контроль видеопотока - CBR, VBR
:
- Режим "день/ночь" - Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
:
- Компенсация фоновой засветки - BLC
:
- Широкий динамический диапазон - DWDR
:
- Баланс белого - Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный
:
- Усиление сигнала - Авто
:
- Шумоподавление - 3D DNR
:
- Обнаружение движения - Есть (4 зоны)
:
- Зоны интереса (RoI) - Есть (4 зоны)
:
- Интеллектуальная подсветка - Есть
:
- Поворот изображения - 180°
:
- Зеркалирование - Есть
:
- Приватные зоны - Есть (4 зоны)
:
- Встроенный микрофон - Есть
:
- Ethernet - RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
:
- SDK и API - Есть
:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Wi-Fi - IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
:
- Дальность беспроводного соединения - 80 м (зависит от фактических условий)
:
- Протоколы - ARP, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, Multicast, NTP, RTP, RTSP, RTCP, TCP, UDP
:
- Совместимость - ONVIF (S, G), CGI, P2P
:
- Максимальное число подключений - 6 (суммарный поток 36 Мбит/с)
:
- Периферийное хранение - MicroSD (≤256 Гбайт)
:
- Веб-клиенты - Internet Explorer, Google Chrome, FireFox
:
- Клиенты - Smart PSS, DSS, DMSS
:
- Мобильные клиенты - iOS, Android
:
- Питание - 12 В (DC)
:
- Потребляемая - Базовая
- 2 Вт / Максимальная (H.265, максимальная интенсивность ИК-подсветки) 4.1 Вт
:
- Рабочая температура - -40°C ~ +60°C
:
- Рабочая влажность - ≤95%
:
- Температура хранения - -30°C ~ +70°C
:
- Защита - IP67
:
- Материал корпуса - Металл
:
- Размеры - 166.2 мм × 70 мм × 128.6 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	478
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	2.8
Макс. угол обзора	107
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.03
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти
Уличная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HFW1430DSP-SAW-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW1430DSP-SAW-0280B Wi-Fi камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	107
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	478

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.03
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	2.8
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW1430DSP-SAW-0280B Wi-Fi камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>