

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW1430DTP-STW-0280B Wi-Fi камера
(DH-IPC-HDW1430DTP-STW-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW1430DTP-STW-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW1430DTP-STW-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW1430DTP-STW-0280B Wi-Fi камера

Купольная IP-видеокамера.

Особенности

4 Мп, КМОП-матрица 1/3", высокая чувствительность, высокое разрешение

Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с, поддерживается 3 Мп (2304×1296) @ 25 к/с

H.265, высокая степень сжатия

Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м

H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных

Поворот изображения, DWDR, 3D DNR, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев

Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ)

MicroSD до 128 Гбайт, встроенный микрофон, встроенный громкоговоритель

Питание 12 В (DC)

Класс защиты IP67

Серия Wi-Fi, включающая IP-видеокамеры Dahua с поддержкой передовых технологий беспроводной связи, отличается удобством монтажа и высоким качеством изображения. Эти модели обладают расширенной функциональностью Wi-Fi и не требуют для подключения сетевых кабелей, что позволяет обойтись при монтаже без профессионалов в области развертывания сетевой инфраструктуры. Эта бюджетная серия поддерживает карты памяти для периферийного хранения видео и надежно защищена от влаги и пыли. Она идеально подходит для малых и средних объектов, таких как магазины, дома, а также для использования на малых и средних предприятиях.

Функции

Оптимизированные кодеки

Благодаря усовершенствованному алгоритму управления скоростью передачи данных с автоматической адаптацией к сцене технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более эффективное сжатие, чем стандарты H.265 и H.264, и высокое качество видео, а также снижает стоимость расходов на хранение и передачу.

Двухсторонняя аудиосвязь

Благодаря встроенному высокочувствительному микрофону и мощному громкоговорителю видеокамера позволяет реализовать двухстороннюю аудиосвязь через мобильное приложение.

Двойная антенна

Высокоэффективная двойная антенна и технология MIMO (multiple input and multiple output) обеспечивают IP-видеокамерам увеличение дальности соединения Wi-Fi, улучшение помехозащищенности и плавность передачи видео.

Обнаружение движения

При появлении движущегося объекта на наблюдаемой сцене базовый детектор движения Dahua передает сигнал тревоги или включает запись.

Режим «день/ночь»

Функция «день/ночь» при достаточной освещенности обеспечивает цветное изображение, но при снижении уровня освещенности она включает ночной режим с черно-белым изображением для повышения чувствительности. Это

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

гарантирует, что видеокамера сможет нормально работать при изменении освещенности.

Кибербезопасность

IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, контроль доступа, доверенная защита, шифрование данных при передаче и хранении, что значительно повышает уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращает их заражение вредоносными программами.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/3" КМОП, 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2560×1440, ПЗУ 16 Мбайт, ОЗУ 64 Мбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с), Чувствительность 0.025 лк (цвет, F2, 30 IRE) 0.0025 лк (ч/б, F2, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка), Сигнал / шум >56 дБ, Дальность подсветки ≤30 м, Управление подсветкой Авто, Модуль подсветки 1 ИК-диод, Настройка по осям Поворот

- 0° ~ 360°, Наклон
- 0° ~ 78°, Вращение
- 0° ~ 360°, **Объектив**, Тип Фиксированный, Тип крепления Встроенный (M12), Фокусное расстояние 2.8 мм / 3.6 мм, Диафрагма F2, Поле зрения Горизонталь
- 90° / 76°, Вертикаль
- 50° / 40°, Диагональ
- 107° / 92°, Управление диафрагмой Нет, Минимальная дистанция фокусировки 1 м / 1.4 м **Видео**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, Частота кадров Основной поток
- 2560×1440 @ 1 к/с ~ 20 к/с, Дополнительный поток 1
- 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов., Количество потоков 2, Форматы кадра 4М (2560×1440), 3М (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер видеопотока H.264
- 24 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с H.265
- 9 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, Широкий динамический диапазон DWDR, Баланс белого Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный, Усиление сигнала Авто, Шумоподавление 3D DNR, Обнаружение движения Есть (4 зоны), Интеллектуальная подсветка Есть, Поворот изображения 180°, Зеркалирование Есть, **Аудио**, Встроенный микрофон Есть, Встроенный громкоговоритель Есть, Сжатие аудио G.711a, G.711mu, **Сигнализация**, Тревожные события Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, тревога аудиодетектора, закрытие объектива, изменение интенсивности, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц, Дальность беспроводного соединения 120 м (реальная дальность зависит от внешних условий), Протоколы ARP, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, TCP, UDP, Безопасность Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, SDK и API Есть, Максимальное число

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

подключений 6 (суммарный поток 36 Мбит/с), Периферийное хранение MicroSD (≤ 128 Гбайт), Веб-клиенты Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Клиенты Smart PSS, DSS, DMSS, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты EN62368-1 (низковольтное оборудование EC), Directive 2014/30/EU (ЭМС EC), Radio Equipment Directive 2014/53/EU (радиооборудование EC), 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC), 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (радиооборудование FCC), **Электропитание**, Питание 12 В (DC), Потребляемая мощность ≤ 6.1 Вт, **Условия эксплуатации**, Рабочая температура $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, Рабочая влажность $\leq 95\%$, Температура хранения $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, Защита IP67, **Физические параметры**, Материал корпуса Металл, пластик, Размеры $\varnothing 109.9$ мм $\times 102.2$ мм, Масса Нетто

- 0.352 кг, Брутто
- 0.53 кг,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Фокусное расстояние	2.8 мм
Вес	0.35
Макс. угол обзора	90
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
POE	Нет
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.265+ / H.264+
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HDW1430DTP-STW](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW1430DTP-STW-0280B Wi-Fi камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	90
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.265+ / H.264+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
PoE	Нет
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW1430DTP-STW-0280B Wi-Fi камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>