

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0360B Wi-Fi камера
(DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0360B Wi-Fi камера

Уличная купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м и Wi-Fi. 4Мп; 1/3" CMOS. Объектив 2.8мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.03лк@F2.0.

Сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 4Мп@20к/с; DWDR; 3D NR; BLC; обнаружение людей. Smart подсветка. MicroSD до 256Гбайт. Защита: IP67, IK10. Питание: 12В(DC). Корпус: металл; Wi-Fi 2.4ГГц.

Характеристики товара

Камера, Датчик изображения 1/3 " CMOS, Макс. Постановление 2560 (H) × 1440 (V), ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ 16 МБ, ОЗУ 64 МБ, Сканирующая система Прогрессивная, Электронная выдержка Автоматический/ручной режим 1/3 с—1/100,000 с, Мин. Освещение 0.03 Lux@F2.0 (Цветной, 30 ярче) 0.003 Lux@F2.0 (Ч/Б, 30 IRE) 0 люкс (подсветка включена), Соотношение сигнал / Шум >56 дБ, Расстояние освещения 30 м (98,43 фута) (ИК-светодиод), Управление включением / выключением осветителя Автоматический; Ручной, Подсветка 3 (ИК-СВЕТОДИОД), Диапазон панорамирования /наклона / поворота Панорамирование

- 0-355 °, Наклон
- 0-75 °, Поворот
- 0-355 °, **Объектив**, Тип объектива Фиксированный фокус, Крепление объектива M12, Фокусное расстояние 2,8 мм; 3,6 мм, Максимальная диафрагма F2.0, 2,8 мм
- По горизонтали
- 90°; по вертикали
- 50°; по диагонали
- 107 °, 3,6 мм
- по горизонтали
- 76 °; по вертикали
- 40 °; по диагонали
- 92 °, Фокусное расстояние 2,8 мм
- 1,0 м (3,28 фута) 3,6 мм
- 1,4 м (4,59 фута), **Видео**, Сжатие видео H.264B; H.264; H.264H; H.265, Интеллектуальный кодек Smart H.265+; Smart H.264+, Частота кадров видео, Основной поток
- 2560 × 1440 @ (1-20 кадров в секунду),, Вспомогательный поток
- 640 × 480 @ (1-25 кадров в секунду) 640 × 480 @ (1-30 кадров в секунду), * Приведенные выше значения являются максимальными. частота кадров для каждого потока; для нескольких потоков значения будут зависеть от общей пропускной способности кодирования., Возможность потоковой передачи 2 потока, Разрешение 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 М (1280 × 960); 720p (1280 × 720), Управление скоростью передачи данных CBR/VBR, Скорость передачи видео в битах H264
- 24 кбит/с—4096 кбит/с H265
- 9 кбит / с—4096 кбит/с, День / ночь Авто (ICR) / Цветной/Ч/Б, BLC ДА, WDR DWDR, Баланс белого Автоматический;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

естественный; уличный фонарь; наружный; ручной; Регулировка усиления Авто, Шумоподавление 3D NR, Обнаружение движения ВЫКЛ./ВКЛ. (4 зоны, прямоугольные), Регион Да (4 области), Интеллектуальное освещение ДА, Поворот изображения 0°/180°, **Сигнализация**, Аварийное событие Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; подделка видео, **Сеть**, Сетевой порт RJ-45 (10/100 Base-T), Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2,4-2,4835 ГГц, Диапазон беспроводной связи Расстояние до 80 м (производительность зависит от реальных условий), SDK и API ДА, Кибербезопасность Шифрование видео; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; генерация и импорт сертификата X.509; HTTPS; доверенная загрузка; доверенный исполнитель; доверенное обновление, Сетевой протокол IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Многоадресная рассылка; RTMP, Совместимость ONVIF (Профиль S/ профиль G); CGI; P2P, Пользователь / Хост 6 (Общая полоса пропускания • 36 м), Хранение Карта Micro SD (максимальная поддержка 256 ГБ, продается отдельно), Браузер IE Chrome Firefox, Программное обеспечение для управления Интеллектуальные PSS; DSS; DMSS, Мобильный клиент iOS; Android, **Сертификация**, Сертификаты CE-LVD

- EN62368-1; CE-EMC
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; CE-RED
- Директива по радиоборудованию 2014/53/ EU; FCC
- 47 CFR, часть 15 FCC, подраздел В; ИДЕНТИФИКАТОР FCC
- ЧАСТЬ 15C FCC, Мощность Источник питания 12 В постоянного тока, Потребляемая мощность Базовая мощность
- 2 Вт (12 В постоянного тока); Максимальная (Н.265 + интенсивность ИК-излучения)
- 4,9 Вт (12 В постоянного тока), **Окружающая среда**, Рабочая температура От -40 °C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F), Рабочая влажность ≤95%, Температура хранения От -30 ° C до +60 °C (от -22 ° F до +140 °F), Защита IP67; IK10, Корпус Метал, Размеры Ф110,7 мм × 88,7 мм (Ф4,33 "× 3,49"), Вес нетто 414 г (0,91 фунта), Вес брутто 592 г (1,31 фунта)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Фокусное расстояние	3.6 мм
Вес	0.42
Макс. угол обзора	76
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
POE	Нет
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	-
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Уличная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264+ / H.265+
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0360B Wi-Fi камера

ИК-подсветка	Да
Тип подсветки	IR
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264+ / H.265+
Антивандалность	Да
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Макс. угол обзора	76
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	0.42
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	-
PoE	Нет
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0360B Wi-Fi камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>