

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD-H4C-0400B Поворотная Wi-Fi-камера
(DH-SD-H4C-0400B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD-H4C-0400B

Характеристики товара

Фото DH-SD-H4C-0400B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD-H4C-0400B Поворотная Wi-Fi-камера

Видеокамера IP 4 Мп поворотная с Wi-Fi построена на матрице 1/2.8" CMOS. Разрешение 2560x1440 - 25 к/с; H.265, H.264; объектив 4 мм; ИК подсветка 15 м. Чувствительность 0.05лк. Видеоаналитика: обнаружение людей, пересечение линии, охрана периметра, микрофон+динамик; Micro SD до 512ГБ; DWDR; P2P; DC 5В, 5Вт; -10...+40°C; 130x95 мм.

Обзор серии

Эта миниатюрная PT-видеокамера предназначена для помещений и благодаря функциям поворота и наклона способна контролировать каждый уголок вашего магазина, передавая высококачественное детализированное изображение. Она также поддерживает двухстороннюю аудиосвязь, давая вам возможность общаться с людьми, которые находятся поблизости от нее, в режиме реального времени. Ее миниатюрная конструкция и стандартное крепление упрощают процесс монтажа. Вы можете получить удаленный доступ к видеокамере через мобильное приложение DMSS, чтобы просматривать изображение с нее в любое время и в любом удобном для вас месте.

Функции

Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+

Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономии средств на хранение и передачу данных.

Двухсторонняя аудиосвязь

Благодаря встроенному высокочувствительному микрофону и мощному громкоговорителю видеокамера позволяет реализовать двухстороннюю аудиосвязь через мобильное приложение.

Видеоаналитика

Благодаря передовым алгоритмам обработки видео, созданным Dahua, технология видеоаналитики поддерживает такие интеллектуальные функции, как детектор пересечения линии и контроль зоны.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/2.8" КМОП, 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2560×1440, ПЗУ 128 Мбайт, ОЗУ 128 Мбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор 1/3 с ~ 1/100000 с, Чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6) 0.005 лк (ч/б, F1.6) 0 лк (ИК-подсветка), Сигнал / шум ≥55 дБ, Дальность подсветки ≤15 м, Управление подсветкой Авто, ручную, выкл., Модуль подсветки 1 ИК-диод, **Объектив**, Тип Фиксированный, Тип крепления Встроенный, Фокусное расстояние 4 мм, Диафрагма F1.6, Поле зрения Горизонталь

- 80.3° Вертикаль
- 43.2° Диагональ
- 94.3°, Управление диафрагмой Нет, Минимальная дистанция фокусировки 0.3 м, Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) Обнаружение 80 м, **PTZ**, Диапазон поворота и наклона Поворот
- 0° ~ 325° Наклон
- -20° ~ 100°, Скорость ручного PTZ-управления Поворот
- 57.7°/с Наклон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 46.2°/с, Скорость перехода по предустановкам Поворот
- 57.7°/с Наклон
- 46.2°/с, Предустановки 300, Возврат в последнее положение Есть (при перезагрузке), Действия при простое Предустановка, **Видеоаналитика**, Базовые функции Детектор пересечения линии, контроль зоны, обнаружение людей, **Видео**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG, Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, Частота кадров Основной поток
- 4М, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/сДополнительный поток 1
- D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с, Количество потоков 2, Форматы кадра 4М (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер видеопотока H.264
- 512 Кбит/с ~ 8192 Кбит/сH.265
- 204 Кбит/с ~ 7936 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон DWDR, Баланс белого Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Обнаружение движения Есть, Поворот изображения 180°, **Аудио**, Сжатие аудио G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, PCM, G.722.1, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, Реакции на события Запись, предустановка, запись на SD-карту, e-mail, аудио, Звуковая сигнализация НастраиваемаяДлительность
- 10 с, 20 с, 30 с,**Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц, 150 Мбит/с, Протоколы ARP, DDNS, DHCP, DNS, Filter, FTP, HTTP, HTTPS, IP, IPv4, IPv6, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, TCP/IP, UDP, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, SDK, P2P, Трансляция потока Одноадресная, многоадресная, Максимальное число подключений 20, Периферийное хранение FTP, MicroSD (≤512 Гбайт), Веб-клиенты Internet Explorer (версия 7 и выше), Google Chrome, FireFox, Safari, Клиенты Player, P2P, Smart Player, DMSS, ConfigTool, NVR, Smart PSS, Мобильные клиенты iOS, Android, **Интерфейсы**, Аудиовходы 1 (встроенный микрофон), Аудиовыходы 1 (встроенный громкоговоритель), **Электропитание**, Питание 5 В (DC) ±10%, 1 А (USB типа C), Потребляемая мощность Базовая
- 2 Вт Максимальная (подсветка, РТ-управление, громкоговоритель)
- 5 Вт, **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -10°C ~ +40°C, Рабочая влажность ≤95%, Защита Грозозащита 2 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения, **Физические параметры**, Размеры Ø 95.5 мм × 130.4 мм, Масса Нетто
- 0.25 кг Брутто
- 0.5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	4 мм
Вес	0.25
Макс. угол обзора	80
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Питание	5VDC
Минимальная рабочая температура	-10
Антивандалность	Нет
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти / Поддержка P2P
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Пластик
Место установки камеры	Внутренняя
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SD-H4C-0400B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD-H4C-0400B Поворотная Wi-Fi-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Пластик
Макс. угол обзора	80
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Конструкция камеры	Поворотная
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Место установки камеры	Внутренняя
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти / Поддержка P2P
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+40
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.25

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-10
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/2.8
Питание	5VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	4 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD-H4C-0400B Поворотная Wi-Fi-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>