

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1 Поворотная уличная IP-
камера
(DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1

Характеристики товара

Фото DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1 Поворотная уличная IP-камера

PTZ IP-видеокамера.

Особенности

4 Мп, КМОП-матрица STARVIS 1/2.8"

Мощное 25-кратное оптическое увеличение

Технология Starlight

Максимальный видеопоток 4 Мп @ 25 к/с

Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 100 м

Автоматическое слежение 3.0

Охрана периметра

Детектор лиц

Детектор движения SMD 4.0

Класс защиты IP66

Подсветка Full-color, красно-синяя сигнальная подсветка

Обзор серии

TiOC (видеокамера «три-в-одном») сочетает в интеллектуальном и инновационном решении функции круглосуточного мониторинга, активного сдерживания и тревожной сигнализации в реальном времени с искусственным интеллектом. PTZ-видеокамеры TiOC поддерживают технологию Автоматическое слежение 3.0, которая значительно повышает эффективность наблюдения за важными объектами. Это не только экономит время, но и снижает издержки дистрибьюторов и монтажных организаций.

Функции

Технология Starlight

Разработанная компанией Dahua технология Starlight предназначена для получения четкого цветного изображения при недостаточном освещении. Даже при минимальных уровнях освещенности эта технология гарантирует хорошее качество изображения. Она хорошо подходит для применения при низких уровнях освещенности.

Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+

Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономии средств на хранение и передачу данных.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог.

Обнаружение лиц

Функция обнаружения лиц, разработанная Dahua, позволяет автоматически находить лицо на изображении. Благодаря алгоритмам глубокого обучения эта функция выполняет обнаружение, отслеживание, запись и выбор оптимального изображения лица, а затем выводит его снимок.

Защита (IP66, грозозащита 6 кВ)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения и защита от переходного напряжения.

Автоматическое слежение

Эта функция использует PTZ-управление видеокамеры для автоматического сопровождения движущихся объектов, чтобы удерживать их в поле зрения видеокамеры. Функция может быть активирована вручную или автоматически по заранее заданным правилам. После того как условия, запрограммированные в правиле, выполнены, видеокамера может увеличить объект и автоматически начать следить за ним.

SMD 4.0

Технология интеллектуального обнаружения Dahua основана на интеллектуальных алгоритмах, которые классифицируют тип объектов, вызывающих срабатывание детектора движения. Они отфильтровывают объекты, которые не представляют интереса, такие как мелкие и крупные животные, чтобы избежать ложных тревог. При использовании видеокамеры вместе с видеорегистратором с ИИ становится доступна функция Quick Pick, которая облегчает поиск позволяет выбирать среди видеозаписей событий SMD только те, где присутствуют люди или транспорт с сортировкой по совпадению.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/2.8" КМОП STARVIS, 4 Мп, Эффективные пиксели (ГхВ) 2560х1440, ПЗУ 4 Гбайт, ОЗУ 1 Гбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор 1 с ~ 1/30000 с, Чувствительность 0.005 лк (цвет, F1.6) 0.0005 лк (ч/б, F1.6) 0 лк (ИК-подсветка), Сигнал / шум >55 дБ, Дальность подсветки ≤100 м, Управление подсветкой Zoom Prio, авто, вручную, выкл., Модуль подсветки 2 ИК-диода 1 лазерный диод, **Объектив**, Тип Моторизованный вариофокальный, Тип крепления Встроенный, Фокусное расстояние 5 мм ~ 125 мм, Диафрагма F1.6 ~ F3.6, Поле зрения Горизонталь

- 51.9° ~ 3° Вертикаль
- 39.7° ~ 2.2° Диагональ
- 63.1° ~ 3.7°, Оптическое увеличение 25x, Управление диафрагмой Авто, вручную, Управление фокусировкой Авто, полуавто, вручную, Минимальная дистанция фокусировки 0.1 м ~ 0.5 м, **PTZ**, Диапазон поворота и наклона Поворот
- 0° ~ 360° (без ограничения) Наклон
- -15° ~ 90° (автопереворот 180°), Скорость ручного PTZ-управления Поворот
- 0.1°/с ~ 200°/с Наклон
- 0.1°/с ~ 120°/с, Скорость перехода по предустановкам Поворот
- 240°/с Наклон
- 200°/с, Предустановки 300, Туры 8 (до 32 предустановок в туре), Шаблоны 5, Сканирования 5, Возврат в последнее положение Есть (при перезагрузке), Действия при простое Предустановка, тур, шаблон, сканирование, **Видеоаналитика**, Автоматическое слежение Есть, Профессиональная видеоаналитика, Охрана периметра Детектор пересечения линии, контроль зоны, контроль ограждений, детектор праздношатания, детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов, детектор быстрого движения, детектор парковки, детектор толпы, классификация на людей и транспорт, привязка для слежения, SMD Есть, Обнаружение лиц Детектор лиц, выделение рамкой лиц, получение снимков лиц, отправка снимков лиц, оптимизация лиц, отбор оптимального снимка, извлечение 6 атрибутов лиц (пол, возраст, очки, медицинская маска, усы, 8 выражений лица (гнев, грусть,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

отвращение, страх, удивление, спокойствие, радость, замешательство)), выделение лиц (лицо, 1" снимок), режимы отображения снимков (в реальном времени, оптимальный кадр, группа снимков на выбор), Quick Pick Работает совместно с IP-видеорегистраторами с ИИ, быстрый поиск в событиях SMD с фильтром по интересующим пользователя объектам (люди, транспорт), **Видео**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке), Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, Частота кадров Основной поток

- 4М, 3М, 1080р, 960р, 720р @ 1 к/с ~ 25 к/сДополнительный поток 1
- D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/сДополнительный поток 2
- 1080р, 960р, 720р @ 1 к/с ~ 25 к/с, Количество потоков 3, Форматы кадра 4М (2560×1440), 3М (2048×1536, 2304×1296), 1080р (1920×1080), 960р (1280×960), 720р (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер видеопотока H.264
- 96 Кбит/с ~ 14848 Кбит/сH.265
- 38 Кбит/с ~ 8960 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), Баланс белого Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Обнаружение движения Есть, Зоны интереса (RoI) Есть, Стабилизация изображения Электронная, Функция "антитуман" Электронная, Цифровое увеличение 16х, Поворот изображения 180°, Приватные зоны Есть (24 зоны, до 8 зон в поле зрения, поддерживаются маски разного цвета), **Аудио**, Сжатие аудио PCM, G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G.729, G.723,**Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса карты памяти, заполнение карты памяти, Реакции на события Снимок, запись, e-mail, предустановка, тур, шаблон, тревожный выход, аудио, световой сигнал, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Протоколы ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, SDK, P2P, Максимальное число подключений 20 (суммарный поток 64 Мбит/с), Периферийное хранение MicroSD (≤512 Гбайт), FTP, SFTP, NAS, Веб-клиенты Internet Explorer (версия 9 и выше), Google Chrome (версия 41 и выше), FireFox (версия 50 и выше), Safari (версия 10 и выше), Клиенты DSS Pro, DMSS, IP-видеорегистратор, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС EC)47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 (ЭМС FCC), **Интерфейсы**, Аудиовходы 1, Аудиовыходы 1, Тревожные входы 2, Тревожные выходы 1, **Электропитание**, Питание 12 В (DC) ±10%, 3 А, PoE+ (802.3at), Потребляемая мощность 7 Вт (средняя)13 Вт (подсветка, нагреватель, PTZ-управление, громкоговоритель), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -40°C ~ +65°C, Рабочая влажность ≤95%, Защита IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения, **Физические параметры**, Размеры Ø 160 мм × 269.9 мм, Масса Нетто
- 2.6 кг Брутто
- 4 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	5-125 мм
Вес	2.6
Макс. угол обзора	51
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP66
Звук	Audio out / Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+65
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264+ / H.265+
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1 Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Уличная видеокамера	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+65
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264+ / H.265+
Тип подсветки	IR
Класс защиты IP	IP66
Конструкция камеры	Поворотная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Макс. угол обзора	51
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поворотная видеокамера	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Тревожные входы	2
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio out / Audio in
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	5-125 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	2.6
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1 Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>