

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 Поворотная уличная IP-
камера
(DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1

Характеристики товара

Фото DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 Поворотная уличная IP-камера

Двойная PTZ IP-видеокамера.

Особенности

Панорамная видеокамера: 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", F1

Детальная видеокамера: 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.8" STARVIS

Мощное 25-кратное оптическое увеличение

Максимальный видеопоток 4 Мп @ 25 к/с

Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 100 м

Автоматическое слежение 3.0

Интеллектуальное слежение

Охрана периметра

Активное сдерживание

Интеллектуальная двойная подсветка+

Обзор серии

Видеокамера серии X-Spans имеет больше объективов, чем обычные PTZ-видеокамеры, что дает ей более широкий обзор и позволяет получать яркое реалистичное изображение. Ее конструкция удачно сочетает в себе возможности панорамной и детальной видеокамеры, а сама она отличается высокой рентабельностью, значительно снижая расходы на установку систем безопасности. Также она использует панорамную и детальную видеокамеры для реализации интеллектуального слежения и поддерживает независимый режим работы, в котором вы можете работать с ними по отдельности.

Функции

Технология Starlight

Для работы в сложных условиях с низким уровнем освещенности была создана технология Dahua Starlight, которая обеспечивает лучшую в своем классе светочувствительность, позволяя получать цветное изображение при освещенности вплоть до 0.005 лк. В видеокамере реализован набор оптических технологий для получения четкого изображения при низких уровнях освещенности.

Интеллектуальное слежение

Панорамная видеокамера работает в связке с детальной для слежения за объектами. Когда объект появляется в зоне контроля панорамной видеокамеры, детальная видеокамера начинает вести за ним наблюдение и сопровождает его, используя PTZ-функции поворота, увеличения и фокусировки. Благодаря этому видеокамера способна передавать движение объектов с высокой детализацией для задач обеспечения безопасности.

Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+

Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономии средств на хранение и передачу данных.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог.

Защита (IP66, грозозащита 6 кВ)

Класс защиты IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения и защита от переходного напряжения.

Интеллектуальная двойная подсветка+

Как панорамная, так и детальная видеокамера поддерживают интеллектуальную двойную подсветку. В интеллектуальном режиме подсветки оба канала видеокамер вместе переключаются между цветным и черно-белым изображением. Когда объект появляется в зоне контроля панорамной видеокамеры, оба канала одновременно переходят из черно-белого режима в цветной. После того как объект покидает зону контроля панорамной видеокамеры, они синхронно переключаются обратно в черно-белый режим.

Характеристики товара

Камера, Матрица Панорамная

- 1/2.8" КМОП Детальная
- 1/2.8" КМОП, Разрешение Панорамная
- 4 Мп Детальная
- 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) Панорамная
- 2560×1440 Детальная
- 2560×1440, ПЗУ Панорамная
- 4 Гбайт Детальная
- 4 Гбайт, ОЗУ Панорамная
- 1 Гбайт Детальная
- 1 Гбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор Панорамная
- 1/3 с ~ 1/100000 с Детальная
- 1 с ~ 1/30000 с, Чувствительность Панорамная:0.001 лк (цвет, F1, 30 IRE)0.0005 лк (ч/б, F1, 30 IRE)0 лк (подсветка) Детальная:0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE)0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE)0 лк (подсветка), Сигнал / шум ≥55 дБ, Дальность подсветки Панорамная:≤30 м (ИК-подсветка), ≤30 м (белая подсветка) Детальная:≤100 м (ИК-подсветка), ≤50 м (белая подсветка), Управление подсветкой Панорамная
- авто, вручную, выкл. Детальная
- Zoom Prio, авто, вручную, выкл., Модуль подсветки Панорамная
- 2 ИК-диода, 2 белых светодиода Детальная
- 2 ИК-диода, 2 светодиода совмещенной двойной подсветки, **Объектив**, Тип Панорамная
- фиксированный Детальная
- моторизованный вариофокальный, Тип крепления Встроенный, Фокусное расстояние Панорамная
- 2.8 мм Детальная
- 5 мм ~ 125 мм, Диафрагма Панорамная
- F1 Детальная
- F1.6 ~ F3.6, Поле зрения Панорамная:Горизонталь
- 101°Вертикаль
- 53° Диагональ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 120° Детальная: Горизонталь
- 51.9° ~ 3° Вертикаль
- 39.7° ~ 2.2° Диагональ
- 63.1° ~ 3.7°, Оптическое увеличение Панорамная
- нет Детальная
- 25x, Управление диафрагмой Авто, вручную, Управление фокусировкой Авто, полуавто, вручную, Минимальная дистанция фокусировки Панорамная
- 0.2 м Детальная
- 0.1 м ~ 0.5 м, **PTZ**, Диапазон поворота и наклона Панорамная: Наклон
- 13° ~ 23° Детальная: Поворот
- 0° ~ 360° (без ограничения) Наклон
- -15° ~ 90° (автопереворот 180°), Скорость ручного PTZ-управления Поворот
- 0.1°/с ~ 200°/с Наклон
- 0.1°/с ~ 120°/с, Скорость перехода по предустановкам Поворот
- 240°/с Наклон
- 200°/с, Предустановки 300, Туры 8 (до 32 предустановок в туре), Шаблоны 5, Сканирования 5, Возврат в последнее положение Есть (при перезагрузке), Действия при простое Шаблон, предустановка, сканирование, тур, **Видеоаналитика**, Автоматическое слежение Есть, Профессиональная видеоаналитика, Охрана периметра Детектор пересечения линии, контроль зоны, контроль ограждений, детектор праздношатания, детектор оставленных и унесенных предметов, детектор быстрого движения, детектор парковки, детектор толпы (с классификацией на людей и транспорт); слежение в связке, SMD SMD 4.0, Quick Pick Есть, **Видео**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG, Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, Частота кадров Основной поток
- 4М, 3М, 1080р, 960р, 720р @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1
- D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2
- 1080р, 960р, 720р @ 1 к/с ~ 25 к/с, Количество потоков 3, Форматы кадра Панорамная
- 4М (2560×1440), 3М (2048×1536, 2304×1296), 1080р (1920×1080), 960р (1280×960), 720р (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) Детальная
- 4М (2560×1440), 3М (2048×1536, 2304×1296), 1080р (1920×1080), 960р (1280×960), 720р (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер видеопотока H.264
- 96 Кбит/с ~ 14848 Кбит/с H.265
- 38 Кбит/с ~ 8960 Кбит/с, Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), Баланс белого Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественный, уличное освещение, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Обнаружение движения Есть, Зоны интереса (RoI) Есть, Стабилизация изображения Электронная, Функция "антитуман" Электронная, Цифровое увеличение 16x, Поворот изображения 180°, **Аудио**, Сжатие аудио PCM, G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, обнаружение звука, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, Реакции на события Снимок, запись, e-mail, предустановка, тур, шаблон, переключение тревожного выхода, аудио, световая сигнализация, Световая сигнализация Красно-синяя сигнальная подсветка Длительность вспышек
- 5 с ~ 30 с Частота вспышек
- высокая, средняя, низкая, Звуковая сигнализация Громкоговоритель (11 встроенных звуковых шаблонов с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

поддержкой пользовательских аудиозаписей), **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Протоколы ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, SDK, Трансляция потока Одноадресная, многоадресная, Максимальное число подключений 20 (суммарный поток 64 Мбит/с), Периферийное хранение MicroSD (≤ 512 Гбайт), FTP, SFTP, NAS, Веб-клиенты Internet Explorer (версия IE9 и более поздние), Google Chrome (версия 41 и более поздние), FireFox (версия 50 и более поздние), Safari (версия 10 и более поздние), Клиенты DMSS, DSS Pro, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС EC), **Интерфейсы**, Аудиовходы 1 линейный (провода), Аудиовыходы 1 линейный (провода), Тревожные входы 2 (0 В ~ 5 В (DC)), Тревожные выходы 1, **Электропитание**, Питание 12 В (DC) $\pm 10\%$, 3 А, PoE+ (802.3at), Потребляемая мощность 12 Вт (средняя) 25 Вт (максимальная, при включении подсветки, световой и звуковой сигнализации, PTZ-управления и нагревателя), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура - 40°C ~ +65°C, Рабочая влажность $\leq 95\%$, Защита IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения, Физические параметры, Размеры 160 мм × 184.4 мм × 304.6 мм, Масса Нетто

- 3.41 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	5-125 мм / 2.8 мм
Вес	3.41
Макс. угол обзора	51 / 101
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP66
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус / Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR / LED
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	51 / 101
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR / LED
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+65
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Механический ИК-фильтр	Да
Тревожные входы	2
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
РoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	5-125 мм / 2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус / Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	3.41
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>