

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD59232DB-HC Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-SD59232DB-HC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD59232DB-HC

Характеристики товара

Фото DH-SD59232DB-HC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD59232DB-NC Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

2-Мегapixelная 32-кратная ИК-камера Starlight HDCVI PTZ. 1/2.8 "2-мегапиксельная CMOS STARVIS™. Мощный 32-кратный оптический зум. Технология Starlight. 120 дБ true WDR, 3D NR. Максимум 25/30 кадров в секунду при разрешении 1080p, 25/30/50/60 кадров в секунду при разрешении 720p. ИК-расстояние до 150 м. Степень защиты IP66.

Характеристики товара

Датчик изображения 1/2.8 "CMOS, Пиксель 2 МП, Макс. Постановление 1920 (H) × 1080 (V), Встроенная память 128 МБ, ОЗУ 256 МБ, Электронная выдержка 1/3 с–1/30 000 с, Сканирующая система Прогрессивная, Мин. Освещение 0,005 lux@F1.6 ; 0,0005 lux@F1.6 (Ч/Б), 0 люкс , Расстояние освещения 150 м (492,13 фута) (ИК), Управление включением/выключением подсветки 4 (IR), **Объектив**, Фокусное расстояние 4,5 мм–144 мм, Максимальная диафрагма F1.6–F4.0, Поле зрения Н

- 59,6 °-2,8 °; V
- 34,1 °-1,6 °; D
- 67,9 °-3,3 °, Оптический зум 32x, Управление фокусом Автоматический; полуавтоматический; ручной,**PTZ**, Диапазон поворота Панорамирование
- от 0 ° до 360 ° бесконечное; Наклон
- от -15 ° до + 90 °, автоматическое переворачивание на 180 °, Скорость ручного управления Скорость поворота
- 0,1°-300 °/с; Наклон
- 0,1°-200 °/с, Предустановленная скорость Панорамирование
- 0,1 °-400 °/с; Наклон
- 0,1 °-300 °/с, Предустановленный 300, Тур 8 (до 32 пресетов за тур), Шаблон 5, Сканировать 5, Память для отключения питания ДА, Протокол PTZ DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание), **Видео**, Разрешение 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480), Частота кадров видео 1080p (25/30 кадров в секунду); 720p (25/30/50/60 кадров в секунду), День / ночь ДА, BLC ДА, WDR 120 дБ, HLC ДА, Баланс белого Автоматический; внутренний; наружный; слежение; ручной; натриевая лампа; естественное освещение; уличный фонарь, Регулировка усиления Автоматический; ручной, Снижение уровня шума 2D NR; 3D NR, Защита от запотевания Электронная, Цифровой зум 16x, Поворот изображения 180°, Маскировка конфиденциальности ДА, Соотношение сигнал/Шум ≥ 50 дБ, **Сертификация**, Сертификаты CE
- EN55032 /EN55024/EN50130-4, FCC
- Часть 15, подраздел В, ANSI C63.4-2014, UL
- UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, № 60950-1, Аналоговый выход 1 канал (выход CVBS/CVI, BNC), RS-485 1 (диапазон скоростей передачи в бодах
- 1200 бит/ с–9600 бит/с), Аудиовход 1 канал , Аварийный вход 2 (входное значение включения-выключения
- 0-5 В постоянного тока), Аварийный выход 1, Сигнальная система, Сканирование; предустановка; тур; шаблон; цифровой выход сигнала тревоги, Аварийное событие, Аварийный вход, **Мощность**, Источник питания 24 В постоянного тока, 2,5 А ± 25%, Потребляемая мощность Базовая мощность
- 10 Вт, Максимальная мощность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 21 Вт (PTZ + осветитель), **Окружающая среда**, Рабочая температура От -40 ° C до +70 ° C (от -40 ° F до +158 ° F), Рабочая влажность ≤ 95%, Защита IP66; , **Структура**, Размеры изделия 310,0 мм × Φ185,7 мм (12,20 " × Φ7,31 "), Вес нетто 3,9 кг (8,60 фунтов), Вес брутто 7,2 кг (15,87 фунта)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	3.9
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Звук	Audio in
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	4.5-144 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Цвет корпуса	Белый
Питание	24VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Поворотная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD59232DB-HC Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+70
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Тревожные входы	2
Минимальная рабочая температура	-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Звук	Audio in
Размер матрицы	1/2.8
Питание	24VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	4.5-144 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный
Тип матрицы	CMOS
Вес	3.9
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD59232DB-HC Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>