

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 IP-камера уличная

Сетевая цилиндрическая видеокамера 4Мп WDR с ИК-подсветкой. 4Мп, матрица 1/3" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений. Выход 4Мп (2560 × 1440)@25/30 к/с, поддержка до 4Мп(2688 × 1520)@20к/с. Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 60 м. ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимо в различных сценариях.

Режим поворота, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, технология цифровых водяных знаков. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты. SD-карта до 256 Гб. Поддержка питания DC 12 В/POE. Класс защиты IP67, IK10 (опционально).

Характеристики товара

Видеокамера, Матрица 1/3" 4Мп прогрессивный CMOS, Разрешение 2688 (Г) × 1520 (В), ROM 128 Мб, RAM 128 Мб, Система сканирования Прогрессивная, Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с –1/100000 с, Чувствительность 0,01 лк@F1.5, Дальность ИК-подсветки 60 м (ИК), Управление ИК-подсветкой Авто/вручную, Модуль ИК-подсветки 4 (ИК-светодиоды), Настройка по осям По горизонтали

- 0°–360° По вертикали
- 0°–90° Вращение
- 0°–360°, **Объектив**, Тип объектива Моторизованный, с переменным фокусным расстоянием, Тип крепления ф14, Фокусное расстояние 2,7 мм – 13,5 мм, Макс. апертура F1.5, Угол обзора По горизонтали
- 104°–27° По вертикали
- 55°–15° По диагонали
- 124°–31°, Оптическое увеличение 5х, Управление фокусировкой Фиксированное, Мин. расстояние до объекта 0,8 м–0,8 м, **Видеоаналитика**, Общие функции IVS Контроль области; пересечение линии, **Видео**, Сжатие H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Смарт-кодек H.264
- да H.265
- да, Частота кадров, Основной поток
- 2688 × 1520 (1 к/с-20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с-25/30 к/с), Дополнительный поток
- 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30 к/с), Возможности потоков Основной поток; дополнительный поток, Разрешение 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240), Тип битрейта CBR/VBR, Битрейт H.264
- 32 кБит/с – 6144 кБит/с H.265
- 12 кБит/с – 6144 кБит/с, День/ночь Переключение ICR, Компенсация задней подсветки Да, Широкий динамический диапазон 120 dB, Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам, Усиление сигнала Авто/вручную, Шумоподавление 3D DNR, Обнаружение движения Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник), Область интереса (RoI) Да (4 зоны), Интеллектуальная ИК-подсветка Да, Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520), Зеркалирование Да, Приватные зоны 4 зоны, **Сеть**, Сеть RJ-45 (10/100 Base-T),

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сетевые протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP, Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec, Максимальное число подключений 20, Локальное хранение Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS, Веб-интерфейс IE, Google, Firefox, Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS, Мобильные платформы IOS; Android, **Сертификаты**, Сертификаты CE-LVD

- EN60950-1, CE-EMC
- Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU, FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B, UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, **Электропитание**, Питание DC 12 В/ПОЕ, Потребляемая мощность <9,6 Вт, Условия эксплуатации, Рабочие условия -30°C - +60°C / менее 95%, Температура хранения -40°C - +60°C, Класс защиты IP67;IK10(опционально), **Конструкция**, Корпус Металлический, Размеры Ф244,1 мм × 90,4 мм, Вес нетто 0,86 кг, Вес брутто 1,10 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Вес	1.1
Макс. угол обзора	104
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Звук	-
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти / Поддержка P2P
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Облачный сервис	Dahua
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / MJPEG
Тип подсветки	IR
Применение	Для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Облачный сервис	Dahua
Применение	Для улицы
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	104
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти / Поддержка P2P
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	1.1
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.01
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	-
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>